

Terminal Desktop **AXIS Camera Station S9201**

Solução tudo em um para exibição otimizada

O Terminal Desktop AXIS Camera Station S9201 é um terminal desktop tudo em um compacto desenvolvido para a exibição de vigilância por vídeo em alta definição em locais em que o espaço é limitado. O terminal é fornecido com o software AXIS Camera Station pré-carregado para minimizar o tempo de instalação e complementa os servidores de rack AXIS S1032 ou AXIS S1048 para criar uma estação de trabalho de vigilância de alto desempenho. O AXIS S9201 contém componentes de hardware e software validados para proporcionar uma experiência de vigilância ideal e inclui garantia de hardware de 3 anos com serviço de substituição no local. O AXIS S9201 inclui um monitor de 22 polegadas para permitir a visão geral do sistema, bem como um teclado universal e um mouse de computador.

- > **Instalação fácil**
- > **Software AXIS Camera Station incluído**
- > **Monitor de 22 polegadas incluído**
- > **Hardware validado**
- > **Serviço de substituição no local**



Terminal Desktop AXIS Camera Station S9201

Processador	Intel® Core™ i3-7100, 3,9 GHz, 3 MB de cache, 2C/4T	Opção de montagem	VESA 100 x 100 mm (3 15/16 x 3 15/16 pol.)
Memória	8 GB (1 x 8 GB) SO-DIMM 2400 MHz DDR4, não ECC	Condições de operação	0 °C a 35 °C (32 °F a 95° F) Umidade relativa de 20 – 80% (sem condensação)
Armazenamento	Unidade de estado sólido SATA M.2 de 128 GB	Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Monitor	IPS 21,5 pol. WLED com ângulo de visão amplo Resolução Full HD 1920 x 1080 com revestimento antirreflexo	Aprovações	FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, KCC KN32 Classe B, KN35, EN 62311, EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EAC, BSMI, EN 50564, EN 62623, IEC/EN/UL 60950-1
Placa gráfica	Intel® HD Graphics 630	Dimensões	Monitor: 363 x 528 x 609 mm (14,3 x 20,8 x 2,4 pol.) Base: Ajustável x 257 x 225 mm (Ajustável x 10,1 x 8,9 pol.)
Sistema operacional	Microsoft Windows 10 IoT 2016 LTSB	Peso	Monitor: 6,32 kg (13,90 lb) Base: 2,79 kg (6,14 lb)
Streaming de vídeos	Monitor integrado: Visualização ao vivo e reprodução: até 25 exibições divididas de câmera ou 1 x exibição de câmera em 1080 Monitor externo: suporte a até 4K	Acessórios inclusos	Guia de instalação, base com altura ajustável, teclado (Internacional/EUA), cabo de alimentação, mouse de computador, mousepad
Geral		Acessórios opcionais	Mesa de Controle de Vigilância de Vídeo AXIS T8310
Alimentação	155 W Entrada CA 90 – 264 V, 50/60 Hz	Garantia	Garantia de 3 anos da Axis, consulte www.axis.com/warranty
Conectores	2 x USB 3.0 (lateral) 2 x USB 3.0 (traseira) 2 x USB 2.0 (traseira) 1 x RJ45 Ethernet 1 x HDMI 1.4 1 x Display Port 1.2 1 x UAJ (Conector universal de áudio) 1 x Saída de áudio		

AXIS Camera Station

Para obter detalhes sobre os recursos e funções do AXIS Camera Station, consulte a Folha de dados em www.axis.com

Responsabilidade ambiental:
www.axis.com/environmental-responsibility