

AXIS Q8742-E Bispectral PTZ Network Camera

Surveillance thermique et visuelle tout en un

AXIS Q8742-E Bispectral PTZ Network Camera est l'association haut de gamme d'une caméra thermique, dotée d'un contraste exceptionnel pour la détection fiable et la vérification 24 heures sur 24 dans toutes les conditions météorologiques et d'éclairage, et d'une caméra visuelle exceptionnellement sensible à la lumière, le tout à des fins d'identification. Cette caméra est conçue pour supporter des mouvements d'inclinaison/panoramiques continus et sans à-coups. Facile à contrôler et à installer avec une adresse IP ; plusieurs options de montage possibles. La caméra offre une vue inclinée à 45 ° au-dessus de la ligne d'horizon et, si montée sur une colonne, elle offre un champ de vision dégagé à 360 °.

- > Pour une détection fiable, ainsi qu'une vérification et une identification rapides
- > Flux vidéo bispectraux
- > Facile à installer avec une adresse IP
- > Positionnement adaptatif à 360° et 135° du sol au ciel
- > Connexion réseau longue distance



AXIS Q8742-E Bispectral PTZ Network Camera

Modèles	AXIS Q8742-E 35 mm 8,3/30 ips AXIS Q8742-E, Zoom 8,3/30 ips	Sécurité	Protection par mot de passe, filtrage d'adresse IP, HTTPS ^c cryptage, liaison de basculement réseau ^c , IEEE 802.1X ^c contrôle d'accès réseau, authentification digest, journal des accès utilisateur, gestion centralisée des certificats
Caméra		Protocoles pris en charge	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^c , SSL/TLS ^c , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP
Capteur	Visuel : CMOS scan progressif 1/2,8 po Thermique : Micro bolomètre non refroidi 640 x 480 pixels, taille de pixel : 17µm	Intégration système	
Objectif	Visuel : 4,3–129 mm, F1.6–4.7 Champ de vision horizontal : 65.6°–2° Champ de vision vertical : 39°–1.2° Autofocus, iris automatique Thermique : 35 mm : athermalisé 35 mm, F1.2 Distance de mise au point proche : 33 m (108 pi) Champ de vision horizontal : 17° Champ de vision vertical : 12.8° Zoom : athermalisé 35–105 mm, F1.6 Distance de mise au point proche : 22–195 m (72–640 pi) Distance de mise au point manuelle proche : 7 m (23 pi) Champ de vision horizontal : 18°–6° Champ de vision vertical : 13,5°–4,5°	Interface de programmation	API ouverte pour l'intégration logicielle, avec VAPIX [®] et AXIS Camera Application Platform ; caractéristiques sur axis.com Connexion Cloud en un clic Profil ONVIF [®] S et Profil ONVIF [®] G, spécifications disponibles sur onvif.org
Jour et nuit	Visuel : filtre de coupure infrarouge à retrait automatique en mode nocturne	Déclencheurs d'événements	Données analytiques, température, entrée externe, heure programmée, événements de stockage sur support externe, réglage PTZ prédéfini
Éclairage minimum	Visuel : Couleur : 0,2 lux à 30 IRE F1.6 N/B : 0,01 lux à 30 IRE F1.6 Couleur : 0,25 lux à 50 IRE F1.6 N/B : 0,02 lux à 50 IRE F1.6	Actions sur événement	Enregistrement de vidéo : carte SD et partage réseau Téléchargement d'images ou de clips vidéo : FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, partage de réseau et e-mail Mise en tampon de vidéo ou d'image avant et après alarme pour enregistrement ou téléchargement Notification : e-mail, HTTP, HTTPS, TCP et trap SNMP PTZ : Réglage PTZ prédéfini, chemin de ronde démarrage/arrêt Incrustation de texte, activation de sortie externe, séquence d'essuyage, séquence de lavage
Sensibilité	Thermique : NETD < 50 mK	Flux de données	Données d'événements
Durée d'obturation	Visuel : 1/66500 s à 2 s	Ressources intégrées d'aide à l'installation	Compteur de pixels
Panoramique/inclinaison/zoom	Panoramique : 360°, 0,05°–120°/s Inclinaison : -90° à +45°, 0,05°–65°/s Mouvements sans secousse à basse vitesse : ±0,01°/s (à 0,05°/s) Précision prédéfinie : 0,05° 256 positions préréglées, chemin de ronde, file d'attente de contrôle, fenêtre de mise au point, indicateur directionnel à l'écran, contrôle de dégivrage ^a , équilibrage de charge dynamique ^b Visuel : zoom optique 30x et zoom numérique 12x, zoom total 360x, rappel de mise au point Thermique : Zoom : zoom thermique 3x et zoom numérique 4x, zoom total 12x	Analyses	
Vidéo		Applications	Inclus AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard, AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection Compatibilité AXIS Camera Application Platform permettant l'installation d'applications tierces, voir axis.com/acap
Compression vidéo	Profil Baseline, Main et High H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC) Motion JPEG	Général	
Résolutions	Visuel : 1920 x 1080 (TVHD 1080p) à 320 x 180 Thermique : Le format du capteur est 640 x 480. L'image peut être agrandie jusqu'à 800 x 600 (SVGA)	Boîtier	Aluminium thermolaqué IP66 et NEMA 4X Couleur : blanc NCS S 1002-B Fenêtre avant : Visuel : Verre, Thermique : Germanium Essuyeur en silicone longue durée Pare-soleil : Thermoplastique stabilisé aux UV résistant aux chocs
Fréquence d'image	Visuel : Jusqu'à 25/30 ips (50/60 Hz) en TVHD 1080p Thermique : Jusqu'à 8.3 ips et 30 ips	Développement Durable	sans PVC
Flux vidéo	Axis Zipstream technology en H.264 Fréquence d'image et bande passante contrôlables VBR/MBR H.264 Plusieurs flux configurables individuellement en H.264 et Motion JPEG	Mémoire	RAM de 512 Mo, Flash de 512 Mo
Réglages de l'image	Visuel : Compression, couleur, luminosité, netteté, contraste, contraste local, balance des blancs, contrôle de l'exposition, zones d'exposition, compensation automatique du contre-jour, réglage fin du comportement en cas de faible luminosité, 120 dB WDR Forensic Capture, délai d'obturation manuelle, incrustation de texte et d'image, 20 masques de confidentialité 3D individuels, stabilisation d'image électronique Thermique : compression, luminosité, netteté, contraste, contraste local, contrôle d'exposition, zones d'exposition, incrustation de texte et d'image	Alimentation	20–28 V CA/CC, standard 16 W, max 204 W Récupération des pertes d'alimentation ^d TVS 2000V, protection contre les surtensions, protection contre les transitoires de tension Connecteur E/S : puissance de sortie 12 Vcc, charge max. 50 mA
Réseau		Connecteurs	Emplacement SFP (module SFP non inclus) ^e Connecteur réseau RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T ^e Connecteur d'alimentation Connecteur d'E/S : Bloc terminal à 6 broches avec 4 entrées/sorties configurables
		Stockage	Prise en charge des formats de carte microSD/microSDHC/microSDXC (inclus) Prise en charge du cryptage de carte SD Prise en charge de l'enregistrement sur stockage en réseau (NAS) Pour des recommandations sur les cartes SD et le stockage NAS, voir axis.com
		Conditions d'utilisation	-50 °C à +55 °C (-58 °F à +131 °F) Température maximale (intermittente) : 65 °C (149 °F) Contrôle de température arctique : démarrage à -40 °C (-40 °F) Humidité : 10–100 % HR (sans condensation) Charge de vent lorsque le PTZ est opérationnel 37 m/s (83 mph) ^f , 45 m/s (100 mph) sans pare-soleil Zone de projection effective maximale (EPA, effective projected area) : 0,138 m ²

Conditions de stockage	-40°C à +70°C (-40°F à +158°F)	Logiciel de gestion vidéo	AXIS Companion, AXIS Camera Station, logiciel de gestion vidéo des partenaires de développement d'applications d'Axis disponibles sur axis.com/vms
Homologations	EMC EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, VCCI Classe A ITE, ICES-003 Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, EN 50121-4, IEC 62236-4 Environnement IEC/EN 60529 IP66, IEC 62262 IK10 ⁹ , NEMA 250 Type 4x, ISO 4892-2, IEC 60721-3-4, IEC/EN 60068-2-1, IEC/EN 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC/EN 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC/EN 60068-2-78 Sécurité IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252	Langues	Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, chinois simplifié, japonais, coréen, portugais, chinois traditionnel
Dimensions	245 x 360 x 582 mm (9½ x 14 x 23 po)	Garantie	Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty
Poids	35 mm : 14,7 kg (32,4 lb) Zoom : 15,2 kg (33,5 lb)	Contrôle d'exportation	Ce produit est soumis au contrôle des exportations. Vous devez toujours consulter et respecter la réglementation locale applicable au contrôle des exportations.
Accessoires fournis	Guide d'installation AXIS Surveillance Card 64 GB Kit connecteur Embout Torx® T20, embout Torx® T30	<p>a. <i>Réchauffeurs internes pour dégivrer l'accumulation de glace, activés par l'API HTTP (VAPIX).</i></p> <p>b. <i>Les moteurs de panoramique et d'inclinaison compensent activement les changements de conditions de charge induits par les forces externes telles que les vents violents. Cela permet de minimiser la consommation d'énergie en cas de vent faible.</i></p> <p>c. <i>Ce produit comprend un logiciel développé par l'OpenSSL Project pour une utilisation avec l'OpenSSL Toolkit. (www.openssl.org), et logiciel cryptographique écrit par (eyay@cryptsoft.com).</i></p> <p>d. <i>Conservation des données IP et de la position initiale, reprise de la ronde de contrôle et des autres événements.</i></p> <p>e. <i>Si une liaison réseau est établie à la fois via le connecteur SFP et le connecteur RJ45, le premier joue le rôle de liaison principale et le second de liaison de basculement.</i></p> <p>f. <i>Les valeurs indiquées sont basées sur les résultats des essais en soufflerie réels. Pour les calculs de force de trainée, utilisez la zone de projection effective maximale (EPA, effective projected area).</i></p> <p>g. <i>Fenêtre avant non incluse.</i></p> <p>h. <i>Lorsque le câble AXIS 24 V CC/24-240 V CA de 22 m (72 pi) est utilisé, un bloc d'alimentation capable de fournir 300 W est nécessaire pour compenser la perte de puissance dans le câble.</i></p>	
Accessoires en option	AXIS T94J01A Wall Mount, AXIS T94N01G Pole Mount, AXIS T95A64 Corner Bracket, AXIS Washer Kit B, AXIS Cable 24 V DC/24-240 V AC 22 m ^h , AXIS T8611 SFP Module LC.LX, AXIS T8612 SFP Module LC.SX, AXIS T8613 SFP Module 1000BASE-T, AXIS T99 Illuminator Bracket Kit A, Power supply DIN PS24 480 W Pour plus d'accessoires, voir axis.com	Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility	