

Panneau 1 CCTV GP2 PS 24 V

Général		Homologations	Sécurité
Produits pris en charge	Caméras réseau protégées contre les explosions Caméras réseau PTZ protégées contre les explosions		IEC 60364-4-41 Environnement EN 60529 IP66 Explosion EN 50014, EN 50018, EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31
Code pièce de certification	Panneau 1 CCTV GP2		
Boîtier	Boîtier inox SAE 316L certifié IP66 Finition peinture époxy anticorrosion Entrées de câble 4 x M20 x 1.5P 1x entrée équipée d'une prise inox certifiée et d'une rondelle en fibre	Certifications	ATEX II 2 G Ex d IIB T4 Gb II 2 D Ex tb IIIC T135 °C Db Certificat : Baseefa 15ATEX0190 IECEX Ex db IIB T4 Gb Ex tb IIIC T135 °C Db -40 °C ≤ T _{amb} ≤ 55 °C Certificat : IECEx BAS 18.0002X EAC 1Ex d IIB T4 Gb Ex tb IIIC T135 °C Db Certificat : RU C-GB.ГБ04.B.00616
Développement Durable	Sans PVC	Connecteurs	Coupleur RJ45, CAT6, blindé Connecteurs de terminal pour contrôler la puissance et la rondelle
Environnement	Intérieur/extérieur	Dimensions	480 x 275 x 243 mm (18,9 x 10,8 x 9,6 po)
Alimentation	Entrée 120 Vca, 1,5 A max. 230 Vca, 0,75 A max. 24 Vca, 5 A max. Sortie 24 Vca, 120 W, 5 A max.	Poids	85 kg (187 lb)
Conditions d'utilisation	-40 °C à 55 °C (-40 °F à 131 °F) Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)	Garantie	Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility