

AXIS Camera Station S1148 Recorder

즉시 사용할 수 있는 UHD 감시용 서버

AXIS Camera Station S1148 Recorder는 신뢰할 수 있는 초고해상도 녹화를 위해 검증된 즉시 사용 가능한 랙 서버입니다. AXIS S1148에는 빠르고 쉬운 설치를 위해 AXIS Camera Station 영상 관리 소프트웨어(48개 채널용 라이선스 및 필요한 모든 소프트웨어 포함)가 사전 구성 및 포함되어 있습니다. 시스템 구성은 AXIS Site Designer에서 쉽게 가져올 수 있으며 AXIS Camera Station을 사용하면 Axis의 다양한 포트폴리오 영상 감시 장치를 최대한 활용할 수 있습니다. 엔터프라이즈급 리던던시 하드 디스크 및 전원 공급 장치, SSD(Solid-State Drive)에 저장된 운영 체제 및 확장 가능한 저장 용량을 갖춘 AXIS S1148은 시스템에 높은 성능과 안정성을 제공합니다.

- > 손쉬운 설치
- > AXIS Camera Station 라이선스 포함
- > Axis 제품과 완벽하게 호환
- > 24TB/ 64TB/ 144TB 스토리지 이용 가능
- > 5년 보증



AXIS Camera Station S1148 Recorder

모델	S1148 24TB S1148 64TB S1148 140TB	커넥터	전면: USB 3.1 Type-C 1개 USB 2.0 2개 VGA 1개 후면: USB 3.1 2개 이더넷(RJ45) 1GbE 2개 VGA 1개 시리얼 포트 1개
라이선스	48개의 AXIS Camera Station 코어 라이선스가 포함되어 하드웨어에 연결됩니다. 추가 라이선스(별도 판매)로 업그레이드할 수 있습니다.	비디오	비디오 스트리밍 영상의 로컬 보기용이 아닙니다. AXIS 데스크탑 터미널 사용을 권장합니다.
시스템 확장성	최대 64개 비디오 채널 및 128개 도어 요건 충족	녹화	초당 최대 512Mbit의 전체 녹화 속도로 최대 64개 비디오 채널을 녹화할 수 있습니다.
하드웨어		일반 사항	
프로세서	Intel® Xeon® Silver	운영 체제	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC 내장 운영 체제 복구: 예 운영 체제 드라이브: 240GB SSD
메모리	S1148 24TB 8GB S1148 64TB 16GB S1148 140TB 32GB	작동 조건	10°C ~ 35°C(50°F ~ 95°F) 습도 20 ~ 80% RH(비응축)
저장장치	S1148 24TB 하스왑 Enterprise Class HDD 총 HDD 슬롯: 8 사용 가능한 HDD 슬롯: 2 별도의 설정 없이 바로 사용할 수 있는 스토리지: RAID 5 후 20TB RAID 없이 즉시 사용 가능한 용량: 24TB(6 x 4TB) S1148 64TB 하스왑 Enterprise Class HDD 총 HDD 슬롯: 12 사용 가능한 HDD 슬롯: 4 별도의 설정 없이 바로 사용할 수 있는 스토리지: RAID 5 후 56TB RAID 없이 즉시 사용 가능한 용량: 64TB(8 x 8TB) S1148 140TB 하스왑 Enterprise Class HDD 총 HDD 슬롯: 12 사용 가능한 HDD 슬롯: 0 별도의 설정 없이 바로 사용할 수 있는 스토리지: RAID 6 후 120TB RAID 없이 즉시 사용 가능한 용량: 144TB(12 x 12TB) ^a	스토리지 조건	-40°C~65°C(-40°F ~ 149°F)
RAID	S1148 24TB 공장 출하 시 RAID 레벨: 5 RAID 레벨: 0, 1, 5, 6, 10 S1148 64TB 공장 출하 시 RAID 레벨: 5 RAID 레벨: 0, 1, 5, 6, 10 S1148 140TB 공장 출하 시 RAID 레벨: 6 RAID 레벨: 0, 1, 5, 6, 10	승인	EMC EN 55032 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A, KC KN 32 Class A, KC KN 35 안전 IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
전원	S1148 24TB 2개의 495W 핫 플러그 리던던트 전원 공급장치(포함) (100 ~ 240V AC, 6.5 ~ 3A, 50/60Hz) S1148 64TB 2개의 750W 핫 플러그 리던던트 전원 공급장치(포함) (100 ~ 240V AC, 10 ~ 5A, 50/60Hz) S1148 140TB 2개의 750W 핫 플러그 리던던트 전원 공급장치(포함) (100 ~ 240V AC, 10 ~ 5A, 50/60Hz)	크기	681 x 482 x 87mm(26.82 x 19 x 3.43인치), 2U 샷시
		무게	S1148 24TB 20.3kg(45lb) S1148 64TB 22.3kg(49lb) S1148 140TB 26.5kg(58lb)
		포함된 액세서리	랙 레일, 랙 PDU용 C13 to C14 전원 코드 2개(벽면 플러그 전원 코드는 포함되지 않음)
		옵션 액세서리	Axis 데스크탑 터미널 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조
		보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

a. 2020년 2분기 이전: 140TB(14 x 10TB)

AXIS Camera Station

AXIS Camera Station 성능 및 기능에 대한 자세한 내용은 axis.com의 AXIS Camera Station 데이터시트를 참조하십시오.

환경적 책임:
axis.com/environmental-responsibility