

Unità sensore pinhole AXIS F1004

Obiettivo pinhole per una sorveglianza estremamente discreta

L'unità sensore pinhole AXIS F1004 dispone di un obiettivo pinhole per un monitoraggio video in ambienti interni estremamente discreto. È ideale per negozi, bancomat, distributori di biglietti e distributori automatici. Grazie alla staffa di montaggio inclusa è possibile montarla in spazi ristretti e su pannelli sottili in metallo, plastica o vetro. Il pinhole AXIS F1004 offre un campo visivo orizzontale a 57°, una risoluzione video da 720p e prestazioni ottimali in condizioni di scarsa illuminazione. Dispone di un cavo staccabile di 8 metri per il collegamento all'unità principale AXIS F.

- > **Obiettivo pinhole per una sorveglianza estremamente discreta**
- > **Campo visivo orizzontale a 57°**
- > **Risoluzione HDTV 720p**
- > **Cavo staccabile per un'installazione facile e flessibile**



Unità sensore pinhole AXIS F1004

Telecamera		Approvazioni
Sensore immagini RGB CMOS scansione progressiva da 1/4" (effettivo)		IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, EN 55022 Classe B, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe B
Lente	Iride fisso, messa a fuoco fissa, pinhole 3,7 mm, F2.5 Angolo di visione orizzontale: 57° Angolo di visione verticale: 31°	Dimensioni 27 x 20 x 18 mm
Risoluzioni	Max 1280x720	Peso Cavo unità sensore: 128 g Unità sensore pinhole AXIS F1004: 14 g
Wide Dynamic Range	WDR	Hardware richiesto Unità principale AXIS F
Illuminazione minima	Colore: 0,5 lux	Accessori inclusi Guida all'installazione AXIS F8206 - Staffa di montaggio pinhole Cavo nero 8 m
Tempo di otturazione	Da 1/24500 s a 1/6 s	Accessori opzionali AXIS F7315 - Cavo bianco 15 m AXIS F8204 Mounting Band AXIS F9201 Black Height Strip Housing AXIS F9201 Silver Height Strip Housing
Frequenza fotogrammi	Max 25/30 fps (50/60 Hz)	Garanzia garanzia di 5 anni, visitare axis.com/warranty
Generale		Responsabilità ambientale: axis.com/environmental-responsibility
Alloggiamento	Telaio in metallo (alluminio)	
Condizioni di funzionamento	Da -20 °C a 50 °C Umidità relativa compresa tra il 10% e l'85% (senza condensa)	
Condizioni di immagazzinaggio	da -40 °C a 65 °C	