

## AXIS W101 Body Worn Camera

Ideata per te

AXIS W101 Body Worn Camera è una telecamera resistente e facile da utilizzare dotata del sistema di montaggio Klick Fast. Questa telecamera fornisce un audio chiaro con sistema di eliminazione del rumore e immagini estremamente nitide in ogni fotogramma. La tecnologia Axis Zipstream riduce i requisiti di larghezza di banda e spazio di archiviazione senza compromettere la qualità video. AXIS W101 offre oltre 12 ore di durata della batteria a 1080p e la possibilità di ricarica con qualsiasi caricabatteria USB-C<sup>®</sup>. La registrazione viene attivata automaticamente nel caso in cui venga estratta un'arma o una persona si trovi a terra. Inoltre, la posizione della telecamera può essere registrata di continuo mediante il ricevitore GNSS integrato (rilevamento della posizione). Le tecnologie Bluetooth<sup>®</sup> e di rete integrate forniscono comunicazione wireless, ad esempio con l'app mobile AXIS Body Worn Assistant.

- > **Video sempre nitido e audio sempre chiaro**
- > **Autonomia fino a 17 ore**
- > **Sistema Klick Fast**
- > **Rilevamento della posizione**
- > **Garanzia di 3 anni**



# AXIS W101 Body Worn Camera

<b>Videocamera</b>		<b>Alloggiamento</b>	Classe IP67 Alloggiamento in plastica Sottoposto a prova di caduta fino a 2 m Colore: nero NCS S 9000-N, bianco NCS S 1002-B
<b>Sensore di immagine</b>	RGB CMOS Progressive scan da 1/2,9" Sensibilità: 0,1 lux	<b>Montaggio</b>	Sistema Klick Fast
<b>Obiettivo</b>	Lunghezza focale 2,1 mm Campo visivo orizzontale: 141° Campo visivo verticale: 82° Iride fisso, F2.1	<b>Sostenibilità</b>	Senza PVC
<b>Velocità otturatore</b>	Da 1/32000 s a 1/25 s con 50 Hz Da 1/32000 s a 1/30 s con 60 Hz	<b>Connettori</b>	Connettori pogo pin, USB
<b>Video</b>		<b>Condizioni di funzionamento</b>	da -20 °C a 55 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con condensa)
<b>Compressione video</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC), profilo elevato	<b>Condizioni di immagazzinaggio</b>	da -20 °C a 45 °C Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)
<b>Risoluzione</b>	1920x1080, 1280x720	<b>Approvazioni</b>	EMC EN 55032 classe B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC parte 15 sottosezione B classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 classe B Wireless EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 303413, FCC parte 15 sottosezione C, RSS-247 Sicurezza IEC/EN/UL 62368-1, EN 50360 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (metodo 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
<b>Velocità in fotogrammi</b>	25 fps a 50 Hz 30 fps a 60 Hz	<b>Dimensioni</b>	Altezza: 94 mm Larghezza: 68 mm Profondità: 27 mm
<b>Streaming video</b>	Axis Zipstream per telecamere indossabili	<b>Peso</b>	179 g
<b>Audio</b>		<b>Accessori inclusi</b>	AXIS TW1100 Clip Mount (incluso solo in 1 confezione)
<b>Codifica audio</b>	AAC-LC Un canale: 48 kHz, 128 kbps Due canali (ottimizzati per la modalità di post-elaborazione): 48 kHz, 2 x 128 kbps	<b>Accessori opzionali</b>	Sistema Klick Fast per supporti per telecamere indossabili, AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor, AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor App AXIS Body Worn Assistant per Android, iOS Per ulteriori accessori, visitare <a href="http://axis.com/bodyworn">axis.com/bodyworn</a>
<b>Input/output audio</b>	Microfoni doppi integrati	<b>Garanzia</b>	garanzia di 3 anni, visitare <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> . La garanzia di 3 anni copre difetti di fabbricazione del dispositivo, inclusa la batteria.
<b>Funzione</b>	Ottimizzazione voce	a. <i>In scene complesse, quando si utilizza la risoluzione massima e il pre-buffer di 90 s, il tempo di pre-buffer effettivo potrebbe essere leggermente più breve rispetto a quanto configurato.</i>	
<b>Generale</b>		Responsabilità ambientale: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>Batteria</b>	A ioni di litio, 3.600 mAh, autonomia fino a 17 ore		
<b>Dispositivo di archiviazione</b>	64 GB di memoria non volatile, fino a 30 ore di video registrato Standard di crittografia AES256		
<b>Velocità di trasmissione</b>	Da telecamera a controller di sistema: 100 Mbit/s		
<b>Registrazione</b>	Pre-buffer audio e video configurabile da 0, 15, 30, 60 e 90 s <sup>a</sup>		
<b>Sistema di posizionamento</b>	GPS, GLONASS, Galileo		
<b>Localizzazione</b>	Inizio e fine, traccia		
<b>Sensore</b>	Giroscopio e accelerometro a 6 assi		
<b>Interfaccia utente</b>	Led di stato, feedback audio e vibrazioni		
<b>Interfaccia wireless</b>	Bluetooth® Low Energy 4.1 IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz, canali 1-11		
<b>Cybersecurity</b>	Firmware firmato Archiviazione interna codificata conforme a CJIS (AES256) Axis Edge Vault con ID dispositivo Axis		