

AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor

Sensor externo para cámaras corporales de Axis

El AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor se ha diseñado para ofrecer una posición de grabación flexible. Admite el sistema de montaje Picatinny, por lo que es compatible con muchos tipos de equipos disponibles y resulta especialmente adecuado para los cascos. El AXIS TW1200 ofrece el mismo rendimiento óptico que la AXIS W100 con imágenes nítidas incluso en condiciones difíciles.

- > **Compacto y discreto**
- > **Ligero**
- > **Mismo rendimiento óptico que la AXIS W100**
- > **Compatible con el sistema Picatinny**
- > **Para su uso con la AXIS W100**



AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,9" Sensibilidad: 0,1 lux
Lente	Longitud focal, 2,1 mm Campo de visión horizontal: 141° Campo de visión vertical: 82° Iris fijo, F2.1
Velocidad de obturación	De 1/32 000 s a 1/25 s con 50 Hz De 1/32 000 s a 1/30 s con 60 Hz
Vídeo	
Compresión de vídeo	H. 264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) High Profile (con AXIS W100)
Resoluciones	1920x1080, 1280x720
Velocidad de imagen	25 imágenes por segundo a 50 Hz 30 imágenes por segundo a 60 Hz
Amplio rango dinámico	WDR (con AXIS W100)
Retransmisión de vídeo	Axis Zipstream para uso en el cuerpo (con AXIS W100)
General	
Carcasa	Clasificación IP67 Carcasa de aluminio, domo revestido de policarbonato (PC) Color: negro NCS S 9000-N
Sostenibilidad	Sin PVC
Conectores	USB
Montaje	Sistema Picatinny (riel MIL-STD-1913)
Condiciones de funcionamiento	De -20 °C a 55 °C Humedad relativa del 10 al 100 % (sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
Homologaciones	EMC EN 55032 Clase B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B Seguridad IEC/EN 62368-1 Ambientales IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (Método 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
Dimensiones	Longitud: 68 mm Diámetro: ø 23 mm Longitud del cable: 0,8 m
Peso	60 g
Accesorios incluidos	AXIS TW1900 Adhesive Picatinny Rail, AXIS TW1901 Cable Holder, AXIS TW1903 Picatinny Mount
Accesorios opcionales	AXIS TW1900 Adhesive Picatinny Rail, AXIS TW1901 Cable Holder, AXIS TW1902 Lens Protector, AXIS TW1903 Picatinny Mount Para obtener información sobre otros accesorios, consulte axis.com .
Garantía	Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty .

Responsabilidad medioambiental:
axis.com/environmental-responsibility