

XP40-Q1785 Explosion-Protected PTZ Camera

Class/DivisionおよびZone認定のポジショニングカメラ

XP40-Q1785は、最大60フレーム/秒のHDTV 1080pの画質を提供します。可燃性環境での使用が認定されています (NEC、CEC、IECEX、ATEX、およびEAC Ex)。IP66/IP67規格に準拠したスチール製ハウジングに収納されているこのポジショニングカメラは、-60° C~60° Cの極端な温度に耐えることができます。32倍光学ズーム機能を備えているため、360°のエンドレスパン、180°のチルトが可能です。この高性能なPTZカメラは、光ファイバーまたはイーサネットケーブルを使用して長距離接続を実現します。さらに、直接主電源入力機能を備えているため、設置が簡単で、外部電源が不要です。

- > HDTV 1080p、32倍光学ズーム
- > 360°のエンドレスパン、180°のチルト
- > Forensic WDR、Lightfinder、EIS
- > 光ファイバーまたはイーサネットを使用した設置が容易
- > NEC、CEC、IECEX、ATEX、EAC Ex



XP40-Q1785 Explosion-Protected PTZ Camera

モデル	XP40-Q1785 -40 C XP40-Q1785 -60 C XP40-Q1785 -40 C 230 V XP40-Q1785 -60 C 230 V XP40-Q1785 -40 C 230 V FO XP40-Q1785 -60 C 230 V FO XP40-Q1785 UL -50 C XP40-Q1785 UL -50 C 110 V XP40-Q1785 UL -50 C 110 V FO
-----	--

認定部品コード	すべてのモデルは、2420シリーズパン/チルトモーターを備えた、1410シリーズの防爆ハウジングで提供されます。 XP40-Q1785 -40 Cモデル、XP40-Q1785 -60 Cモデル: 1410-25/2420-01 XP40-Q1785 UL -50 Cモデル: OXALIS-UL1410-25/UL2420-01 すべてのモデルは、UKのEaton MEDC Ltd.によって製造および認定されている1410/2420シリーズの防爆仕様ハウジングで提供されます。
---------	---

カメラ	
イメージセンサー	1/2.8"プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	4.3~137 mm、F1.4~4.0 水平画角: 60° -2.3° 垂直画角: 39° -1.3° オートフォーカス
最低照度	カラー: 0.16ルクス (50 IRE、F1.4) 白黒: 0.03ルクス (50 IRE、F1.4)
シャッター速度	1/66500秒~1秒

パン/チルト/ズーム	パン: 360° (エンドレス)、0.1~45° /秒 チルト: ±90°、0.1~24° /秒 32倍光学ズームと12倍デジタルズーム、計384倍ズーム 100個のプリセットポジション、プリセット精度+/-0.1°、ガードツアー、ドライバーの選択、コントロールキュー
------------	---

ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main profile Motion JPEG
解像度	1920x1080 HDTV 1080p~160x90 32倍光学ズームでの最大ピクセル密度: 25 m: 1912ピクセル/m 50 m: 956ピクセル/m 250 m: 191ピクセル/m

フレームレート	WDRオン: すべての解像度で最大25/30フレーム/秒 (50/60Hz) WDRオフ: すべての解像度で最大50/60フレーム/秒 (50/60Hz)
---------	--

ビデオストリーミング	個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/Motion JPEG) Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/MBR
------------	---

画像設定	彩度、コントラスト、輝度、シャープネス、Forensic WDR、霧除去、ホワイトバランス、露出モード、露出エリア、圧縮、画像のミラーリング、電子動体ブレ補正、パレル歪曲補正、オーバーレイ (テキスト/画像)、ダイナミックオーバーレイ (テキスト/画像)、プライバシーマスク 回転: 自動、0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む) シーンプロファイル: フォレンジック、ビビッド、トラフィックオーバービュー、逆光の入口
------	---

ネットワークセキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、署名付きファームウェア、総当たり攻撃による遅延の保護
--------------	--

対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP ^b 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP
---------	---

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] Profile G、ONVIF [®] Profile S、ONVIF [®] Profile T、仕様についてはonvif.orgを参照
-------------------------	---

イベント条件	分析、エッジストレージイベント、APIによる仮想的な入力、衝撃検知
--------	-----------------------------------

イベントアクション	プリ/ポストアラーム映像のバッファリング ファイルのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール 通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ
-----------	--

データストリーミング	イベントデータ
------------	---------

設置支援機能内蔵	リモートズーム、ピクセルカウンター、レベルアシスタント、自動回転
----------	----------------------------------

分析機能

アプリケーション	含まれるもの AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、ゲートキーパー 追加可能 AXIS Perimeter Defender AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acapを参照)
----------	--

一般

ケーシング	最大耐腐食性が得られるIP66、IP67準拠の電子研磨ASTM 316L (EN 1.4404) ステンレススチール製ケーシング
-------	--

メモリー	1024 MB RAM、512 MB フラッシュ
------	--------------------------

電力	最大消費電力: 130 W 電源入力: 24 V AC、110 V AC、または230 V AC (モデルにより異なります)
----	---

コネクタ	XP40-Q1785 モデル: M25コンジットエントリ (×1) XP40-Q1785 ULモデル: 3/4" NPTコンジットエントリ (×2) すべてのモデル: 電源用ターミナルコネクタ、およびオプションのフッシャータンクへの接続。 ネットワーク接続 FOモデル: 単方向シングルモード9/125 μm、SCコネクタ、10/100 Mb その他のモデル: イーサネット用RJ45
------	---

ストレージ	事前インストール済みのAXIS Surveillance microSDXC Card 128 GB SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画 推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照
-------	--

動作条件	XP40-Q1785 -40 Cモデル: -40°C~60°C XP40-Q1785 -60 Cモデル: -60°C~40°C XP40-Q1785 ULモデル: -50°C~60°C 湿度: 10~100% RH (結露可)
------	--

保管条件	-40°C~65°C 湿度: 5~95% RH (結露不可)
------	-----------------------------------

認証規格	EMC EN 61000-6-2、EN 61000-6-4、FCC Part 15 Subpart B Class A 環境 IEC/EN 60529 IP66、IP67、DNVGL-CG-0336 爆発 IEC/EN 60079-0、IEC/EN/GOST 60079-1、IEC/EN/GOST 60079-28、IEC/EN/GOST 60079-31、GOST 31610.0、GB3836.1、GB3836.2、CAN/CSA-C22.2 No. 60079-0、CAN/CSA-C22.2 No. 60079-1、CAN/CSA-C22.2 No. 60079-28、CAN/CSA-C22.2 No. 60065-03、CAN/CSA C22.2 No. 25、CAN/CSA C22.2 No. 30-M、UL 1203
------	---

認証	<p>ATEX : II 2 G Ex db (op pr) IIC T4 Gb -60° C to 70° C Gb II 2 D Ex tb (op pr) IIIC T135° C Db IP66/67 認定 : ITS16ATEX101021X</p> <p>IECEX : Ex db (op pr) IIC T4 -60° C to 70° C Gb Ex tb (op pr) IIIC T135° C Db IP66/67 認定 : IECEX ITS 15.0068X</p> <p>cLCSA : Ex d IIC T4 -60° C ≤ Ta ≤ +70° C 認定 : 11396-1S-CSA</p> <p>EAC : Ex db (op pr) IIC T4 Gb -60° C to 70° C Ex tb IIIC T135° C Db IP66/67 認定 : TCRUCGB.Г Б 04.В00587</p> <p>cULus: Class I, Division 1, Groups B, C, D, T4 -50° C to 70° C Class II, Division 1, Groups E, F, G, IP67 認定 : E477542</p>	<p>オプションアクセサリ Ex Power Supply ATEX/IECEX、Ex Power Supply UL Ex Washer Tank Pressurized ATEX/IECEX、Ex Cable ATEX/IECEX/EAC (ケーブル長複数あり)、Ex Wall Mount XP40 すべてのアクセサリがすべての認証に対応しているわけ ではありません。 その他のアクセサリについては、axis.comを参照</p>
外形寸法	475 x 512 x 480 mm	<p>ビデオ管理ソフトウェア AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション 開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/vmsを参照</p>
重量	53 kg	<p>言語 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル 語、繁体字中国語</p>
付属アクセサリ	サンシールド、インストールガイド、Windows用デコー ダー (1ユーザーライセンス)、AXIS Surveillance microSDXC™ Card 128 GB	<p>保証 5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してくださ い。</p>
		<p>a. この製品には、<i>OpenSSL Toolkit</i>で使用するために<i>OpenSSL Project</i> (openssl.org)によって開発されたソフトウェアと<i>Eric Young</i> (eay@cryptsoft.com)によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれ ています。</p>
		<p>環境責任: axis.com/environmental-responsibility</p>