

## AXIS Q3556-LVE Dome Camera

### 오디오 분석 기능을 갖춘 고급 4MP AI 기반 돔 카메라

ARTPEC-9을 기반으로 하는 이 AI 기반 카메라는 4MP 해상도를 제공하며 가장 혹독한 날씨와 환경에서도 뛰어난 이미지 품질을 제공합니다. IR 차폐식 돔으로 비와 눈으로 인한 IR 반사를 방지하여 일관되고 항상 깨끗하고 선명한 이미지를 보장합니다. 딥 러닝 처리 장치는 엣지에서 고급 기능과 강력한 분석을 실행할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, 객체를 감지 및 추적할 수 있는 AXIS Object Analytics가 사전 설치되어 있으며, 시각적 표시가 없는 경우에도 AXIS Audio Analytics가 이를 알려줍니다. 이 견고한 카메라는 파손 및 충격에 강합니다. 추가적으로, 하드웨어 기반 사이버 보안 플랫폼인 Axis Edge Vault가 장치를 보호하고 민감한 정보를 무단 접근으로부터 보호합니다.

- > 4MP의 뛰어난 이미지 품질
- > 차세대 AI 기반 분석
- > 반사를 방지하는 IR 차폐 돔
- > AXIS Audio Analytics 사전 설치
- > Axis Edge Vault를 통한 내장형 보안



# AXIS Q3556-LVE Dome Camera

## 카메라

### 변형

AXIS Q3556-LVE 10mm  
AXIS Q3556-LVE 51mm

### 이미지 센서

1/1.8" 프로그래시브 스캔 RGB CMOS  
픽셀 크기 2.9µm

### 렌즈

#### 10mm 렌즈

가변 초점, 4.7~10, F1.1~1.2  
수평 화각: 101°~44°  
수직 화각: 54°~25°  
최소 초점 거리: 0.50m(1.64ft)  
2.2배 광학 줌  
P-아이리스 제어, IR corrected, 원격 줌 및 포커스

#### 51mm 렌즈

가변 초점, 13~51, F1.7~2.1  
수평 화각: 33°~9°  
수직 화각: 18°~5°  
최소 초점 거리: 2.60m(8.53ft)  
3.8배 광학 줌  
P-아이리스 제어, IR corrected, 원격 줌 및 포커스

### 주야간

자동 적외선 차단 필터

### 최소 조도

#### 10mm 렌즈

컬러: 0.01lux @ 50 IRE, F1.1  
흑백: 50 IRE, F1.1에서 0.002lux  
0lux(IR 조명이 켜진 경우)

#### 51mm 렌즈

컬러: 0.04lux @ 50 IRE, F1.7  
흑백: 50 IRE, F1.1에서 0.008lux  
0lux(IR 조명이 켜진 경우)

### 셔터 속도

1/49500초 ~ 2초

### 카메라 조정

#### 10mm 렌즈

팬 ±180°, 틸트 -42°~+80°, 회전 ±180°

#### 51mm 렌즈

팬 ±180°, 틸트 -42°~+89°, 회전 ±180°

## 시스템 온 칩(SoC)

### 모델

ARTPEC-9

### 메모리

4GB RAM, 8GB Flash

### 컴퓨팅 기능

딥 러닝 처리 장치(DLPU)

## 비디오

### 비디오 압축

H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스라인, 메인 및 하이 프로파일  
H.265(MPEG-H Part 2/HEVC) 메인 프로파일  
AV1  
Motion JPEG

### 해상도

**16:9:** 최대 2688x1512  
**16:10:** 최대 1280x800  
**4:3:** 최대 2016x1512

### 프레임 레이트

**Forensic WDR 사용:** 모든 해상도에서 25/30fps (50/60Hz)  
**WDR 미사용:** 모든 해상도에서 최대 100/120fps (50/60Hz)

### 비디오 스트리밍

최대 20개의 고유하고 구성 가능한 비디오 스트림

H.264, H.265 및 AV1 기반 Axis Zipstream 기술  
구성 가능한 프레임 레이트 및 대역폭  
VBR/ABR/MBR H.264/H.265/AV1

### 저지연 모드

비디오 스트리밍 인디케이터

### 신호 대 잡음 비율

>55dB

### WDR

Forensic WDR: 장면에 따라 최대 120dB

1. 최적화된 사용자 환경, 네트워크 대역폭 및 스토리지 활용도를 위해 카메라 또는 채널당 고유한 비디오 스트림을 최대 3개까지 권장합니다. 고유한 비디오 스트림은 내장된 스트림 재사용 기능을 통해 멀티캐스트 또는 유니캐스트 전송 방법으로 네트워크의 많은 비디오 클라이언트에 제공될 수 있습니다.

멀티뷰 스트리밍  
보기 영역을 최대 7개까지 개별 선택 가능

노이즈 감소  
공간 필터(2D 노이즈 감소)  
시간 필터(3D 노이즈 감소)

이미지 설정  
채도, 대비, 밝기, 선명도, 화이트 밸런스, 주/야간  
임계값, 로컬 대비, 톤 매핑, 노출 모드, 노출 존, 디  
포그, 슬롯형 왜곡 보정, 압축, 회전: 0°, 90°, 180°,  
270°(Corridor 포맷 포함), 반전, 다이내믹 텍스트  
및 이미지 오버레이, 오버레이 위젯, 프라이버시 마  
스크, 잠금 조리개, 목표 조리개

이미지 처리  
Axis Zipstream, Forensic WDR, Lightfinder 2.0

팬/틸트/줌  
디지털 PTZ, 광학 줌, 프리셋 포지션  
제한된 가드 투어, 제어 대기열, 화면 방향 표시기  
투어 레코딩(최대 10개, 각각 최대 16분), 가드 투  
어(최대 100개)

## 네트워크

네트워크 프로토콜  
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPS<sup>2</sup>,  
HTTP/2, TLS<sup>2</sup>, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP,  
CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP  
v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, PTP,  
NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/  
v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP,  
CDP, MQTT v3.1.1, 보안 syslog(RFC 3164/5424,  
UDP/TCP/TLS), 링크 로컬 주소(ZeroConf)

## 시스템 통합

애플리케이션 프로그래밍 인터페이스  
(Application Programming Interface)  
소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX®, 메타데이터  
및 AXIS Camera Application Platform(ACAP) 포  
함), 사양은 [axis.com/developer-community](http://axis.com/developer-community)를 참  
조하십시오.  
One-Click Cloud Connection  
ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile M,  
ONVIF® Profile S 및 ONVIF® Profile T, 사양은  
[onvif.org](http://onvif.org)를 참조하십시오.

영상 관리 시스템  
AXIS Camera Station Edge, AXIS Camera Station  
Pro, AXIS Camera Station 5 및 Axis의 파트너사에  
서 제공하는 비디오 매니지먼트 소프트웨어([axis.com/vms](http://axis.com/vms)에서 확인 가능)와 호환됩니다.

온스크린 제어  
오토 포커스  
이미지 안정화  
주/야간 전환  
디포그  
광역 역광 보정(WDR)  
비디오 스트리밍 인디케이터  
IR 조명  
프라이버시 마스크  
히터

이벤트 조건  
응용 분야  
오디오 분석: 임계값 이상의 오디오 레벨, 유리 깨  
짐 감지, 비명 감지, 고함 소리 감지  
장치 상태: 작동 온도 초과/미만/범위 내, 케이스  
열림, 팬 고장, IP 주소 차단됨/제거됨, 라이브 스트  
림 활성화, 네트워크 끊김, 새 IP 주소, 링 파워 과전류  
보호, 충격 감지, 시스템 준비  
엣지 스토리지: 녹화 진행 중, 저장 중단, 스토리지  
상태 문제 감지  
I/O: 디지털 입력, 수동 트리거, 가상 입력  
MQTT: 무상태  
예약 및 반복: 스케줄  
비디오: 평균 비트 레이트 저하, 주/야간 모드

이벤트 액션  
주/야간 모드  
가드 투어  
I/O: 한 번 I/O 토글, 룰이 활성화 상태인 동안 I/O 토  
글  
조명: 조명 사용, 룰이 활성화 상태인 동안 조명 사용  
LED: 상태 LED 깜박임, 룰이 활성화 상태인 동안 상태  
LED 깜박임  
MQTT: 발행  
알림: HTTP, HTTPS, TCP 및 이메일  
오버레이 텍스트  
PTZ: PTZ 프리셋, 가드 투어 시작/중지  
녹화 또는 업로드용 사전/사후 알람 비디오 또는  
이미지 버퍼링  
녹화: SD 카드 및 네트워크 공유  
보안: 구성 지우기  
SNMP 트랩: 전송, 룰이 활성화 상태인 동안 전송  
이미지 또는 비디오 클립: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS,  
네트워크 공유 및 이메일  
WDR 모드

내장된 설치 보조 도구  
픽셀 카운터, 원격 줌 및 포커스, 이미지 수평 조정,  
레벨 그리드, 수평 보조 장치

2. 본 제품에는 [OpenSSL Project](http://OpenSSL Project)에서 [OpenSSL Toolkit](http://OpenSSL Toolkit)용으로 개발한 소프트웨어([openssl.org/](http://openssl.org/)) 및 [Eric Young\(eay@cryptsoft.com\)](mailto:Eric Young(eay@cryptsoft.com))이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

## 분석 애플리케이션

적용 분야

포함

AXIS Object Analytics, AXIS Image Health Analytics, AXIS Audio Analytics, AXIS Scene Metadata, AXIS Live Privacy Shield, AXIS Video Motion Detection

지원되는 항목

AXIS Perimeter Defender, AXIS License Plate Verifier

타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, [axis.com/acap](http://axis.com/acap) 참조

AXIS Object Analytics

**객체 클래스:** 사람, 차량(유형: 승용차, 버스, 트럭, 자전거, 기타)

**시나리오:** 선 넘기, 영역 내 객체, 영역 내 시간, 선 넘기 계수, 영역 내 점유, 꼬리물기 감지, PPE 모니터링<sup>BETA</sup>, 영역 내 모션, 모션 선 넘기  
최대 10가지 시나리오

**기타 기능:** 트리거된 물체를 궤적, 색으로 구분된 바운딩 박스 및 테이블로 시각화

다각형 포함/제외 영역

원근 구성

ONVIF Motion Alarm 이벤트

AXIS Audio Analytics

**기능:** 음압 레벨, 적응형 오디오 감지, 오디오 분류

**오디오 클래스:** 비명, 고함, 유리 파손, 말소리

**이벤트 메타데이터:** 오디오 디텍션, 분류

AXIS Image Health Analytics

**Detection settings(감지 설정):**

템퍼링: 차단된 이미지, 리디렉션된 이미지

이미지 품질 저하: 흐릿한 이미지, 노출 부족 이미지

**기타 기능:** 민감도, 유효 기간

AXIS Scene Metadata

**물체 분류:** 사람, 얼굴, 차량(유형: 승용차, 버스, 트럭, 바이크), 번호판

**물체 속성:** 차량 색상, 상의/하의 색상, 신뢰도, 위치

**오디오 데이터:** 오디오 레벨

## 승인

제품 표시

UL, FCC, ICES, CE, KC, VCCI, RCM, WEEE

공급망

TAA 준수

EMC

CISPR 35, CISPR 32 Class A, EN 55035, EN 55032 Class A, EN 50121-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2

**호주/뉴질랜드:** RCM AS/NZS CISPR 32 Class A

**캐나다:** ICES(A)/NMB(A)

**일본:** VCCI Class A

**한국:** KS C 9832 Class A, KS C 9835

**미국:** FCC Part 15 Subpart B Class A

**철도:** IEC 62236-4

안전

CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3,

IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, IEC/EN 62471 위험 그룹 면제

환경

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP69, IEC/EN 62262 IK10, ISO 21207 (Method B), ISO 20653 IP6K9K, NEMA 250 Type 4X

네트워크

NIST SP500-267

사이버 보안

ETSI EN 303 645, BSI IT Security Label, FIPS 140

## 사이버 보안

에지 보안

**소프트웨어:** 서명된 OS, 무차별 대입 지연 보호, 다 이체스트 인증 및 중앙 집중식 ADFS 계정 관리를 위한 OAuth 2.0 RFC6749 Client Credential Flow/OpenID Authorization Code Flow, 비밀번호 보호, Axis Cryptographic Module(FIPS 140-2 Level 1)

**하드웨어:** Axis Edge Vault 사이버 보안 플랫폼  
Secure keystore(보안 키 저장소): 보안 요소(CC EAL 6+, FIPS 140-3 Level 3), 시스템 온 칩 보안(TEE)

Axis 장치 ID, Signed Video, Secure Boot, 암호화된 파일 시스템(AES-XTS-Plain64 256비트)

네트워크 보안

IEEE 802.1X (EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2)<sup>3</sup>,

IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS), IEEE

802.1AR, HTTPS/HSTS<sup>3</sup>, TLS v1.2/v1.3<sup>3</sup>, 네트워크

시간 보안(NTS), X.509 인증서 PKI, 호스트 기반 방화벽

3. 본 제품에는 *OpenSSL Project*에서 *OpenSSL Toolkit*용으로 개발한 소프트웨어([openssl.org](http://openssl.org)) 및 *Eric Young*([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com))이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

문서 작업  
AXIS OS 보안 강화 가이드  
Axis 취약점 관리 정책  
Axis 보안 개발 모델  
AXIS OS Software Bill of Material(SBOM)  
[axis.com/support/cybersecurity/resources](https://axis.com/support/cybersecurity/resources)로 이  
동하여 문서를 다운로드하십시오.  
Axis 사이버 보안 지원에 대해 자세히 알아보려면  
[axis.com/cybersecurity](https://axis.com/cybersecurity) 참조

## 일반사항

케이스  
IP66-, IP6K9K-, NEMA 4X- 및 IK10- 등급  
폴리카보네이트 하드 코팅 돔  
알루미늄 케이스, 기상 보호막(PC/ASA)  
색상: white NCS S 1002-B  
재도색 지침은 제품 지원 페이지로 이동하십시오.  
보증에 미치는 영향에 대한 정보를 보려면 [axis.com/warranty-implication-when-repainting](https://axis.com/warranty-implication-when-repainting)을 참조하십시오.

장착  
정선 박스 구멍(더블 갭, 싱글 갭, 4" 정사각형 및 4" 팔각형)이 있는 마운팅 브래킷  
3/4"(M25) 전선관 측면 인입구

전원  
Power over Ethernet (PoE) IEEE/802.3at Type 2 Class 4,  
최대 25.5W, 일반(히터 꺼짐, IR 꺼짐) 6.3W  
8~28VDC, 최대 25.5W, 일반(히터 꺼짐, IR 꺼짐) 6.2W  
기능: 파워 미터

I/O 기능  
I/O: 2개의 구성 가능한 관리된 입력/디지털 출력  
용 단자대(12V DC 출력, 최대 부하 50mA)

커넥터  
네트워크: 차폐형 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/  
1000BASE-T PoE  
전원: DC 입력, 단자대  
I/O: 4핀 2.5mm 단자대

센서  
음향 센서

IR 조명  
전력 효율이 높고 수명이 긴 850nm IR LED가 장착  
된 OptimizedIR  
**10mm 렌즈**  
장면에 따라 60m(195ft) 이상 도달 범위  
**51mm 렌즈**  
장면에 따라 70m(230ft) 이상 도달 범위

저장  
microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원  
SD 카드 암호화 지원(AES-XTS-Plain64 256비트)  
NAS(Network Attached Storage)에 녹화  
SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 [axis.com](https://axis.com)  
참조

작동 조건  
온도: -50°C~55°C(-58°F~131°F)  
NEMA TS 2(2.2.7)에 따른 최대 온도: 74°C(165°F)  
시작 온도: -40°C  
습도: 10~100% RH(비응축)

스토리지 조건  
온도: -40°C ~ 65°C(40°F ~ 149°F)  
습도: 5~95% RH (비응축)

치수  
전체 제품 치수는 이 데이터시트의 치수 도면을 참  
조하십시오.  
EPA(유효 투영 면적): 0.041m<sup>2</sup>(0.44ft<sup>2</sup>)

중량  
2360g(5.2lb)

박스 내용물  
카메라, 기상 보호막, 설치 가이드, 단자대 커넥터,  
커넥터 가드, 케이블 개스킷, 소유자 인증 키

시스템 도구  
AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, 제품 선  
택기, 액세스리 선택기, 렌즈 계산기  
[axis.com](https://axis.com)에서 이용 가능

언어  
영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러  
시아어, 중국어 간체, 일본어, 한국어, 포르투갈어,  
폴란드어, 중국어 번체, 네덜란드어, 체코어, 스웨  
덴어, 핀란드어, 터키어, 태국어, 베트남어

보증  
5년 보증에 대해서는 [axis.com/warranty](https://axis.com/warranty)를 참조하  
십시오.

부품 번호  
[axis.com/products/axis-q3556-lve#part-numbers](https://axis.com/products/axis-q3556-lve#part-numbers)  
에서 이용 가능

## 옵션 액세스리

설치  
AXIS T8415 Wireless Installation Tool

장착  
AXIS TQ3204-E Recessed Mount  
AXIS TQ3103-E Pendant Kit

---

저장  
AXIS Surveillance Cards

---

AXIS TQ3818-E Dome Smoked  
그 밖의 액세서리에 대해 알아보려면 [axis.com/products/axis-q3556-lve#compatible-products](https://axis.com/products/axis-q3556-lve#compatible-products)  
로 이동하십시오.

## 지속 가능성

물질 관리  
JEDEC/ECA Standard JS709에 따른 PVC 불포함,  
BFR/CFR 불포함  
EU RoHS 지침 2011/65/EU, 2015/863 및 표준 EN  
IEC 63000:2018에 따른 RoHS  
(EC) No 1907/2006에 따른 REACH. SCIP UUID에  
대해서는 [echa.europa.eu](https://echa.europa.eu)를 참조하십시오.

---

소재  
재생 가능한 탄소 기반 플라스틱 함유: 38%(바이  
오 기반: 34%, 탄소 포집 기반: 4%)  
OECD 가이드라인에 따른 분쟁 광물 선별  
Axis의 지속 가능성에 대해 자세히 알아보려면  
[axis.com/about-axis/sustainability](https://axis.com/about-axis/sustainability) 참조

---

환경에 대한 책임  
[axis.com/environmental-responsibility](https://axis.com/environmental-responsibility)  
Axis Communications는 UN Global Compact의  
서명자입니다. [unglobalcompact.org](https://unglobalcompact.org)에서 자세한  
내용을 참조하십시오.

## 감지, 관찰, 인식, 식별(DORI)

### 10mm 렌즈


	DORI 정의	거리(근거리)	거리(원거리)
감지	25px/m(8px/ft)	65m(213ft)	141m(463ft)
관찰	63px/m(19px/ft)	26m(85ft)	56m(184ft)
인식	125px/m(38px/ft)	13m(43ft)	28m(92ft)
식별	250px/m(76px/ft)	6.4m(21ft)	14m(46ft)

### 51mm 렌즈








	DORI 정의	거리(근거리)	거리(원거리)
감지	25px/m(8px/ft)	183m(600ft)	698m(2290ft)
관찰	63px/m(19px/ft)	73m(240ft)	277m(909ft)
인식	125px/m(38px/ft)	37m(121ft)	140m(459ft)
식별	250px/m(76px/ft)	18m(59ft)	70m(230ft)

DORI 값은 EN-62676-4 표준에서 권장하는 다양한 사용 사례에 대해 픽셀 밀도를 사용하여 계산됩니다. 계산은 이미지의 중심을 기준으로 사용하고 렌즈 왜곡을 고려합니다. 사람이나 물체를 인식하거나 식별할 수 있는 가능성은 물체 모션, 비디오 압축, 조명 조건 및 카메라 포커스와 같은 요인에 따라 달라집니다. 계획 시 마진을 사용하십시오. 픽셀 밀도는 이미지에 따라 다르며 계산된 값은 실제 거리와 다를 수 있습니다.

# 치수도



# 치수도



Drawing in mm (inch)  
 Date: 04/2012 M/F 1/2  
 317796 A 1 (10)

AXIS Q3556-LVE Dome Camera 5.1mm



## 중점 기능

### AXIS Object Analytics

AXIS Object Analytics는 사람, 차량, 차종을 감지 및 분류하는 사전 설치된 다기능 비디오 분석입니다. AI 기반 알고리즘과 행동 조건 덕분에 장면과 내부의 공간적 행동을 분석하고, 이 모든 것이 사용자의 특정 요구에 맞게 조정됩니다. 확장 가능하고 엣지 기반이며, 동시에 실행되는 다양한 시나리오를 설정하고 지원하는 데 최소의 수고만을 요구합니다.

### AXIS Audio Analytics

AXIS Audio Analytics는 적응형 오디오 디텍션 기능을 통해 사운드 볼륨이 갑자기 높아질 때 알람을 생성합니다. AI 기반 분류기를 사용하면 비명과 고함을 감지할 수 있습니다. AXIS Audio Analytics와 영상 분석을 결합하여 재차 확인할 수도 있습니다. 이 스마트 애플리케이션은 메타데이터만 전송하기 때문에 개인 정보가 보호됩니다. AXIS OS의 핵심 기능인 AXIS Audio Analytics는 추가 비용 없이 사전 설치로 제공됩니다.

### AXIS Live Privacy Shield

실시간으로 개인 정보를 보호하면서 실내 및 실외 활동을 원격으로 모니터링합니다.

AI 기반 동적 마스킹을 사용하면 개인 정보 및 개인 데이터를 보호하는 룰 및 규정을 해결하면서 마스킹하거나 흐리게 할 항목을 선택할 수 있습니다. 이 애플리케이션을 사용하면 사람, 번호판, 배경 등 움직이거나 정지된 객체를 마스킹할 수 있습니다. 이 애플리케이션은 실시간으로, 라이브 및 녹화된 비디오 스트림 모두에서 작동합니다.

### Axis Edge Vault

Axis Edge Vault는 Axis 장치를 보호하는 하드웨어 기반 사이버 보안 플랫폼입니다. 모든 보안 작업이 의존하는 토대를 형성하고 장치의 ID를 보호하고 무결성을 보호하며 민감한 정보를 무단 액세스로부터 보호하는 기능을 제공합니다. 예를 들어 **보안 부트**는 물리적 공급망 탬퍼링을 방지하는 **서명된 OS**로만 장치를 부팅할 수 있습니다. Signed OS를 사용하면, 장치는 설치를 수락하기 전에 새 장치 소프트웨어를 검증할 수도 있습니다. 또한 **보안 키 저장소**는 보안 위반 시 악의적인 추출로부터 보안 통신(IEEE 802.1X, HTTPS, Axis 장치 ID, 접근 제어 키 등)에 사용되는 암호화 정보를 보호하기 위한 중요한 빌딩 블록입니다. 보안 키 저장소 및 보안 연결은 Common Criteria 및/또는 FIPS 140 인증 하드웨어 기반의 암호화 컴퓨팅 모듈을 통해 제공됩니다.

또한 서명된 비디오는 비디오 증거가 탬퍼링되지 않았음을 확인할 수 있도록 보장합니다. 각 카메라는 보안 키 저장소에 안전하게 저장된 고유한 비디오 서명 키를 사용하여 비디오 스트림에 서명을 추

가하므로 비디오가 시작된 곳에서 Axis 카메라를 다시 추적할 수 있습니다.

Axis Edge Vault에 대해 자세히 알아보려면 [axis.com/solutions/edge-vault](https://axis.com/solutions/edge-vault)를 참조하십시오.

### 흔들림 보정(EIS)

흔들림 보정(EIS)은 카메라가 진동에 노출되는 상황에서도 부드러운 영상을 제공합니다. 내장된 자이로스코프 센서는 카메라의 움직임과 진동을 지속적으로 감지하고 프레임을 자동으로 조정하여 항상 필요한 세부 사항을 캡처할 수 있도록 합니다. 흔들림 보정(EIS)은 카메라 모션의 모델링을 위해 다양한 알고리즘을 활용하며, 이는 이미지를 수정하는 데 사용됩니다.

### OptimizedIR

Axis OptimizedIR은 독창적이고 강력한 카메라의 인텔리전스와 정교한 LED 기술의 조합을 제공하여 암흑 속에서도 작동하는 최신 카메라 통합 IR 솔루션을 선보입니다. OptimizedIR을 탑재한 PTZ(팬-틸트-줌) 카메라에서 IR 빔은 자동으로 적응하여 전체 시야가 항상 균일하게 조명을 받도록 카메라가 확대 및 축소될 때 더 넓어지거나 좁아집니다.

