Midspan SFP AXIS T8154 de 60 W

Para instalações de rede ou fibra

O Midspan SFP AXIS T8154 de 60 W é um conversor de mídia plug-and-play compacto com PoE. Com sua fonte de alimentação integrada, ele minimiza a quantidade de cabos e facilita a instalação. O AXIS T8154 oferece entrada de dados via SFP ou RJ45 e fornece PoE até 60 W. Ele funciona com todos os produtos de rede Axis compatíveis com Power over Ethernet.

- > Slot SFP para fibra óptica
- > Midspan integrado
- > PoE até 60 W
- > Suporte a todos os produtos de rede Axis

Data

PoE

Midspan SFP AXIS T8154 de 60 W

Midspans

Função	Dados e energia são enviados para um produto de vídeo em rede via cabo Ethernet Use com um divisor de PoE para produtos de vídeo de rede sem suporte integrado a PoE
Taxa de dados	10/100/1000 Mbps
Instalação e gerenciamento	Detecta automaticamente dispositivos compatíveis com PoE e High PoE e fornece alimentação elétrica em linha. Visor de gerenciamento em LED local

Dados e energia

Alimentação elétrica	Compatível com IEEE 802.3bt Tipo 3 Classe 6[a], High Power over Ethernet, máx. 60 W
Entrada	**Tensão de entrada CA:** 100 a 240 VCA **Frequência CA:** 50 – 60 Hz
Saída	55 VCC (máx. 60 W)
Conectores	RJ45 blindado, EIA 568A e 568B Slot SFP Conector de alimentação C14
Fiação	Os dados são fornecidos via pares 1/2 e 3/6 para Ethernet 10/100, via todos os quatro pares para Gigabit Ethernet Alimentação via pares 1/2 (-), 3/6 (+), 4/5 (+) e 7/8 (-)

Geral

Sustentabilidade	Sem PVC
Visor e indicadores	Os LEDs estão localizados no painel frontal LED PoE LED de alimentação
Montando	Montagem em parede, prateleira ou trilho DIN[b] Pode ser montada dentro do AXIS Wall Mount ou de um produto diferente
Condições operacionais	**Até 30 W:** -10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F) **Até 60 W:** -10 °C a 45 °C (14 °F a 113 °F) **Quando montada no interior do AXIS T91G61 e conectado a uma PTZ externa:** -50 °C a 50 °C (-58 °F a 122 °F) Umidade relativa máxima de 90% (sem condensação)
Condições de armazenamento	-20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F) Umidade relativa máxima de 95% (sem condensação)
Aprovações	**Segurança** IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, KC, CCC, CB, Marca S, Marca GS de acordo com a EN 60950-1 **EMC** EN 55032 Classe A, EN 61000 3-2, EN 61000 3-3, EN 55035, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR32 Classe A, KCC KN32 Classe A, KN35, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 50121-4, IEC 62236-4
Dimensões	50 x 80 x 184 mm (2,0 x 3,1 x 7,2 pol.)
Peso	517 g (1,1 lb)
Acessórios incluídos	Guia de instalação
Acessórios opcionais	AXIS T91A03 DIN Rail Clip Cabo de Alimentação Angular C13-Open 0,5 m AXIS T8611 SFP Module LC.LX AXIS T8612 SFP Module LC.SX AXIS T8613 SFP Module 1000BASE-T Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte *axis.com*
Garantia	Garantia de 3 anos, consulte *axis.com/warranty*

a. *Somente aplicável para 2675396*
b. *Vendido como acessório opcional*

©2017 - 2023 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC e VAPIX são marcas registradas da Axis AB em várias jurisdições. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. Reservamo-nos o direito de realizar modificações sem aviso prévio.