

AXIS W702 Docking Station 1-bay

AXIS W702 Docking Station 1-bay facilite la gestion des caméras portées sur le corps avec une charge rapide et un déchargement des données rapide, sécurisé et aisé.

- > **Emportez-la pour vos prises de vue, prête lorsque vous l'êtes**
- > **Emportez-la pour l'accueil de votre caméra, avec un déchargement automatique fiable et une charge rapide**
- > **Connecteurs fiables**
- > **Étanche aux éclaboussures**



AXIS W702 Docking Station 1-bay

Réseau		Conditions de stockage	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F) Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)
Protocoles réseau	IPv4, IPv6 USGv6, HTTPS, Bonjour, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP	Homologations	CEM EN 55032 Classe B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B
Débit	100 Mbit/s	Sécurité	IEC/EN/UL 62368-1
Général		Environnement	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78
Capacité	1 baie	Réseau	Compatible avec le débit NIST SP500-267
Boîtier	Boîtier en plastique Couleur : noir NCS S 9000-N	Dimensions	Hauteur : 47 mm (1,9 po.) Largeur : 76 mm (3,0 po.) Profondeur : 95 mm (3,8 po.)
Développement durable	PVC gratuit	Poids	125 g (0,28 lb)
Alimentation	5 V CC, 15 W max.	Garantie	Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty
Connecteurs	Câble RJ45 10BASE-T/100BASE-TX blindé Entrée CC Claviers à broches Pogo		
Conditions d'utilisation	0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) Humidité relative de 10 à 85 % (sans condensation)		