

AXIS T94S01L Recessed Mount

Instalación en techos rápida y sin complicaciones

El AXIS T94S01L Recessed Mount permite instalar las cámaras domo fijas de Axis para interior en los techos de una manera elegante y discreta. Ofrece un diseño de acoplamiento en el techo con un solo tornillo pendiente de patente, que facilita y agiliza la instalación sin necesidad de retirar placas del techo. La cámara domo fija de Axis acoplada al montaje empotrado se incrusta en el techo, mostrando solo la cámara domo y el discreto embellecedor.

- > Montaje económico para cámaras domo fijas de Axis
- > Instalación empotrada en techo rápida y sencilla
- > Permite una videovigilancia elegante y discreta



AXIS T94S01L Recessed Mount

General

Productos compatibles

Serie de cámaras de red AXIS P32-V/-LV Mk II

Carcasa

Material: plástico

Color: blanco NCS S 1002-B

Sostenibilidad

Sin PVC

Montaje

Empotrado en falsos techos

Entorno

Interiores

Condiciones de almacenamiento

De -40 °C a 65 °C (de -40 °F a 149 °F)

Homologaciones

Seguridad

IEC/EN/UL 60950-1

Entorno

IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6 (vibración),
IEC 60068-2-27 (golpes), IEC/EN 62262 IK08, REACH,
RoHS, WEEE

Dimensiones

Dimensiones exteriores: 252 x 179 x 146 mm
(9,9 x 7,0 x 5,7 pulg.)

Dimensiones con montaje empotrado con cámara: Ø
179 mm (7,0 pulg.), altura 65 mm (2,6 pulg.)

Peso

300 g (0,7 lib)

Carga máxima

600 g (1,3 lib)

Conducción de los cables

Parte superior: orificio para cable

Accesorios opcionales

AXIS Safety Wire 3 m

Para obtener información sobre otros accesorios,
consulte www.axis.com.

garantía

Garantía de 3 años; consulte axis.com/warranty

Accesorios incluidos

Guía de instalación

