

## Wysięgnik ścienny AXIS T91G61

Szybkie połączenia i więcej miejsca na wyposażenie

Przeznaczony dla kamer PTZ i kamer wielomodułowych wysięgnik ścienny AXIS T91G61 bezpiecznie mieści akcesoria wewnątrz swej konstrukcji. Umożliwia szybkie i łatwe dołączanie zasilania i łącza danych przez wstępnie zamontowany kabel Ethernet ze złączem RJ45 o stopniu ochrony IP66. Dzięki odpornej na uderzenia konstrukcji oraz materiałom sprawdzonym w otwartej przestrzeni może być instalowany w zastosowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. AXIS T91G61 zawiera ten sam rozstaw otworów co standardowy wysięgnik ścienny Axis PTZ, jak również rozstaw otworów pasujących do wysięgnika kamery PTZ Pelco celem łatwego przełączenia bez potrzeby wiercenia dodatkowych otworów. Może być zamocowany na maszcie bądź w narożniku przy pomocy dodatkowego wyposażenia.

- > **Miejsce na urządzenia połączeniowe, moduły zasilania pośredniego (brak w zestawie) i pętlę serwisową**
- > **Odporność na uderzenia, zabezpieczenie przed wodą, pyłem i korozją**
- > **Wbudowane złącze RJ45 IP66**
- > **Dodatkowe wykorzystanie istniejących otworów**



## Wysięgnik ścienny AXIS T91G61

### Informacje ogólne

<b>Obsługiwane produkty</b>	AXIS Q3709-PVE seria AXIS Q6000-E seria AXIS P56 seria AXIS Q60 seria AXIS Q61
<b>Obudowa</b>	aluminium z pokryciem proszkowym kolor: biały NCS S 1002-B
<b>Wymiary</b>	185 × 214 × 404 mm
<b>Masa</b>	3,5 kg
<b>Maks. obciążenie</b>	30 kg
<b>Prowadzenie kabli</b>	z tyłu: otwór na kabel z dołu: 2× przepust kablowy 3/4"
<b>Otoczenie</b>	zastosowania wewnętrzne zastosowania zewnętrzne
<b>Spełnione normy</b>	bezpieczeństwo IEC / EN / UL 60950-1, IEC / EN / UL 60950-22 środowisko IEC / EN 60529 IP66, IEC 62262 IK10, IEC 60068-2-6 (wibracje sinusoidalne), IEC60068-2-27 (wstrząsy), NEMA 250 typ 4X, UL 50E, MIL-STD 810G 509.5, RoHS

<b>Akcesoria w komplecie</b>	instrukcja instalacji kabel ethernetowy ze złączem RJ45 IP66 (z przepustem) uszczelki piankowe z paskiem silikonowym (zamontowane fabrycznie) złącze kątowe C13
<b>Akcesoria opcjonalne</b>	1-portowy moduł zasilania pośredniego 30 W DC AXIS T81B22 <sup>a</sup> moduł zasilania pośredniego 30 W AXIS T8133 <sup>a</sup> moduł zasilania pośredniego 60 W AXIS T8134 <sup>a</sup> moduł zasilania pośredniego 60 W SFP AXIS T8154 <sup>a</sup> moduł adaptera PoE+ przez kabel koncentryczny AXIS T8642 mocowanie do masztu AXIS T91A57 wspornik narożny AXIS T91A64 adaptery korytka kablowego AXIS ACI łącznik kabla ethernetowego do zastosowań wewnętrznych, wąski szczegółowe informacje znajdują się na stronie <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a>
<b>Gwarancja</b>	3-letnia gwarancja firmy Axis, informacje na stronie <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a>

a. Zestaw nie zawiera modułu zasilania pośredniego.

Odpowiedzialność za środowisko:

[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)