

AXIS T8508 PoE+ Network Switch (ネットワークスイッチ)

効率的なネットワーク管理を実現する8ポートスイッチ

AXIS T8508 PoE+ Network Switch (ネットワークスイッチ)は、ファンレス設計のコンパクトな8ポートのマネージドギガビットスイッチで、ノイズの影響を受けやすい環境での設置やエッジスイッチとしての使用に適しています。AXIS T8508は、監視システムの設定と設置をさらに簡素化できるようにAxisのレコーダーを完全に補完します。直観的な管理インターフェースにより、システム内の全デバイスを対象に、接続済みデバイスとステータスの情報についての概要をグラフィックな構造として表示します。High PoE電源出力で最大8台のPoEカメラを接続可能です。

- > **ポートあたり30 W PoE、合計130 W**
- > **ギガビットスイッチ**
- > **SFP/RJ45複合ポート (x2)**
- > **システム概要の直感的なグラフィックトポロジー表示**



AXIS T8508 PoE+ Network Switch (ネットワークスイッチ)

ネットワーク		サージ保護	すべてのネットワークポートとAC線で6 kV
ネットワーク機能	DHCPサーバー搭載 VLAN	動作条件	0 ° C ~ 50 ° C 湿度: 10 ~ 90% RH (結露不可)
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ACL、プライベートVLAN、DHCPスヌーピング	保管条件	-10 ° C ~ 70 ° C 湿度: 5 ~ 95% RH (結露不可)
対応プロトコル	IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、QoS、Bonjour、UPnP、SNMP v1/v2c/v3、DNS、NTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、ARP、SSH、STP、RSTP、MSTP、LLDP、LLDP-MED、TFTP、SMTP、BPDU	認証・認可	EMC EN 55032 Class A EN 55024 FCC Part 15 Subpart B Class A VCCI Class A RCM AS/NZS CISPR 32 Class A ICES-003 Class A
スループット	14.9 Mpps	安全性	IEC/EN/UL 60950-1 EN 62368-1 EAC CE、ITE、JATE
スイッチング容量	20 Gbps	管理ソフトウェア	AXIS Device Manager
MACテーブル	8 K	付属品	インストールガイド ドリルテンプレート 電源コード ゴム脚 (×4)
ジャンボフレーム	9216/バイト	オプションアクセサリ	AXIS T85 Rack Mount Kit A
一般		保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
ケーシング	金属 カラー: 黒	環境責任: axis.com/environmental-responsibility	
設置環境	屋内用		
外形寸法	幅×奥行×高さ: 220 x 242 x 44 mm		
重量	2.1 kg		
電源要件	100 ~ 240 V AC、50/60 Hz		
PoEクラス	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Type 2 Class 4		
PoE出力	ポート1 ~ 8: 最大30 W 電源容量: 130 W		
コネクタ	PoEポート RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (8x) アップリンク RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T複合ポート (x2) 電源 電源コネクターポート		