

AXIS W800 System Controller

Per soluzioni flessibili e scalabili

AXIS W800 System Controller è il punto di integrazione e gestione centrale della soluzione indossabile. Il design modulare del controller del sistema garantisce un sistema flessibile e altamente scalabile. Un unico AXIS W800 supporta fino a cinque docking station e 40 telecamere, ma può essere facilmente ampliato con controller di sistema aggiuntivi per sistemi indossabili più grandi.

- > [Scaricamento supervisionato ad alta velocità](#)
- > [Flessibile e scalabile](#)
- > [Unico punto di integrazione di sistemi](#)
- > [Gestione centralizzata del sistema](#)



AXIS W800 System Controller

Rete		Dispositivo di archiviazione
Sicurezza	Protezione mediante password, controllo degli accessi alla rete HTTPS ^a , controllo degli accessi di rete IEEE 802.1X (EAP-TLS) ^a , autenticazione digest, registro degli accessi utente, protezione ritardo forza bruta	SSD da 480 GB
Protocolli supportati	IPv4, IPv6 USGv6, HTTPS ^a , TLS ^a , Bonjour, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP	Condizioni di funzionamento
Velocità di trasmissione	Da telecamera a controller di sistema: 100 Mbit/s (per telecamera) Da controller di sistema a destinazione del contenuto: 1 Gbit/s	Da 0 °C a 40 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)
Integrazione di sistemi		Condizioni di immagazzinaggio
API (interfaccia per la programmazione di applicazioni)	Integrazione di dispositivi indossabili API	Da -40 °C a 65 °C Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)
Destinazioni del contenuto	Sistemi di gestione prove Software di gestione prove di terze parti dei Partner ADP/esperti nello sviluppo di applicazioni di Axis. Sistemi per la gestione video AXIS Camera Station e altri software per la gestione video dei Partner ADP/esperti nello sviluppo di applicazioni di Axis disponibili all'indirizzo axis.com/vms	Approvazioni
Generale		EMC EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35
Cybersecurity	Firmware firmato, avvio sicuro, protezione delle chiavi crittografiche con modulo TPM 2.0 certificato FIPS 140-2, SSD criptato conforme a CJIS (AES256) Standard di crittografia AES256, crittografia end-end del contenuto ^b Conforme alla normativa Security of Connected Devices (sicurezza dei dispositivi connessi); l'utente deve impostare la password per la prima volta	Sicurezza IEC/EN/UL 62368-1 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP3X Rete NIST SP500-267
Alloggiamento	Classe IP3X Telaio in alluminio e plastica Colore: nero NCS S 9000-N	Dimensioni
Montaggio	Staffa di montaggio	AXIS W800 System Controller Altezza: 53 mm Larghezza: 180 mm Lunghezza: 180 mm Staffa di montaggio Altezza: 57 mm Larghezza: 185 mm Lunghezza: 198 mm
Sostenibilità	Senza PVC	Peso
Alimentazione	12 V CC, tipico 12,25 W, max 16 W	AXIS W800 System Controller 765 g Staffa di montaggio 408 g
Connettori	1 x RJ45 schermato 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (uplink) 5 x RJ45 schermati 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (rete dispositivi) USB 2.0 Connettore CC per ingresso 12 V CC	Accessori inclusi
		Staffa di montaggio
		Accessori opzionali
		AXIS TW8100 Rack Mount
		Lingue
		Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano
		Garanzia
		Garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty

- a. Questo dispositivo viene fornito con un software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo con OpenSSL Toolkit. (openssl.org) e software di crittografia scritto da Eric Young (ey@cryptsoft.com).
- b. Con destinazioni di contenuto selezionate

Responsabilità ambientale:

axis.com/environmental-responsibility