

Ex d Cable Gland M20 Non-armored

危険区域向け外装なしケーブル用ケーブルグランド

危険区域の要件を満たし、外装なしケーブルとカメラまたはジャンクションボックスとの接合部を保護します。このEx dケーブルグランドは耐圧防爆筐体用に認定済みです。M20x1.5ネジのケーブルエントリに適応します。

[> ATEX、IECEX認定済み](#)



Ex d Cable Gland M20 Non-armored

一般		認証
対応製品	Non-armored cables ExCam、10、25、95 m	モデルキー：ケーブルグランドType PXSS2K ATEX：II 2 G Ex d IIC Gb, II 1 D Ex ta IIIC Da 証明書：SIRA 13 ATEX 1072 X
ケーブル配線	ケーブル直径：6.5～14.0 mm ネジの長さ：15 mm	IECEX：Ex d IIC Gb、Ex ta IIIC Da 証明書：IECEX SIR 13.0027X
ケーシング	ニッケルめっきをした真鍮 カラー：メタル/シルバー/赤	-60° C < Tamb < +85° C
認証規格	環境：IEC/EN 60529 IP66、IP67、IP68 爆発：EN/IEC 60079-0、EN/IEC 60079-1、EN/IEC 60079-7、 EN/IEC 60079-31	付属アクセサ リー ドキュメント
		環境責任： axis.com/environmental-responsibility