

AXIS F4005-E Dome Sensor Unit

Un dôme encastré pour une surveillance discrète en intérieur, en extérieur et dans les véhicules

AXIS F4005-E est un capteur en dôme encastré compact, résistant au vandalisme et facile à installer permettant une surveillance discrète en intérieur, en extérieur et dans les véhicules. Conçu pour une utilisation avec une unité principale AXIS F, le dôme AXIS F4005-E est idéal pour les magasins, les bureaux, les banques, ainsi que les bus et les véhicules d'urgence. Ce capteur robuste résiste à la poussière, à la pluie, à la neige, aux vibrations aux chocs et aux impacts. Le capteur AXIS F4005-E offre une résolution de 1080p et un champ de vision horizontal de 110°. Il prend en charge le mode Wide Dynamic Range (WDR) – Forensic Capture, parfait pour les scènes dans les zones très éclairées ou sombres. Le capteur AXIS F4005-E est livré avec un câble amovible de 12 m (39 pi.) pour raccordement à une unité principale. Un outil de rotation est également fourni pour mettre l'image à niveau.

- > Un dôme encastré résistant au vandalisme pour une surveillance discrète en intérieur, en extérieur et dans les véhicules
- > Objectif fixe avec une résolution de 1080p
- > Champ de vision horizontal large de 110°
- > Prise en charge de la plage dynamique étendue avec capture médico-légale (avec une unité principale AXIS F41/F44)
- > Prise en charge du format Axis Comfort



AXIS F4005-E Dome Sensor Unit

Caméra		Conditions d'utilisation	-30 °C à 55 °C (-22 °F à 131 °F) Humidité relative de 10 % à 100 % (avec condensation)
Capteur	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/2,8" (efficace)	Conditions de stockage	-40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F)
Objectif	2,8 mm, F2.0 Avec AXIS F34/F41/F44, 1080p Angle de vue horizontal : 110° Angle de vue vertical : 61° Avec AXIS F34/F44, 720p Angle de vue horizontal : 71° Angle de vue vertical : 40°	Homologations	ECE R10 rev.04, EN 50121-4, IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-60, IEC 60068-2-78, IEC 62236-4, EN 55022 Classe B, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15, Sous-partie B, Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Classe B, KCC KN22 Classe B, KN24, EN 50581, IEC 60068-2-60, IEC 60529 IP66, IEC 60721-3-5 5M3 (vibrations, chocs), IEC 62262 IK09, IEC/EN/UL 60950-22
Résolutions	Max. 1920 x 1200/1080	Dimensions	Profondeur : 83 mm (3,27 po) ø 112 mm (4,41 po) Câble de 12 m (39 pi)
Plage dynamique étendue	WDR – Forensic Capture Avec AXIS F41 : 1080p, 25/30 ips (50/60 Hz) Avec AXIS F44 : 720p, 12,5/15 ips (50/60 Hz)	Poids	590 g (1,3 lb)
Éclairage minimum	Couleur : 0,3 lux	Configuration matérielle requise	AXIS F34/F41/F44 Main Unit
Durée d'obturation	Avec AXIS F41 : HDTV 1080p 25/30/50/60 ips : de 1/143000 s à 2 s WUXGA (1920 x 1200) 25/30 ips : de 1/143000 s à 2 s Avec AXIS F34/F44 : 1080p 12,5/15 ips : de 1/22500 s à 2 s HDTV 720p 25/30 ips : de 1/28000 s à 2 s	Accessoires fournis	Guide d'installation, outil de rotation
Fréquence d'image	Max. 50/60 ips (50/60 Hz)	Garantie	Garantie de 5 ans, voir axis.com/warranty
Réglage de l'angle de la caméra	Inclinaison : 120°, Rotation : 90°	Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility	
Général			
Boîtier	Boîtier plastique certifié IK09 et IP66		