

## AXIS T91H61 壁面取付ブラケット

収納スペースを備え、素早く接続が可能

AXIS T91H61壁面取付ブラケットは、固定ドームカメラ向けに設計されており、アクセサリをブラケット内部に装着して安全に保護します。内蔵のRJ45ケーブルと接続により、電力とデータにすばやく簡単に接続できます。耐衝撃性と耐候性を備えるように設計されており、屋内外のあらゆる環境に適しています。オプションアクセサリを使用すると、ポールやコーナーに取り付けることができます。

> 接続デバイス、ミッドスパン(別売)、サービスループの収納スペース

> 耐衝撃、防水、防塵、耐腐食

> コネクター付き内蔵RJ45ケーブル



## AXIS T91H61 壁面取付ブラケット

<b>一般</b>		<b>付属品</b>	インストールガイド オス/オスRJ45コネクタ付きイーサネットケーブル(C M20ガスケット付き) フォームガスケットとシリコン製ストラップ(取り付け済み)ケーブルタイ
<b>対応製品</b>	1.5" NPSスレッドマウントを備えた以下を含むすべてのカメラペンダントキット: AXIS P32-VEカメラ(カメラ専用のペンダントキットが必要) AXIS P33-VEカメラ(カメラ専用のペンダントキットが必要) AXIS Q35-VEカメラ(カメラ専用のペンダントキットが必要) AXIS Q36-VEカメラ(カメラ専用のペンダントキットが必要) AXIS P3707-PEカメラ(カメラ専用のペンダントキットが必要) 互換性のあるカメラについて詳しくは、次のサイトを参照してください。: <a href="http://www.axis.com/se/sv/products/accessory-selector">http://www.axis.com/se/sv/products/accessory-selector</a>	<b>オプションアクセサリ</b>	AXIS T8120 Midspan 15 W 1-port AXIS T81B22 DC 30 W Midspan 1-port <sup>a</sup> AXIS T8133 30 W Midspan <sup>a</sup> AXIS T8642 PoE+ over Coax Device AXIS T91A57 Pole Mount AXIS T91A64 Corner Mount AXIS ACI コンジットアダプター Network cable coupler indoor slim その他のアクセサリについては、 <a href="http://www.axis.com">www.axis.com</a> を参照してください。
<b>ケーシング</b>	パウダーコーティング済みアルミニウムケーシング カラー: 白NCS S 1002-B	<b>保証</b>	3年保証に関しては、 <a href="http://www.axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> を参照してください。
<b>外形寸法</b>	185 x 214 x 404 mm	a. ミッドスパンは付属していません	
<b>重量</b>	3.9 kg	環境責任: <a href="http://www.axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>最大耐荷重</b>	30 kg		
<b>ケーブル引き込み</b>	背面: ケーブル孔 底面: 3/4" コンジット穴(×2)		
<b>設置環境</b>	屋内用 屋外用		
<b>認証・認可</b>	<b>安全性</b> IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22 <b>使用環境</b> IEC/EN 60529 IP66、 IEC 62262 IK10、IEC 60068-2-6 (正弦波振動)、 IEC 60068-2-27 (衝撃)、NEMA 250 Type 4X、UL 50E、 MIL-STD 810G 509.5、RoHS		