

## AXIS Companion Bullet mini LE

Telecamera di rete a infrarossi full HD per esterni

AXIS Companion Bullet mini LE è una telecamera per riprese diurne/notturne piccola e discreta, pronta per l'uso in ambienti esterni con illuminazione IR integrata per la sorveglianza in condizioni di completa oscurità. La telecamera in formato bullet è dotata di un design compatto a superficie piatta che elimina i riflessi e di tecnologia WDR che fornisce qualità di immagine elevata anche in scene con condizioni di illuminazione difficili. La telecamera è dotata di Power over Ethernet (PoE) che permette con un singolo cavo di fornire connettività di rete ed energia elettrica. AXIS Companion Bullet mini LE è supportata solo dal software per la gestione video AXIS Companion e dall'app per dispositivi mobili e richiede un AXIS Companion Recorder per il completamento del sistema.

- > **Qualità video elevata in risoluzione HDTV 1080p e 2 MP**
- > **Illuminazione IR integrata per la sorveglianza in condizioni di completa oscurità**
- > **WDR per gestire scene con condizioni di illuminazione complesse**
- > **PoE per connettività di rete e alimentazione elettrica**
- > **Ottimizzata per requisiti ridotti di larghezza di banda e spazio di archiviazione**

AXIS Companion  
Bullet mini LE



## AXIS Companion Bullet mini LE

<b>Telecamera</b>		<b>Sostenibilità</b>	Senza PVC
<b>Sensore immagini</b>	RGB CMOS Progressive Scan da 1/2,8"	<b>Alimentazione</b>	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 1 Tipico 2,1 W, max 3,2 W
<b>Lente</b>	Campo visivo orizzontale: 103° Campo visivo verticale: 55° Iride fisso e correzione IR	<b>Connettori</b>	T/100BASE-TX PoE
<b>Day &amp; night</b>	Filtro IR rimovibile automaticamente	<b>Illuminazione IR</b>	LED IR da 850 nm a elevata efficienza energetica e di lunga durata. Ampiezza del raggio fino a 15 m a seconda della scena
<b>Illuminazione minima</b>	0 lux con illuminazione IR accesa	<b>Storage</b>	AXIS Companion Recorder necessario Questa telecamera non supporta AXIS S3008 Recorder
<b>Regolazione angolazione telecamera</b>	Panoramica: +/-177° Inclinazione: da 30° a 90° Rotazione: 0°, 90°, 180°, 270° La telecamera può essere orientata in tutte le direzioni	<b>Condizioni di funzionamento</b>	da -20 °C a 50 °C Umidità relativa compresa tra 10 e 100%
<b>Video</b>		<b>Condizioni di immagazzinaggio</b>	Da -40 °C a 65 °C
<b>Compressione video</b>	H.265 (MPEG-H Parte 2)	<b>Approvazioni</b>	EMC EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, VCCI Classe A, ICES-003 Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A
<b>Risoluzioni</b>	1920x1080 HDTV 1080p e 640x360	<b>Sicurezza</b>	IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22
<b>Frequenza fotogrammi</b>	Fino a 25/30 fps con frequenza linea di alimentazione da 50/60 Hz	<b>Ambiente</b>	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66
<b>Streaming video</b>	Possibilità di trasmettere più flussi configurabili singolarmente Velocità in fotogrammi regolabile	<b>Dimensioni</b>	Altezza: 127 mm Ø 100 mm
<b>Impostazioni immagine</b>	Colore, luminosità, nitidezza, contrasto, bilanciamento del bianco, controllo esposizione, rotazione: 0°, 90°, 180°, 270°, incluso formato corridoio, privacy mask	<b>Peso</b>	205 g
<b>Wide Dynamic Range</b>	WDR	<b>Accessori inclusi</b>	Guida all'installazione
<b>Rete</b>		<b>Accessori opzionali</b>	AXIS T8415 Wireless Installation Tool AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T91A27 Pole Mount Per ulteriori accessori, vedere <a href="http://axis.com">axis.com</a>
<b>Sicurezza</b>	Protezione mediante password, HTTPS <sup>a</sup> crittografia, autenticazione digest, registro degli accessi utente, firmato	<b>Software di gestione video</b>	AXIS Companion disponibile sul sito <a href="http://axiscompanion.com/vms">axiscompanion.com/vms</a>
<b>Protocolli compatibili</b>	IPv4/v6, HTTP, HTTPS <sup>a</sup> , SSL/TLS <sup>a</sup> , Bonjour, UPnP <sup>®</sup> , DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP	<b>Garanzia</b>	Garanzia Axis di 3 anni, visitare il sito <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
<b>Integrazione del sistema</b>		a. Questo dispositivo viene fornito con un software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo con OpenSSL Toolkit. ( <a href="http://openssl.org">openssl.org</a> ) e il software di crittografia scritto da Eric Young ( <a href="mailto:ey@cryptsoft.com">ey@cryptsoft.com</a> ).	
<b>Eventi scatenanti</b>	Video motion detection	Responsabilità ambientale: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>	
<b>Generale</b>			
<b>Alloggiamento</b>	IP66, materiale plastico PC/ABS Colore: bianco NCS S 1002-B Per le istruzioni sulla riverniciatura del telaio e le conseguenze sulla garanzia, contattare il partner AXIS.		