

ECP081208 PS 24 V

Fuente de alimentación protegida contra explosiones

ECP081208 PS 24 V es una fuente de alimentación con certificación UL que se puede emplear en ubicaciones peligrosas. Esta fuente de alimentación está fabricada en aluminio sin cobre revestido con polvo de epoxi y con tornillos y bisagras de acero inoxidable para la cubierta. Incluye fusibles premontados, terminales, acoplador RJ45 y transformador de 115/230 V CA, que proporciona 24 V CA para las cámaras protegidas contra explosiones. Para mejorar la seguridad y facilitar aún más su instalación, la fuente de alimentación incluye tres entradas de cable abiertas con rosca NPT de 3/4" para los conductos de cables. La fuente de alimentación se puede conectar a 120 V CA, 230 V CA o 24 V CA. El intervalo de temperatura de funcionamiento es de -40 °C a 55 °C.

- > **Certificación UL para su uso en Clase I Divisiones 1 y 2, Clase II Divisiones 1 y 2 y Clase III**
- > **Adecuada para cámaras protegidas contra explosiones**
- > **Entradas de cables NPT de 3/4"**



ECPO81208 PS 24 V

General		Condiciones de funcionamiento
Productos compatibles	Cámaras de red protegidas contra explosiones Cámaras de red PTZ protegidas contra explosiones	de -40 °C a 55 °C Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)
Carcasa	Cuerpo y cubierta: aluminio sin cobre Junta: neopreno Tornillos y bisagras para la cubierta de acero inoxidable y recubrimiento de polvo epoxi externo Entradas de cables 4 con rosca NPT de 3/4" 1 entrada con toma de acero inoxidable y arandela de fibra certificada	Homologaciones Ambiental NEMA 250, CSA 22.2 N.º 25 Tipo 3, 3R, 4, 4X, 7BCD, 9EFG Explosión UL 1203, CSA22.2 N.º 30
Sostenibilidad	Sin PVC	Certificaciones UL Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos B, C, D Clase II, Divisiones 1 y 2, Grupos E, F, G Clase III
Entorno	Interior/exterior	Conectores Acoplador RJ45, CAT6, blindado
Alimentación	Entrada 120 V CA, 1,5 A máx. 230 V CA, 0,75 A máx. 24 V CA, 5 A máx. Salida 24 V CA, 120 W, 5 A máx.	Dimensiones 419 x 318 x 263 mm Peso 30,5 kg Garantía Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty .

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility