

AXIS T8524 PoE+ Network Switch (ネットワークスイッチ)

効率的なネットワーク管理を実現する24ポートスイッチ

AXIS T8524 PoE+ Network Switch (ネットワークスイッチ)は、設置が簡単な24ポートのマネージドギガビットスイッチで、監視システムの設定と設置をさらに簡素化できるようにAxisのレコーダーを完全に補完します。AXIS T8524には統合DHCPサーバーが付属し、IPアドレスの割り当てや接続済みのAxisデバイスの検出を自動的に行います。直観的な管理インターフェースにより、システム内の全デバイスを対象に、接続済みデバイスとステータスの情報についての概要をグラフィックな構造として表示します。High PoE電源出力で最大24台のPoEカメラを接続可能です。

> **ポートあたり30 W PoE、合計370 W**

> **ギガビットスイッチ**

> **SFP/RJ45複合ポート (x2)**

> **システム概要の直感的なグラフィックトポロジー表示**



AXIS T8524 PoE+ Network Switch (ネットワークスイッチ)

ネットワーク		サージ保護	すべてのネットワークポートとAC線で6 kV
ネットワーク機能	DHCPサーバー搭載 VLAN	動作条件	0 ° C ~ 50 ° C 湿度: 10 ~ 90% RH (結露不可)
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1Xネットワークアクセスコントロール、ACL、プライベートVLAN、DHCPスヌーピング	保管条件	-10 ° C ~ 70 ° C 湿度: 5 ~ 95% RH (結露不可)
対応プロトコル	IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、QoS、Bonjour、UPnP、SNMP v1/v2c/v3、DNS、NTP、TCP、UDP、IGMP、ICMP、DHCP、ARP、SSH、STP、RSTP、MSTP、LLDP、LLDP-MED、TFTP、SMTP、BPDU	認証・認可	EMC EN 55032 Class A EN 55024 FCC Part 15 Subpart B Class A VCCI Class A RCM AS/NZS CISPR 32 Class A ICES-003 Class A
スループット	38.7 Mpps	安全性	IEC/EN/UL 60950-1 EN 62368-1 EAC CE、ITE、JATE、BSMI
スイッチング容量	52 Gbps	管理ソフトウェア	AXIS Device Manager
MACテーブル	8 K	付属品	インストールガイド 電源コード ゴム脚 (×4) 19インチラック取付用金具
ジャンボフレーム	9216/バイト	保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。
一般		環境責任:	axis.com/environmental-responsibility
ケーシング	金属 カラー: 黒		
設置環境	屋内用		
外形寸法	幅×奥行×高さ: 442 x 211 x 44 mm		
重量	3.2 kg		
電源要件	100 ~ 240 V AC、50/60 Hz		
PoEクラス	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Type 2 Class 4		
PoE出力	ポート1 ~ 24: 最大30 W 電源容量: 370 W		
コネクタ	PoEポート RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (24x) アップリンク RJ45/SFP 100Base-TX/1000Base-T複合ポート (x2) 電源 電源コネクタポート		