

AXIS Companion Dome V

Cámara de red para interior, a prueba de agresiones y full HD

La AXIS Companion Dome V cabe en la palma de la mano, es apta para instalaciones en interior de forma fija y ofrece vídeo de alta calidad con resolución HDTV 1080p / 2 MP, además de WDR. La cámara incluye PoE y una ranura para tarjetas microSD integrada para almacenamiento local. Gracias a la tecnología Axis Zipstream, se garantiza un mayor tiempo de grabación. La salida HDMI puede utilizarse para una conexión directa a monitores a la vista del público. La cámara, a prueba de agresiones y resistente al polvo, se puede montar en paredes o techos. La AXIS Companion Dome V solo es compatible con el software de gestión de vídeo AXIS Companion y la aplicación móvil.

- > **Calidad de vídeo HDTV 1080p con resolución 2 MP**
- > **WDR para gestionar escenas con condiciones de luz complejas**
- > **PoE para conectividad de red y alimentación eléctrica**
- > **Compatible con tarjetas microSD y tecnología Axis Zipstream**
- > **Salida HDMI para conexión a monitores**



AXIS Companion Dome V

Modelos		Carcasa	Carcasa de policarbonato/ABS con clasificación IP42, resistente al agua y al polvo (para cumplir con la clasificación IP42, siga las instrucciones de la guía de instalación), con clasificación a prueba de impactos IK08 Elementos electrónicos encapsulados, tornillos cautivos (Torx® 10) Color: blanco NCS S 1002-B Para consultar las instrucciones de repintado de la carcasa o del embellecedor y cómo afecta a la garantía, póngase en contacto con su socio de Axis.
Cámara		Sostenibilidad	Sin PVC
Sensor de imagen	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/3"	Memoria	512 MB de RAM, 256 MB de Flash
Lente	Montura M12, iris fijo, enfoque fijo 2,8 mm, F2.0 Campo de visión horizontal: 106° Campo de visión vertical: 59°	Alimentación	Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 1 2,6 W típicos, 3,0 W máx.
Sensibilidad luminica	0,25 lux a 50 IRE F2.0	Conectores	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE ^b
Velocidad de obturación	De 1/32 500 s a 1/5 s	Almacenamiento	Compatible con tarjetas microSD, microSDHC y microSDXC. AXIS Companion Recorder Compatible con grabación en almacenamiento en red tipo NAS. Para consultar las recomendaciones de tarjetas SD y NAS, visite axis.com
Ajuste de ángulo de cámara	Horizontal: ±177° Vertical: ±69° Rotación: ±176° Se puede orientar en cualquier dirección y mirar hacia la pared o el techo	Condiciones de funcionamiento	De 0 °C a 45 °C Humedad relativa del 15 al 85 % (sin condensación)
Vídeo		Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Compresión de vídeo	H.264 Base Profile, Main Profile y High Profile (MPEG-4 Parte 10/AVC) Motion JPEG	Homologaciones	EN 55032 Clase B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A y B, ICES-003 Clase B, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262 Clase IK08 Red NIST SP500-267
Resoluciones	De 1920x1080 (1080p) a 320x240	Dimensiones	Altura: 56 mm Ø 101 mm
Velocidad de imagen	25/30 imágenes por segundo con una frecuencia de línea de alimentación de 50/60 Hz	Peso	170 g
Retransmisión de vídeo	Múltiples secuencias de vídeo configurables individualmente en H.264 y Motion JPEG Tecnología Axis Zipstream en H.264 Velocidad de imagen y ancho de banda controlables VBR/MBR H.264 HDMI	Accesorios incluidos	Guía de instalación Licencia de 1 usuario de descodificador de Windows Llave L Torx®
Salida HDMI	HDMI 1080p a 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz) HDMI 1080i a 50/60 imágenes por segundo (50/60 Hz) HDMI 720p a 50/60 imágenes por segundo (50/60 Hz) HDMI 720p a 25/30 imágenes por segundo (50/60 Hz)	Accesorios opcionales	AXIS T94B02D Pendant kit AXIS T94B02L Recessed mount AXIS T94B01P Conduit back box Caja de empalmes/placa de conexiones AXIS T94B02M Protector visual Carcasa negra Domo ahumado Montajes AXIS AXIS Surveillance microSDXC™ Card Para obtener información sobre otros accesorios, visite axis.com
Parámetros de la imagen	Compresión, color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control de exposición, WDR, superposición de texto e imágenes, duplicación de imágenes Rotación: 0°, 90°, 180°, 270°, incluido formato de pasillo	Software de gestión de vídeo	AXIS Companion disponible en www.axis.com/companion/vms , AXIS Guardian
Red		Idiomas	Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, chino tradicional
Seguridad	Protección con contraseña, control de acceso a la red, autenticación Digest, Axis Secure Remote Access, cifrado de tarjeta SD, WEP 64/128 bits, WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 Enterprise, botón de emparejamiento WLAN (WPS) compatible con PBC, protección contra retrasos de fuerza bruta, firmware firmado.	Garantía	Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty .
Protocolos compatibles	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS, CIFS/SMB, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, HDMI 1.4b, LLDP		
Integración de sistemas			
Analíticas	AXIS Vídeo Motion Detection		
Activadores de evento	Análisis, eventos de almacenamiento local		
Acciones de evento	Grabación de vídeo en almacenamiento local Memoria de vídeo previa y posterior a la alarma		
Ayuda integrada para la instalación	Contador de píxeles		
General			

- a. Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL (<http://www.openssl.org/>) y software criptográfico escrito por Eric Young (eay@cryptsoft.com).
- b. Asegúrese de que el enchufe del conector del cable sea fino.

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility