

Switch de agregação de fibra **AXIS D8308**

Switch de 8 portas ópticas para o gerenciamento eficiente da rede

O AXIS D8308 atua como um ponto central para conectar vários dispositivos Axis com midspans de fibra por distâncias maiores. Ele também permite que você amplie seu sistema adicionando mais switches de fibra ou switches de rede. Com uma interface familiar da Axis com topologia gráfica para facilitar a visão geral de dispositivos, o AXIS D8308 pode ser facilmente configurado com os produtos Axis.

- > **8 portas SFP+ e 2 SFP28**
- > **Otimizado para soluções de monitoramento**
- > **Fácil instalação e configuração**
- > **Interface de usuário gráfica da Web exclusiva**



Switch de agregação de fibra AXIS D8308

Rede

Função de rede

Recursos completos de switching L2, incluindo recursos L3: Rota estática IPv4/IPv6, RIP e OSPF

Protocolos de rede

IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS Layer 3 DiffServ, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3, DNS/DNSv6, NTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, ICMP, DHCP, ARP, SSH, CDP, RADIUS, TACACS+, Syslog, IEEE 802.1X, 802.1Q (VLAN), LLDP, LLDP-Med, STP, MSTP, RSTP, LACP, RIP v1/v2, OSPF v2/v3

Vazão

193,44 Mbps

Capacidade de chaveamento

260 Gbps

Tabela de MAC

32 K

Quadros Jumbo

10240 bytes

Aprovações

Marcações de produtos

CSA, UL/cUL, CE, VCCI, RCM, ICES, FCC

Cadeia de suprimentos

Compatível com TAA

EMC

CISPR 32 Classe A, EN 55032 Classe A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4

Austrália/Nova Zelândia:

RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A

Canadá: ICES(A)/NMB(A)

Japão: VCCI Classe A

EUA: FCC Parte 15 Subparte B Classe A

Proteção

CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, RCM AS/NZS 62368.1:2022

Segurança cibernética

Segurança de rede

IEEE 802.1X, criptografia HTTPS, TLS v1.2, PKI certificado X.509, lista de controle de acesso (ACL), segurança de porta, proteção de origem IP, controle de tempestade, VLAN privada, DHCP snooping, inspeção ARP, proteção por senha, proteção de loop

Documentação

Guia para aumento do nível de proteção dos Switches de Rede AXIS

Política de gerenciamento de vulnerabilidades da Axis
Axis Security Development Model

Lista de material de software (SBOM)

Para baixar documentos, vá para axis.com/support/cybersecurity/resources

Para saber mais sobre o suporte da Axis à segurança cibernética, acesse axis.com/cybersecurity

Geral

Caixa de proteção

Aço

Cor: Preto

Alimentação

100 – 250 VCA, 50/60 Hz

Conectores

SFP+

10GBASE-LR/SR SFP+ (8x)

Portas de dados/Uplink

25GBASE-LR/SR SFP28 (2x)

Alimentação

Porta do conector de alimentação (1)

Console

RJ45 (1x)

Proteção contra surtos

Portas de rede: 1 kV

Linhas CA: 2 kV

Condições operacionais

0 °C a 50 °C (-32 °F a 122 °F)

Umidade relativa de 0 a 95% (sem condensação)

Condições de armazenamento

De -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F)

Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)

Dimensões

Para obter as dimensões gerais do produto, consulte os esquemas de dimensões nesta folha de dados.

Peso

2580 g (5,67 lb)

Conteúdo da embalagem

Switch, guia de instalação, kit de rack orelha de 19", pés de borracha (4), cabo de energia

Acessórios opcionais

Cabo do console AXIS TD8910

AXIS TD8911 SFP28 módulo LC.LR.X

AXIS TD8912 SFP28 módulo LC.SR.X

Para obter mais acessórios, acesse axis.com/products/axis-d8308-fiber-aggregation-switch#accessories

Ferramentas do sistema

AXIS Site Designer, AXIS Device Manager, seletor de produtos, seletor de acessórios

Disponível em axis.com

Idiomas

Inglês

Garantia:

Garantia de 5 anos, consulte axis.com/warranty

Controle de exportação

Este produto está sujeito a regulamentações de controle de exportação e você deve sempre obedecer a todas as regulamentações nacionais e internacionais aplicáveis de exportação ou reexportação.

Números de peças

Disponível em axis.com/products/axis-d8308-fiber-aggregation-switch#part-numbers

Sustentabilidade

Controle de substâncias

Sem PVC, sem BFR/CFR de acordo com o padrão JEDEC/ECA JS709

RoHS de acordo com a diretiva RoHS da UE 2011/65/EU e 2015/863 e EN IEC 63000:2018 padrão

REACH de acordo com a (EC) No 1907/2006. Para SCIP UUID, consulte echa.europa.eu

Materiais

Triagem de minerais de conflito de acordo com as diretrizes da OCDE

Para saber mais sobre a sustentabilidade na Axis, acesse axis.com/about-axis/sustainability

Responsabilidade ambiental

axis.com/environmental-responsibility

A Axis Communications é signatária do Pacto Global da ONU, leia mais em unglobalcompact.org

Esquema de dimensões

