

AXIS M3007-Pネットワークカメラ

非常に目立たない180°/270°/360°パノラマビューの固定ミニドーム

手頃な価格で、ピント調整済みで出荷されるAXIS M3007-Pは、非常に目立たない、5メガピクセルの固定屋内ミニドームで、詳細かつ高品質の180°、270°または360°パノラマビューを最大650 m²のエリアで提供します。360°オーバービューや、パノラマ、ダブルパノラマ、4分割表示などの歪み補正されたビューなど、さまざまなビューモードをサポートします。4分割表示は、通路が交差する地点に設置して四方をカバーする場合に便利です。AXIS M3007-Pは、それぞれ個別に切り取られ、歪み補正された4つのビュー領域を提供し、ユーザーは目的の領域でデジタルパン/チルト/ズームを行うことができます。

> 非常に目立たないデザイン

> 360°/270°/180°パノラマビュー (最大5メガピクセル)

> 歪み補正されたビューによるデジタルPTZとマルチビューストリーミング

> microSDHCカードをサポートするエッジストレージ



AXIS M3007-Pネットワークカメラ

カメラ		イベント アクション	ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/ネットワーク共有/電子メールを利用 通知: 電子メール/HTTP/TCPを利用 エッジストレージへの映像の保存 ビデオバッファ (プリ/ポストアラーム)
撮像素子	1/3.2"プログレッシブスキャンRGB CMOS	データストリーミング	イベントデータ
レンズ	M12マウント、F2.8、固定アイリス 1.3 mm 水平画角: 187° 垂直画角: 168°	設置支援機能	ピクセルカウンター
光感度	0.6~200000ルクス、F2.8	一般	
シャッター スピード	1/24000秒~2秒	ケーシング	カラー: 白 NCS S 1002-B、電子部品を収納した内部カメラモジュール、拘束ネジ (いじり止めヘックスローブT10) 露出レンズによる煙感知器スタイルの外観、アルミニウムおよびポリカーボネート/ABSケーシング
アングル調整	回転±180°	環境保護	PVC不使用
ビデオ		メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ128 MB
ビデオ圧縮	H.264メインプロファイル (MPEG-4 Part 10/AVC)、Motion JPEG	電源	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2、最大4.5 W、標準3.4 W
解像度	オーバービュー: 2592×1944 (5メガピクセル) ~160×120 パノラマ: 1920×720~320×120 ダブルパノラマ: 1920×1440~160×120 4分割表示: 1920×1440~160×120 ビューエリア1~4: 1920×1440~160×90	コネクタ	10BASE-T/100BASE-TX PoE用RJ45オスコネクタ付きネットワークケーブル (2 m)、ケーブルを切断しても保証に問題はありませぬ。詳細については、Axisパートナーにお問い合わせください。
フレームレート	12フレーム/秒 (360° オーバービューおよびパノラマビュー)	ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカードの暗号化 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードおよびNASについては、www.axis.comを参照してください。
ビデオ ストリーミング	個別設定可能なマルチストリーム、H.264、Motion JPEG フレームレートと帯域幅が制御可能 VBR/MBR H.264	動作条件	0° C~45° C 湿度: 15~85% RH (結露不可)
マルチビュー ストリーミング	360° オーバービュー。歪み補正されたパノラマ、ダブルパノラマ、4分割表示。最大4つのビューエリアを個別に切り取り、歪み補正可能。VGA解像度で4つの歪み補正されたビューエリアと1つの360° オーバービュー表示のストリーミングを行う場合、フレームレートは1ストリーム当たり10フレーム/秒	認証・認可	EN 55022 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24、IEC/EN/UL 60950-1
パン/チルト/ ズーム	ビューエリアのデジタルPTZ、プリセット位置、ガードツアー。パノラマ、ダブルパノラマ、4分割表示のデジタルPT	外形寸法	Ø 131 x 53 mm
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、逆光補正、ワイドダイナミックレンジ-ダイナミックコントラスト、オーバーレイ (テキスト/画像)、ミラーリング、プライバシーマスク 露出ゾーン、暗所における振る舞いの微調整 回転: 0°、180°	重量	570 g
ネットワーク		付属品	インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス)、穴あけ用テンプレート、トルクスL型レンチ
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理	オプション アクセサリ	AXIS T94F01D ペンダントキット AXIS T94F02L 埋込み式マウント AXIS T94F01M ジャンクションボックス/ギャングボックスプレート AXIS T94F01P 導管バックボックス AXIS T94F01S 取り付けブラケット
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH	ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア (別売)。詳細については、AxisのWebサイト www.axis.com/vms をご覧ください。
システムインテグレーション		言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様は www.axis.com で入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIFプロファイルSおよびONVIFプロファイルG、仕様は www.onvif.org で入手可能	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warranty を参照)
インテリジェント ビデオ	AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティー製アプリケーションをインストール可能、 www.axis.com/acap を参照	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warranty を参照)
イベント トリガー	インテリジェントビデオ、エッジストレージイベント	保証	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション (www.axis.com/warranty を参照)

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (<http://www.openssl.org/>) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: www.axis.com/environmental-responsibility