

## Suporte Telescópico para Parapeito AXIS T91D62

Instalação em parapeitos com flexibilidade telescópica.

O Suporte Telescópico para Parapeito AXIS T91D62 deve ser usado em instalações em parapeitos e paredes sempre que é necessário posicionar a câmera mais afastada da parede. Para compensar as diferentes espessuras de parapeitos e os demais elementos de obstrução que podem existir na fachada do prédio, o comprimento do braço é ajustável. Sua capacidade de girar 180 graus no próprio eixo permite a montagem/manutenção fácil e segura da câmera em cima de um teto. O suporte é compatível com câmeras dome PTZ e fixas externas com rosca NPS de 1,5 pol. Um suporte adaptador (acessório opcional) torna possível reutilizar os furos criados para o suporte para parapeitos dome PTZ da Pelco.

- > Braço telescópico com comprimento ajustável
- > Giratório fácil de instalar e manter
- > Protegido contra corrosão
- > Flexibilidade na instalação: parapeitos e paredes





WWW.CXIS.COM T10060663/PT/M4.2/2010

## Suporte Telescópico para Parapeito AXIS T91D62

Geral	
Invólucro	Suporte de alumínio resistente a impactos com classificações NEMA 4X e IK10 Cor: Branco NCS S 1002-B
Encaminhamento de cabo	Traseira: Furo para cabos Lateral: furos para conduítes de cabos M25 de 3/4 pol.
Carga máxima	10 kg (22 lb)
Opção de montagem	Parapeitos e paredes
Produtos com suporte	AXIS M30 Series (requer o AXIS T94F01D Pendant Kit) AXIS P32 Series (requer AXIS T94T01D/T94K01D Pendant Kits) AXIS P33 Series (requer os AXIS T94T01D/T94K01D Pendant Kits) AXIS P56 Series (requer o AXIS T94A01D Pendant Kit) Câmeras AXIS Q35-V (requer o AXIS T94K01D Pendant Kit) Câmeras AXIS Q35-VE (requer o AXIS T94M01D Pendant Kit) AXIS Q37 Series (requer o AXIS T94A01D Pendant Kit) AXIS Q60 Series (requer o AXIS T94A01D Pendant Kit) AXIS Q61 Series (requer o AXIS T94A01D Pendant Kit)
Ambiente	Ambientes internos Áreas externas

Aprovações	IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 IEC 62262 IK10 NEMA 250 Tipo 4X* EN 50581 *Proteção contra corrosão
Dimensões	Braço recolhido: 1007 x 783 mm (39,6 x 30,1 pol.) Braço estendido: 1007 x 1033 mm (39,6 x 40,7 pol.)
Peso	5,9 kg (13 lb)
Acessórios inclusos	Guia de Instalação Puxador
Acessórios opcionais	Suporte de Montagem com Adaptador AXIS T91D62 Adaptadores para Conduíte AXIS ACI AXIS T91B52 Extension Pipes 30/100 cm (0,98/3,2 ft) AXIS Bird Control Spike Acoplador de Cabo de Rede IP66 Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte www.axis.com
Garantia	Garantia de 3 anos, consulte axis.com/warranty

Responsabilidade ambiental:

axis.com/environmental-responsibility

