

AXIS F1025センサユニット 非常に目立ちにくい監視用のピンホールレンズ

AXIS F1025は、ATM、店舗、エレベーターなど、非常に目立ちにくい屋内監視アプリケーションに最適です。狭い場所に設置でき、壁や天井、レンズ用のピンホールを開けただけのメタルパネルに埋め込むことができます。AXIS Fメインユニットに接続して使用すると、1080pの解像度とワイドな92°の水平画角を提供します。また、AXIS F1025はワイドダイナミックレンジ(WDR) – フォレンジックキャプチャーをサポートしているため、明るい場所と暗い場所が混在する場合に最適です。このユニットには、メインユニットへの接続用の3 mまたは12 mのケーブルが付属します(取り付け済み)。ストレート取付金具が付属します。

- > 屋内使用向けの柔軟性が高く非常に目立ちにくいデザイン
- > 1080pの解像度のピンホールレンズ
- > ワイドな92°の水平画角
- > WDR – フォレンジックキャプチャー (AXIS F41/F44メインユニットに接続時)



AXIS F1025センサユニット

バリエーション

AXIS F1025 (ケーブル長3 m): ピンホール

AXIS F1025 (ケーブル長12 m): ピンホール

カメラ

イメージセンサー

1/2.8" (有効) プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ

固定アイリス
3.7 mm、F2.5

AXIS F34/F41/F44に接続時 (1080p):

水平画角: 92°

垂直画角: 45°

AXIS F34/F44に接続時 (720p):

水平画角: 56°

垂直画角: 29°

解像度

最大1920x1200/1080

WDR

WDR Forensic Capture

AXIS F41に接続時: 1080p、25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)

AXIS F44に接続時: 720p、12.5/15フレーム/秒 (50/60 Hz)

最低照度

カラー: 0.3ルクス

シャッター速度

AXIS F34/F44に接続時:

HDTV 720p 25/30フレーム/秒: 1/28000秒～2秒

1080p 12.5/15フレーム/秒: 1/22500秒～2秒

AXIS F41に接続時:

HDTV 1080p 25/30/50/60フレーム/秒: 1/143000秒～2秒

WUXGA (1920×1200) 25/30フレーム/秒: 1/143000秒～2秒

フレームレート

最大50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)

概要

ケーシング

アルミニウム

動作温度

-30° C～55° C

湿度: 10～85% RH (結露不可)

保管条件

-40° C～65° C

認証

ECE R10 rev.04、EN 50121-4、IEC/EN/UL 60950-1、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-78、IEC 60529 IP4X、IEC 62236-4、EN 55022 Class B、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24、EN 50581
IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27

寸法

45 mm直徑20 mm

重量

3 mケーブル: 78 g
12 mケーブル: 328 g

必要なハードウェア

AXIS F34/F41/F44 Main Unit

付属品

インストールガイド
AXIS F8202 Straight Mounting Bracket

オプションアクセサリー

AXIS F8204 Mounting Band
AXIS F8212 Trim Ring
AXIS F8225 Pinhole Accessory
AXIS F9201 Black/Silver Height Strip Housing

保証

5年保証については、axis.com/warrantyを参照