AXIS Audio Manager Pro

Software per sistemi di diffusione sonora su scala aziendale

Il software AXIS Audio Manager Pro consente la gestione remota efficiente di grandi installazioni audio IP. Questo software offre il controllo della configurazione di sistema di dispositivi audio, di zone audio, di contenuto, di permessi utente, di monitoraggio della salute del dispositivo, il tutto in un'unica interfaccia intuitiva. AXIS Audio Manager Pro offre inoltre una pianificazione avanzata per un facile coordinamento di annunci dal vivo, programmati e attivati da eventi, segnali di campanello e musica di sottofondo, oltre a funzioni specializzate degli altoparlanti come luci stroboscopiche e display di testo. I contenuti e le pianificazioni possono essere impostati per essere applicati in una, in più zone o in tutte. Il software, facile da installare, viene fornito con licenze illimitate e può essere eseguito su hardware dedicato o macchine virtuali.

- > Controllo centralizzato
- > Gestione delle zone
- > Pianificazione dei contenuti audio e video
- > Monitoraggio dell'integrità del sistema
- > Configurazione in tempo reale

AXIS Audio Manager Pro

Generale

Configurazione
Fino a 5000 dispositivi audio e 500+ zone

Lingue
Inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano, olandese, polacco, portoghese brasiliano, giapponese, coreano, russo, cinese tradizionale, cinese semplificato, ceco, svedese, finlandese, turco, tailandese, vietnamita, rumeno

Licenze
Illimitato

Dispositivi supportati
AXIS C1710, AXIS C1720,
AXIS D4100-VE MK II (solo stroboscopico), AXIS D4200, AXIS D3110 Mk II, AXIS C1004-E, C1110-E, C1111-E, AXIS C1210-E, AXIS C1211-E, AXIS C1310-E,
AXIS C1310-E Mk II, AXIS C1410, AXIS C1410 Mk II, AXIS C1510, AXIS C1511, C1610-VE, AXIS C2005, AXIS C3003-E, AXIS C8033, AXIS C8110, AXIS C8210, C8310, D3110, 2N SIP Mic

Sistema operativo
Microsoft Windows 10, Windows 10 IoT 2016 LTSB, Windows 11, Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025

Requisiti di sistema

Requisiti minimi
Installazione hardware: Intel® Core™ i3-7100T
Supporto unità virtuale: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, e Microsoft Windows Datacenter con configurazione e risorse allocate in modo simile ai requisiti hardware minimi.

Audio

Sorgenti audio
Prodotti audio di rete Axis con ingresso per microfono o ingresso linea audio
Formati di file supportati dalla radio Internet: m3u, m3u8, pls, asx
Comunicazione bidirezionale (SIP)

Flussi audio
Stereo Opus da 48 kHz con 64, 192 o 320 kbps

File audio
Formati di file audio supportati: mp3, mp4, mpeg, aac, wma, ogg, flac, wav

VoIP
L16 mono, G.722, G.711u, G.711a

Rete

Protocolli di rete
IPv4, HTTP, HTTPS, DNS, NTP, RTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, SIP, mDNS, M3U

Integrazione di sistemi

Flussi audio
Supporto per radio Internet da URL.

Dante
Può essere collegato a Dante tramite schede audio virtuali.

VoIP
Supporto per protocollo SIP (Session Initiation Protocol)
Connettività ai server IP-PBX attraverso trunk SIP o peer-to-peer

Sistema

Registri
Registro di sistema, supporto per server Syslog

© 2017 – 2025 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC e VAPIX sono marchi registrati di Axis AB in diverse giurisdizioni. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi proprietari.Axis Communications AB si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.