

Ex d Cable Gland M20 Non-armored

Prensaestopas para cables no blindados en zonas peligrosas

Para garantizar la compatibilidad de mantener una conexión segura en zonas peligrosas donde el cable no blindado se conecta a la cámara o la caja de conexiones. El prensaestopas Ex d está certificado para carcasas a prueba de llama. El prensaestopas se adapta a entradas de cable con roscas M20x1,5.

> [Certificación ATEX, IECEx](#)



Ex d Cable Gland M20 Non-armored

General	
Productos compatibles	Cables no blindados ExCam de 10, 25 y 95 m
Conducción de los cables	Para diámetros de cable: 6,5 a 14,0 mm Longitud de rosca: 15 mm
Ambiental	IEC/EN 60529 IP66, IP67, IP68 NEMA Tipo 4X
Explosión	EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1, EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-15, EN/IEC 60079-31 CAN/CSA-C22.2 No 0,18,25,30,174,94 CAN/CSA-60079-0,1,7,15,31 CAN/CSA-E61241-1-1 ANSI/UL 514B, ANSI/UL 50, ANSI/UL 2225 UL60079-0, UL60079-1, UL60079-7, UL60079-15
Certificaciones	Clave de modelo: Prensaestopas tipo PXSS2K ATEX: II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da II 3G, Ex nR IIC Gc, I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb Certificado: CML18ATEX1325X, CML18ATEX4317X IECEX: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da, Ex db I Mb, Ex eb I Mb Certificado: IECEX CML 18.0182X cCSAU: Clase I, División 1 y 2, Grupos A, B, C y D Clase II, División 1 y 2, Grupos E, F y G Clase III, División 1 y 2 Tipo 4X; Resistencia al aceite II Clase I, Zona 1, AEx d IIC Gb, AEx e IIC Gb Clase I, Zona 2, AEx nR IIC Gc; Clase I, Zona 20, AEx ta IIIC Da cCSA: Clase I, División 1 y 2, Grupos A, B, C y D Clase II, División 1 y 2, Grupos E, F y G Clase III División 1 y 2 Tipo 4X; Resistencia al aceite II Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex nR IIC Gc, Ex ta IIIC Da Certificado: 2288626 cULus: Clase I, División 1 y 2, Grupos A, B, C y D Clase II, División 1 y 2, Grupos F y G Certificado: 0) E201187, E161256 UL: Clase I, Zona 1, AEx d IIC, AEx e II Certificado: E253914 PESO: Certificado: P444949 INMETRO: Certificado: TÜV 12.2073X KC: Certificado: 14-GA4BO-0252X CCC: Certificado: 2020322313003190 IA: Certificado: MS-XPL21962 21.0305X -60 °C < Tamb < +85 °C
Carcasa	Bronce niquelado Color: metal/plata/rojo
Accesorios incluidos	Documentación
Responsabilidad medioambiental	axis.com/environmental-responsibility Axis Communications es firmante del Acuerdo Mundial de las Naciones Unidas, obtenga más información en unglobalcompact.org