

AXIS FA3105-L

Vigilância discreta 1080p com IR para ambientes internos

A AXIS FA3105-L Eyeball Sensor Unit é uma discreta unidade de sensor de face plana com design eyeball para proporcionar maior flexibilidade na instalação. Com iluminação IR integrada e filtro de corte de IR automático, é um verdadeiro dispositivo dia e noite ideal para instalação em bancos, lojas e postos de gasolina que precisam de vídeo o tempo inteiro. Para uso com a AXIS FA Main Unit, a AXIS FA3105-L oferece HDTV 1080p para excelente qualidade de vídeo e recursos de Forensic WDR para maior clareza em todas as condições de iluminação. A unidade é fornecida com uma placa para facilitar a montagem em superfícies e com um cabo de 8 m (26 pés) para conexão a uma unidade principal.

- > **Design eyeball para maior flexibilidade na instalação**
- > **IR integrado para produzir vídeos sob escuridão total**
- > **Forensic WDR**
- > **Formato corredor para áreas de cobertura orientadas verticalmente**



AXIS FA3105-L

Câmara		Aprovações	
Sensor de imagens	CMOS RGB de 1/3 pol. com varredura progressiva (efetiva)	EMC	55032 Classe A, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, ICES-003 Classe A, KC KN32 Classe A, KC KN35
Lentes	Íris fixa 3,13 mm, F2.0 Campo de visão horizontal: 103° Campo de visão vertical: 55°	Segurança	IEC/EN/UL 62368-1, EN62471
Resoluções	1920 x 1080 (1080p)	Ambiente	EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
Amplio alcance dinâmico	Forensic WDR	Dimensões	57 mm (2 1/4 pol.) ø 72,7 mm (2 7/8 pol.)
Iluminação mínima	Cor: 0,2 lux 0 lux com iluminação IR ativada	Peso	88 g (0,19 lb)
Tempo do obturador	1/32500 s a 1/25 s com 50 Hz 1/32500 s a 1/30 s com 60 Hz	Hardware necessário	AXIS FA54 Main Unit
Taxa de quadros	Máx. 25/30 fps (50/60 Hz)	Iluminação por LED IR	LED IR de 850 nm de longa duração e alta eficiência energética Alcance de 15 m (50 ft) ou mais dependendo da cena
Geral		Acessórios incluídos	Cabo preto com 8 m (26 ft) Suporte de montagem
Invólucro	Alumínio Plástico	Acessórios opcionais	AXIS F7315 Cable White 15 m
Sustentabilidade	Sem PVC	Garantia	Garantia Axis de 5 anos, consulte axis.com/warranty
Condições de operação	-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)	Responsabilidade ambiental: axis.com/environmental-responsibility	
Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) Umidade relativa de 5-95% (sem condensação)		