

AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor

La telecamera indossabile per tutti

AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor è progettato per essere estremamente discreto e offrire un posizionamento flessibile per la registrazione. Può essere indossato su materiali leggeri come il risvolto di un blazer o anche una maglietta grazie alle sue dimensioni ridotte, al peso lieve e al supporto di montaggio magnetico facile da spostare. AXIS TW1201 fornisce le stesse prestazioni ottiche di AXIS W100 con immagini nitide anche in condizioni difficili. Si può ottenere nei colori bianco e nero.

- > **Estremamente discreto**
- > **Leggerezza**
- > **Le stesse prestazioni ottiche di AXIS W100**
- > **Montaggio su supporto magnetico**
- > **Da utilizzare con AXIS W100**



AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor

| Telecamera | | Montaggio | Magnetico |
|-----------------------------|---|--|--|
| Sensore immagini | RGB CMOS Progressive scan da 1/2,9" Sensibilità: 0,1 lux | Condizioni di funzionamento | da -20 °C a 55 °C Umidità relativa compresa tra 0% e 95% (senza condensa) |
| Lente | Lunghezza focale 2,1 mm Campo visivo orizzontale: 141.4° Campo visivo verticale: 82° Iride fisso, F2.1 | Condizioni di immagazzinaggio | Da -40 °C a 65 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 90% (senza condensa) |
| Tempo di otturazione | Da 1/32000 s a 1/25 s con 50 Hz Da 1/32000 s a 1/30 s con 60 Hz | Approvazioni | EMC EN 55032 Classe B, EN 55035, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B Sicurezza IEC/EN/UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 N° 62368-1 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP54 |
| Video | | Dimensioni | 45 x 45 x 23 mm Lunghezza cavo: 0,8 m |
| Compressione video | H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Profilo elevato (con AXIS W100) | Peso | Telecamera: 40 g (0,09 lb) Montaggio della telecamera: 13 g (0,03 lb) |
| Risoluzioni | 1920x1080, 1280x720 | Accessori inclusi | AXIS TW1905 Mini Cube Magnet Mount |
| Frequenza fotogrammi | 25 fps a 50 Hz 30 fps a 60 Hz | Accessori opzionali | AXIS TW1901 Cable Holder Per ulteriori accessori, vedere axis.com |
| Wide Dynamic Range | WDR (con AXIS W100) | Garanzia | garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty |
| Streaming video | Axis Zipstream per telecamera indossabile (con AXIS W100) | Responsabilità ambientale: axis.com/environmental-responsibility | |
| Generale | | | |
| Alloggiamento | Classe IP54 Alloggiamento in plastica Colore: nero NCS S 9000-N, o bianco NCS S 1002-B | | |
| Sostenibilità | Senza PVC, senza BFR/CFR | | |
| Connettori | USB | | |