

AXIS T91D62 Telescopic Parapet Mount

Elastyczna instalacja gzymsowa dzięki uchwytywi teleskopowemu

Uchwyt AXIS T91D62 Telescopic Parapet Mount jest przeznaczony do montażu kamer na ścianach i gzymsach z dala od powierzchni. Wyścięgnik można regulować, aby dostosować uchwyt do grubości gzymsu lub ominąć wystające elementy na ścianie. Dzięki możliwości obrotu o 180 stopni wokół osi kamerę można bezpiecznie zamontować/konserwować z poziomu dachu. Uchwyt przeznaczony jest do montażu zewnętrznych kopułkowych kamer stałopozycyjnych i PTZ z gwintem 1,5" NPS. Wspornik montażowy (opcjonalny) umożliwia ponowne wykorzystanie otworów wierconych pod uchwyt Pelco do montażu kamer kopułkowych PTZ na gzymsach.

- > Regulowana długość, wyścięgnik teleskopowy
- > Obracanie — łatwy montaż i konserwacja
- > Ochrona przed korozją
- > Wybór miejsca instalacji: gzyms lub ściana



AXIS T91D62 Telescopic Parapet Mount

Zapisy ogólne

Obudowa

Uchwyty aluminiowy odporny na uderzenia, klasa ochrony NEMA 4X i IK10
Kolor: Biały (NCS S 1002-B)

Prowadzenie kabli

Z tyłu: wpust kablowy
Z boku: wpusty kablowe M25 3/4"

Maksymalne wykorzystanie

15 kg (33 lb)

Opcja montażu

Gzyms lub ściana

Obsługiwane produkty

Seria AXIS M30 (wymagany zestaw do montażu wiszącego AXIS T94F01D Pendant Kit)
Seria AXIS P32 (wymagane zestawy do montażu wiszącego AXIS T94T01D/T94K01D Pendant Kit)
Seria AXIS P33 (wymagane zestawy do montażu wiszącego AXIS T94T01D/T94K01D Pendant Kit)
Seria AXIS P56 (wymagany zestaw do montażu wiszącego AXIS T94A01D Pendant Kit)
Kamery AXIS Q35-V (wymagany zestaw do montażu wiszącego AXIS T94K01D Pendant Kit)
Kamery AXIS Q35-VE (wymagany zestaw do montażu wiszącego AXIS T94M01D Pendant Kit)
Seria AXIS Q37 (wymagany zestaw do montażu wiszącego AXIS T94A01D Pendant Kit)
Seria AXIS Q60 (wymagany zestaw do montażu wiszącego AXIS T94A01D Pendant Kit)
Seria AXIS Q61 (wymagany zestaw do montażu wiszącego AXIS T94A01D Pendant Kit)

Środowisko

Do montażu wewnątrz budynków
Do montażu na zewnątrz

Aprobata

IEC/EN/UL 60950-1
IEC/EN/UL 60950-22
IEC 62262 IK10
NEMA 250 typ 4X*

EN 50581.

*Ochrona przed korozją

Wymiary

Ze złożonym wysięgnikiem: 1007 x 783 mm
(39,6 x 30,1 in)
Z rozłożonym wysięgnikiem: 1007 x 1033 mm
(39,6 x 40,7 in)

Waga

5,9 kg (13 lb)

Dołączone akcesoria

Podręcznik montażu
Sznurek

Akcesoria opcjonalne

Uchwyt montażowy z adapterem AXIS T91D62
AXIS ACI Conduit Adapters
AXIS T91B52 Extension Pipes 30/100 cm (0,98/3,2 ft)
AXIS Bird Control Spike
Łącznik kabli sieciowych IP66
Więcej akcesoriów znajduje się na stronie www.axis.com.

Gwarancja

3-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty