

Carvo AXIS TU6004-E

Carvo per ambienti interni ed esterni

Questo cavo flessibile e robusto per interni/esterni è compatibile con le unità principali AXIS F91, le unità sensore AXIS F21, AXIS F4105-LRE Dome Sensor e AXIS F7225-RE Pinhole Sensor. Con un raggio di curvatura di 40 mm, questo cavo dati a velocità elevata mette a disposizione un'alta capacità di larghezza di banda per la riduzione al minimo della latenza fra l'unità con sensore e l'unità principale. È disponibile in 3 diverse lunghezze: 1 m (3 piedi), 8 m (26 piedi) e 30 m (98 piedi).

- > **Classificazione per l'utilizzo in ambienti interni ed esterni**
- > **Raggio di curvatura di 40 mm**
- > **1 m, 8 m e 30 m**
- > **I cavi da 1 m e 8 m sono venduti in confezioni da 1 e 4**
- > **Il cavo da 30 m è venduto in confezioni da 1**



Cavo AXIS TU6004-E

Generale

Alloggiamento

Classe IP66, IP67 e IP6K9K

Alimentazione

Impedenza: 50 Ohm

Frequenza

Da 0 a 3 GHz

Connettori

SMA
FAKRA

Condizioni d'esercizio

Da -40 °C a 75 °C
Umidità relativa compresa tra 10% e 100% (con
condensa)

Approvazioni

Resistente alla luce solare UL CL2 E335585-T,
UN ECE R118

Dimensioni

Colore: nero
Durata: 1 m (3 ft), 8 m (26 ft) e 30 m (98 ft)
Ø 5 ±0,1 mm (0,2 pollici)
Lunghezza massima dei cavi interconnessi: 30 m (
98 piedi)
Raggio di curvatura: 40 mm (1,6 pollici)

Peso

1 m (3 piedi): 40 g (0,09 libbre)
8 m (26 piedi): 300 g (0,66 libbre)
30 m (98 piedi): 1140 g (2,51 libbre)

Prodotti compatibili

Unità principali AXIS F91, unità sensore AXIS F21,
AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE Pinhole
Sensor

Accessori opzionali

AXIS TU6003 Connector Kit FAKRA

Garanzia

Garanzia di 3 anni, visitare axis.com/warranty