

AXIS T8504-E Outdoor PoE Switch

プラグアンドプレイ対応屋外用マネージドスイッチ

AXIS T8504-E Outdoor PoE Switchは、コンパクトで設置が簡単な屋外用スイッチです。PoE受電側装置4台を接続することができます。SFPポートによってファイバー接続による長距離接続が可能になり、リモート管理による容易なメンテナンスによってサポートコストとダウンタイムが削減されます。AXIS T8504-Eは、温度範囲が広く、サージ保護機能と防塵防水の筐体を備えた堅牢なシステムコンポーネントです。このスイッチは1ポートあたり最大60W、全ポートの総電源容量は150Wまで対応し、すべてのAxisネットワーク装置と互換性があります。

- > ポートあたり60 W、合計150 W
- > SFPポート
- > プラグアンドプレイインストール
- > 堅牢な筐体
- > VAPIX[®]対応



AXIS T8504-E Outdoor PoE Switch

ネットワーク

セキュリティ
パスワード保護
HTTPS暗号化
VLAN

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6、HTTP、HTTPS、Bonjour、
SNMP v1/v2c/v3、DNS、TCP、UDP、IGMP、ICMP、
ARP、SSH、RADIUS、TACACS、TELNET、Syslog、
802.1Q (VLAN)

スループット
7.44 Mpps

切り替え機能
10 Gbps

MACテーブル
8 k

ジャンボフレーム
10 kb

概要

ケーシング
アルミニウム
カラー: 白

サステナビリティ
PVC不使用

環境
屋外用

寸法
240 × 166 × 72 mm

重量
2.9 kg

入力電圧
100～240V AC、50/60 Hz

PoE クラス
Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Type 2
Class 4

PoE出力
ポート1および2: 最大60 W
ポート3および4: 最大30 W
電源容量: 150 W

ピン配置
電力伝送のペア:
ポート1および2: 1/2、3/6、4/5、7/8
ポート3および4: 1/2、3/6

コネクター
PoEポート
RJ45 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Mbps (×4)
アップリンク
SFPポート (×1)
電源
電源コネクターポート

サージ保護
すべてのネットワークポートとAC線で6 kV

動作温度
-40° C～50° C
90 W時: -40° C～60° C
湿度10～100% RH (結露可)

保管条件
-40° C～85° C

認証
EMC
EN 55032 Class B
EN 55024
FCC Part 15 Subpart B Class B
ICES-003 Class B
VCCI Class B
RCM AS/NZS CISPR 32 Class B
EN 61000-4-5 Class 5
EN 50121-4
IEC 62236-4
EAC
安全性
IEC/EN/UL 60950-1
EN 62368-1
IEC/EN/UL 60950-22
環境
IEC 60529 IP66/IP67
NEMA 250 Type 4X
サージ保護
GR-1089-CORE Issue 4
ITU-T K.20

管理ソフトウェア
AXIS Device Manager

付属品
インストールガイド
電源コネクター

オプションアクセサリー
AXIS T91M47 Pole Mount
AXIS T8611 SFP Module LC.LX
AXIS T8612 SFP Module LC.SX

保証

5年保証については、[axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)を参照