

AXIS M3044-V Network Camera

HDTV 720p固定ミニドーム

手のひらサイズのAXIS M3044-Vは、手頃な価格で、耐衝撃および防塵性能を備えた、屋内用HDTV 720p固定ミニドームカメラです。WDRにより、暗い場所と明るい場所が混在するシーンでも詳細な映像を実現します。本カメラはRJ45 Ethernetコネクタを内蔵し、Power over Ethernet (PoE) をサポートしています。カメラはピント調整済で、壁や天井に取り付けることができ、3軸カメラアングル調整機能によって簡単な操作で水平を保ち、任意の方向に向けることができます。Axis Corridor Format (コリドールフォーマット) によって縦方向に長い映像の配信もサポートしています。AXIS M3044-Vは、人数計測などのビデオ分析にも対応しています。

> 超コンパクト、耐衝撃、防塵設計

> HDTV 720p / 1 メガピクセル

> Axis Zipstreamテクノロジーにより、帯域幅およびストレージの容量が低減

> Axis Corridor Format



AXIS M3044-V Network Camera

モデル		データストリー イベントデータ
カメラ		ミンク
撮像素子	1/3"プログレッシブスキャンRGB CMOS	設置支援機能 ピクセルカウンタ
レンズ	M12マウント、固定アイリス、固定焦点 2.8 mm、F2.0 水平画角: 82° 垂直画角: 44°	一般
光感度	0.25ルクス (50 IRE F2.0)	サイバーセキュ 署名付きファームウェア
シャッター	1/32500秒~1/5秒	リティ
アングル調整	パン: ±177° チルト: ±76° 回転: ±176° 任意の方向に調整することができ、壁または天井に向けることができます。	ケーシング IP42防水防塵 (IP42に準拠するにはインストールガイドに従ってください)、IK08耐衝撃、ポリカーボネート/ABSケーシング 電子部品を収納した内部カメラモジュール、拘束ネジ (TORX® 10) カラー: 白 NCS S 1002-B スキнкаバーやケーシングの再塗装手順と保証内容への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。
ビデオ		環境保護 PVC不使用、55%再生プラスチック
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG	メモリー RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
解像度	1280x720 (720p) ~320x240	電源 Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 標準2.5 W、最大2.9 W
フレームレート	25フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設定時)、30フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時)	コネクタ シールド付きRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE ポートキャストテクノロジー対応のAXIS T61 Audio and I/O Interfacesによる音声およびI/O接続
ビデオストリーミング	H.264、Motion JPEGストリームの個別設定 Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 VBR/MBR H.264	ストレージ microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するメモリーカードとNASについては、axis.comを参照
パン/チルト/ズーム	デジタルPTZ	動作条件 0 ° C ~ 45 ° C 湿度: 15 ~ 85% RH (結露不可)
画像設定	圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、WDR、オーバーレイ (テキスト/画像)、画像のミラーリング、プライバシーマスク 回転: 0°、90°、180°、270° (Corridor Formatを含む)	保管条件 -40° C to 65° C 湿度5 ~ 95% RH (結露不可)
音声		認証・認可 EMC EN 55032 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class AおよびB、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN32 Class B、KN35
音声入出力	ポートキャストテクノロジーによるAXIS T61 Audio and I/O Interfaceを介した双方向音声接続	安全性 IEC/EN/UL 60950-1、IS 13252
ネットワーク		使用環境 IEC/EN 60529 IP42、IEC/EN 62262 Class IK08
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護	ネットワーク NIST SP500-267
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP™、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1	外形寸法 高さ: 56 mm ø 101mm
システムインテグレーション		重量 170 g
アプリケーションプログラミングインターフェース	VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile S、およびONVIF® Profile T (仕様についてはonvif.orgを参照のこと)	付属品 インストールガイド Windows®用デコーダ1ユーザーライセンス TORX® L型レンチ
インテリジェントビデオ	含まれるもの AXIS Video Motion Detection、いたずら警告 追加可能 AXIS Digital Autotracking、AXIS Fence Guard、AXIS Motion Guard、AXIS Loitering Guard、AXIS People Counter、AXIS Queue Monitor、AXIS Occupancy Estimator、AXIS Direction Detector、AXIS Tailgating Detector、AXIS Random Selector AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acapを参照)	オプションアクセサリ AXIS T94B02D Pendant Kit AXIS T94B02L Recessed Mount AXIS T94B01P Conduit Back Box AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate ビュー保護カバー ブラックケーシング スモークドーム Axisマウント AXIS Surveillance microSDXC™ Card その他のアクセサリについては、axis.comを参照
イベントトリガー	分析、エッジストレージイベント	ビデオ管理ソフトウェア AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/vmsで入手可能
イベントアクション	ファイルのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPSネットワーク共有、および電子メール 通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCP/SNMPトラップを利用 エッジストレージへの映像の保存 ビデオクリップの送信 プリ/ポストアラーム映像のパッファリング オーバーレイテキスト	言語 英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
		保証 Axisの3年保証およびAxis延長保証オプション。 axis.com/warrantyを参照

- a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (<http://www.openssl.org/>) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
- b. ケーブルにスリムコネクタープラグが付いていることを確認してください

環境責任: axis.com/environmental-responsibility