

AXIS FA4115 Dome Sensor Unit

유연하고 눈에 잘 띄지 않는 실내 감시를 위한 1080p 가변 초점 돔

AXIS FA4115는 매장, 사무실 및 은행에서 눈에 잘 띄지 않는 실내 비디오 감시에 적합한 소형 가변 초점 돔 센서 유닛입니다. AXIS FA Main Unit과 함께 사용하며, AXIS FA4115는 1080p의 해상도와 53° ~ 99°의 수평 화각으로 유연한 시야각을 제공합니다. 좁은 화각으로 정밀한 디테일을 캡처할 수 있습니다. 광각 모드에서는 더 많은 장면을 커버할 수 있습니다. AXIS FA4115는 모션을 기반으로 하는 Forensic WDR을 사용합니다. 센서 유닛은 마운팅 브래킷과 메인 유닛에 연결하는 데 필요한 8m(26ft) 케이블이 함께 제공됩니다.

- > 실내 감시를 위한 유연한 소형 돔
- > 1080p 해상도의 가변 초점 렌즈
- > 99° ~ 53° 수평 화각
- > Forensic WDR
- > Axis Corridor Format으로 수직 방향 영역 촬영



AXIS FA4115 Dome Sensor Unit

카메라		저장 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
이미지 센서	1/3"(effective) 프로그래시브 스캔 RGB CMOS	승인	EMC 55032 Class B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, ICES-003 Class B, KCC KN32 Class B, KN35
렌즈	고정 아이리스, 가변 초점 2.8 ~ 6.0mm, F2.0 수평 화각: 99°-53° 수직 화각: 53°-30°	안전	IEC/EN/UL 62368-1
해상도	1920x1080(1080p)	환경	EN 50581, IEC 60529 IP3X, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27
광역 역광 보정 (WDR)	Forensic WDR	치수	높이: 50mm ~ 70mm(2인치 ~ 2 13/16인치) Ø 88mm(3 8/16인치)
최저 조도	컬러: 0.2lux	무게	112g(0.25lb)
셔터 시간	1/32500초 ~ 1/25초(50Hz) 1/32500초 ~ 1/30초(60Hz)	필수 하드웨어	AXIS FA Main Unit
카메라 각도 조절	팬: 360° 틸트: 0° ~ 90° 회전: 360°	포함 액세서리	8m(26ft) 블랙 케이블, 마운팅 브래킷 설치 가이드
프레임 레이트	최대 25/30fps(50/60Hz)	액세서리 옵션	AXIS F7315 Cable White 15 m
일반		보증	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션에 대해서는 www.axis.com/warranty 참조
케이스	알루미늄 플라스틱	환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility	
지속성	PVC 없음		
작동 조건	-20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)		