

AXIS F4105-LRE Dome Sensor

Sensor mini dome discreto com IR

Ideal para vários cenários de vigilância em ambientes internos e externos, essa unidade de sensor dome discreta foi projetada para ser usada com as AXIS F91 Main Units para garantir custos menores de instalação e configuração. Ela é conectada à unidade principal com cabos de até 30 m (98 ft). Ele proporciona um campo de visão de 111° para cobertura de áreas amplas. Além disso, ela oferece suporte a uma ampla variedade de opções de lente M12 intercambiáveis com diferentes campos de visão. Este sensor robusto pode suportar choques e vibrações e inclui conectores SMA para garantir instalações resistentes. Além disso, com a iluminação IR, ela oferece uma ótima usabilidade de imagem até mesmo na mais completa escuridão.

- > Até 60 fps a 1080p e 180 fps a 720p
- > Campo de visão de 111°
- > Iluminação IR
- > Para ambientes estéreis
- > Lentes M12 intercambiáveis



AXIS F4105-LRE Dome Sensor

Câmara		Condições operacionais	Com iluminação IR apagada -30 °C a 55 °C (-22 °F a 131 °F) Com iluminação IR acesa -30 °C a 45 °C (-22 °F a 113 °F) Temperatura máxima de acordo com o padrão NEMA TS 2 (2.2.7): 74 °C (165 °F) Temperatura de inicialização: -40 °C (-40 °F) Umidade relativa de 10 – 100% (com condensação)
Sensor de imagem	CMOS RGB de 1/2.8 pol. (efetivo) com varredura progressiva	Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) Umidade relativa de 5 – 95% (sem condensação)
Lente	2,8 mm, F1.6 Para 1080p: Campo de visão horizontal: 110° Campo de visão vertical: 60° Para 720p: Campo de visão horizontal: 70° Campo de visão vertical: 39°	Aprovações	EMC ECE R10 rev.06, EN 50498, EN 55035, EN 55032 Classe B, EN 50121-4, EN 50121-3-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), IEC 62236-4, KS C 9835, KS C 9832 Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, VCCI Classe B Segurança CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3, IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3, isenção de grupo de risco IEC/EN 62471, IS 13252, NFPA 130, UN ECE R118 Ambiente EN 50155:2017 Classe OT2/ST2, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-64, IEC 60721-3-5 Classe 5M3, IEC/EN 62262 IK10, IEC 60529 IP66, IEC 60529 IP67, ISO 20653 IP6K9K, NEMA 250 Tipo 4X
Dia e noite	Filtro de bloqueio de infravermelho removível automaticamente	Dimensões	Profundidade: 83 mm (3,3 pol.) ø 112 mm (4,4 pol.) 54,4 mm (2,14 pol.) Comprimento do cabo: 100 mm (3,93 pol.)
Iluminação mínima	Cor: 0,3 lux a 50 IRE, F2.0 0 lux com iluminação IR ativada	Peso	590 g (1,3 lb)
Velocidade do obturador	Com AXIS F9111: 1080p, 25/30 fps: 1/20000 s a 1,5 s 1080p, 50/60 fps: 1/27000 s a 1 s HDTV 720p, 175/180 fps: 1/32500 s a 0,5 s Com AXIS F9104-B, F9114 e F9114-B: 1080p, 25/30 fps: 1/20000 s a 1,5 s HDTV 720p, 50/60 fps: 1/32500 s a 0,5 s	Hardware necessário	AXIS TU6004 CL2 Cable SMA-FAKRA ou AXIS TU6005 Plenum Cable SMA-FAKRA AXIS F91 Main Unit
Ajuste do ângulo da câmera	Pan: ±180° Tilt: 120° Rotação: ±90°	Acessórios incluídos	Guia de Instalação, ferramenta de lente
Resolução	Máx. 1920 x 1080 HDTV 1080p	Acessórios opcionais	Lentes Lens M12 2.1 mm F1.8 IR: campo de visão horizontal de 151° Lens M12 3.6 mm F1.8 IR: campo de visão horizontal de 88° Lens M12 6 mm, F1.9 IR: campo de visão horizontal de 58° Lens M12 8 mm F1.8 IR: campo de visão horizontal de 42° Outro AXIS T94D02S Curved Mount Bracket Para obter mais informações sobre acessórios, consulte axis.com
WDR	WDR Forensic Capture	Garantia	Garantia Axis de 5 anos, consulte axis.com/warranty
Geral			
Caixa	Caixa plástica com classificações IK10, IP66, IP67 e IP6K9K Dome transparente de policarbonato Cor: branco NCS S 1002-B		
Montando	Suporte de montagem com orifícios para caixa de junção (distribuição única)		
Sustentabilidade	Sem PVC nem BFR/CFR		
Alimentação elétrica	Típico 3,7 W, máx. 5,0 W Iluminação IR ativada: típico 2,68 W, máx. 4,16 W		
Conectores	Conector SMA		
Iluminação IR	LEDs IR de 940 nm de longa duração e alta eficiência energética Dois LEDs IR ajustáveis individualmente Alcance de 10 m (33 ft) ou mais dependendo da cena		