

AXIS Audio Manager Pro C7050

Il tuo gateway per il mondo dell'audio di rete

AXIS Audio Manager Pro C7050 consente la gestione remota semplice di grandi installazioni audio IP. Controlla l'intero sistema audio tramite una singola interfaccia utente che gestisce, ad esempio, la configurazione del sistema dei dispositivi audio, le zone, i contenuti audio e la programmazione dell'audio. AXIS Audio Manager Pro consente di trasmettere musica, annunci pianificati o in diretta, messaggi di emergenza e molto altro singolarmente in varie zone o centralmente a tutti i dispositivi in tutte le zone. Grazie all'installazione rapida, al funzionamento intuitivo e al monitoraggio dello stato dei dispositivi online, AXIS Audio Manager Pro ti consente di sfruttare i vantaggi dell'audio di rete. Il software AXIS Audio Manager Pro è preinstallato sul server C7050.

- > [Una singola interfaccia utente](#)
- > [Comando centrale](#)
- > [Gestione delle zone](#)
- > [Gestione dei contenuti audio](#)
- > [Programmazione](#)



AXIS Audio Manager Pro C7050

Processore	Intel® Core™ i3-7100T, 3,4 GHz, cache da 3 MB, 2C/4T	Condizioni di funzionamento	Da 5 °C a 35 °C
Memoria	DDR4 da 8 GB (1 x 8 GB) SO-DIMM a 2400 MHz, senza ECC	Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65 °C
Storage	Unità SSD SATA M.2 da 128 GB	Approvazioni	FCC parte 15 sottosezione B classe B, ICES-003 classe B, VCCI classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 classe B, KCC KN32 classe B, KN35, EN 62311, EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EAC, BSMI, EN 50564, EN 62623, IEC/EN/UL 60950-1
Scheda grafica	Scheda grafica integrata Intel®	Dimensioni	182 x 33 x 178 mm
Sistema operativo	Microsoft Windows 10 IoT 2016 LTSB	Peso	1,17 kg
Generale		Accessori inclusi	Guida all'installazione, alimentatore con cavo, sicurezza e documento normativo
Alimentazione	65 W, alimentatore esterno Ingresso CA 90-264 V, 50/60 Hz	Accessori opzionali	
Connettori	6 porte USB 3.1 esterne Gen 1 (2 anteriori/4 posteriori) 1 Ethernet RJ45 1x HDMI 1.4 1 Display Port 1.2 1 UAJ (Jack audio universale) 1x uscita linea audio	Garanzia	Garanzia Axis di 3 anni. Visitare il sito Web all'indirizzo www.axis.com/warranty
Opzioni per il montaggio	VESA 100 x 100 mm		

AXIS Audio Manager Pro

Generale		Rete	
	Oltre 1.000 dispositivi audio	Protocolli compatibili	IPv4, HTTP, DNS, NTP, RTP, RTSP, TCP, UDP, DHCP, SIP, mDNS, M3U
Lingue	Inglese, ceco	Sicurezza	Più livelli di accesso utente con protezione tramite password
Licenze	Illimitato	Integrazione del sistema	
Prodotti compatibili	AXIS C1004-E, AXIS C2005, AXIS C3003-E, AXIS C8033, AXIS C8210, AXIS C1310-E, AXIS C1410	Flussi audio	Supporto per radio Internet da URL. Può essere collegato a Dante tramite schede audio virtuali.
Sistema operativo	Microsoft Windows 10 IoT 2016 LTSB	VoIP	Supporto per protocollo SIP (Session Initiation Protocol) per l'integrazione dei sistemi Voice over IP (VoIP). Peer-to-peer o integrato con SIP/PBX.
Requisiti di sistema		Eventi	
Requisiti minimi	Installazione hardware: Intel® Core™ i3-7100T Supporto della macchina virtuale: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V e Microsoft Windows Datacenter con configurazione e risorse allocate in modo simile ai requisiti hardware minimi.	Eventi scatenanti	Attivazione di comandi HTTP Pianificatore di riproduzione
Audio		Sistema	
Flussi audio	Stereo/mono da 32 kbps a 320 kbps, unicast o multicast, MPEG-1 Audio Layer 2 (MP2) per flusso interno Vedere il supporto per codec audio avlib	Registri	Registro di sistema, supporto per server Syslog
VoIP	G.711u, G.711a	Responsabilità ambientale: axis.com/environmental-responsibility	