

Настенный кронштейн AXIS T94Q01A Wall Mount

Алюминиевый настенный кронштейн

При использовании в сочетании с кабельной коробкой AXIS TQ1601-E Conduit Back Box кабель Ethernet можно подвести по стене в защитной трубе или кабелепроводе (слева или справа). AXIS T94Q01A обладает степенью ударопрочности IK10 и совместим со всеми уличными фиксированными корпусными камерами и кожухами Axis.

> **Алюминий**

> **Степень ударопрочности IK10**



Настенный кронштейн AXIS T94Q01A Wall Mount

Общие		Соответствие стандартам	Среда применения
Поддерживаемые продукты	Кабельная коробка AXIS TQ1601-E Conduit Back Box Монтажный шкаф для систем видеонаблюдения AXIS T98A16-VE Surveillance Cabinet Мачтовое крепление AXIS T91A47 Pole Mount Серия AXIS T92E Series Серия AXIS T93F Series AXIS P13-E AXIS Q16-E Уличный кожух AXIS T92G20 Outdoor Housing		Среда применения IP66/IP67 по IEC/EN 60529, NEMA 250, тип 4X ^a Ударопрочность IK10 по IEC/EN 62262
Максимальная нагрузка	7 кг	Масса	650 г
Угол	Наклон: от +25° до -65° Панорамирование: от +100° до -100°	Размеры	206 x 75 x 131 мм
Прокладка кабелей	Внутр.	Устойчивое развитие	Без ПВХ
Окружающая среда	Внутри или снаружи помещений	Принадлежности в комплекте поставки	Руководство по установке
Материал	Хромированный алюминий с порошковым покрытием Цвет: белый (NCS S 1002-B) Невыпадающие винты из нержавеющей стали	Необходимые принадлежности	Насадка для отвертки Torx 30
		Гарантия	Сведения о 3-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .

а. Только защита от коррозии

Экологическая ответственность:
axis.com/environmental-responsibility