

AXIS P1254 Network Camera

費用対効果の高いミニバレットカメラ

AXIS P1254 Network Cameraは費用対効果に優れたバレットスタイルのミニカメラで、店舗、ホテル、オフィスにおいて簡単で目立たずに設置できます。AXIS P1254は屋内用途で、センサーユニットとメインユニットで構成されています。102°の水平画角とHDTV 720pビデオを提供します。このセンサーユニットは壁や天井に取り付けることができ、ご希望の撮影方向に回転やチルトを行うことができます。取り外し可能な8mのケーブルでセンサーユニットと小さなメインユニットを接続し、メインユニットは目立たない場所に配置することができます。メインユニットは、PoE、エッジストレージに対応し、Zipstreamテクノロジーが帯域幅とストレージの使用量を低減します。

- > 簡単で目立たない設置
- > センサーユニットを目的の方向に回転またはチルト可
- > 水平画角102°
- > 解像度 HDTV 720p
- > Axis Zipstreamテクノロジー



AXIS P1254 Network Camera

カメラ	
撮像素子	1/4インチ (有効) プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	固定アイリス 2.1 mm、F2.2 水平画角: 102° 垂直画角: 56°
最低照度	カラー: 0.4ルクス
シャッター スピード	1/24500秒～1/6秒
アングル調整	パン: ±180° チルト: 0° ～90° 回転±90°
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile Motion JPEG
解像度	1280×720～480×270
フレームレート	25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)
ビデオ ストリーミング	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム Axis Zipstreamテクノロジー (H.264) フレームレートおよび帯域幅の制御 H.264 VBR/ABR/MBR
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出値、露出コントロール、露出ゾーン、ローカルコントラスト、画像の回転、コリドールフォーマット、WDR、オーバーレイ (テキスト/画像)、ブライバシマスク、画像のミラーリング
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS [®] 暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS) [®] ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP [™] 、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platform (ACAP) など、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。axis.comで仕様を入手可能 One-Click Cloud Connection ONVIF [®] Profile G、ONVIF [®] Profile S、およびONVIF [®] Profile T。仕様についてはonvif.orgを参照
イベント トリガー	分析機能 エッジストレージイベント
イベント アクション	ファイルのアップロード: 電子メール、FTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有 イベント通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP プリ/ポストアラーム映像のバッファリング SNMPトラップの送信、WDRモード
設置支援機能	ピクセルカウンター
データストリー ミング	イベントデータ
分析機能	

アプリケーション 含まれるもの
 AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、
 AXIS Loitering Guard、AXIS Video Motion Detection
追加可能
 AXIS Cross Line Detection
 AXIS Camera Application Platformに対応する、サード
 パーティ製アプリケーションをインストール可能、
 axis.com/acapを参照

一般	
ケーシング	AXIS P12 Mk II Main Unit : スチールおよびプラスチック AXIS F1004 Bullet Sensor Unit : プラスチック
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ 256 MB
電源	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 最大4.0 W、標準2.5 W
コネクタ	10BASE-T/100BASE-TX PoE用RJ45メスコネクタ センサーユニット接続用RJ12コネクタ
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードおよび暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画 推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照
動作条件	-20 °C～50 °C 湿度10～85% RH (結露不可)
保管条件	-40 °C～65 °C (-40 °F～149 °F) 湿度5～95% RH (結露不可)
認証・認可	EMC EN 55022 Class B、FCC Part 15 Subpart B Class B、 ICES-003 Class B、VCCI Class B KCC KN32 Class B、KN35 安全性 IEC/EN/UL 60950-1、IS 13252 環境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、 IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27 ネットワーク NIST SP500-267
外形寸法	AXIS P12 Mk II Main Unit : 16 x 46 x 109 mm (0.6 x 1.8 x 4.3 in) AXIS F1004 Bullet Sensor Unit : 60 x 60 x 89 mm (2.4 x 2.4 x 3.5 in) センサーユニットのケーブル: 8 m (26 ft)
重量	AXIS P12 Mk II Main Unit : 72 g (0.16 lb) AXIS F1004 Bullet Sensor Unit : 55 g (0.12 lb) センサーユニットのケーブル: 128 g (0.28 lb)
付属品	インストールガイド、Windows [®] 用デコーダ (1ユーザー ライセンス)
オプション アクセサリ	AXIS T8120 15 W Midspan 1-port AXIS T8129 PoE Extender Network cable coupler indoor slim AXIS Surveillance Cards AXIS F7315 Cable White 15 m その他のアクセサリについては、axis.comを参照
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axis アプリケー ション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェ ア。詳しくはaxis.com/vmsを参照してください。
保証	5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してくださ い。

a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project
 (http://www.openssl.org/) によって開発されたソフトウェアとEric
 Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェア
 が含まれています。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility