

AXIS T8516 PoE+ Network Switch

Switch mit 16 Ports für effiziente Netzwerk-Verwaltung

AXIS T8516 PoE+ Network Switch ist ein verwaltbarer Gigabit-Switch mit 16 Ports und die perfekte Ergänzung zu Aufzeichnungsgeräten von Axis. Er macht das Installieren und Einrichten von Überwachungssystemen noch einfacher. Der AXIS T8516 verfügt über einen integrierten DHCP-Server, der automatisch IP-Adressen zuweist und angeschlossene Axis Geräte erkennt. Die intuitive Oberfläche bietet Administratoren anhand der grafischen Darstellung der Netzwerktopologie einen Überblick mit Informationen zu allen Geräten und deren Status. An den leistungsstarken PoE-Ausgang können bis zu 16 PoE-Kameras angeschlossen werden.

- > **30 W PoE pro Port, insgesamt 240 W**
- > **Gigabit-Switch**
- > **Zwei kombinierte Ports SFP / RJ-45**
- > **Intuitiv erfassbare grafische Topologie der Systemübersicht**



AXIS T8516 PoE+ Network Switch

Netzwerk		Anschlüsse	
Netzwerk-Funktion	DHCP-Server enthalten VLAN	PoE-Ports	RJ-45 für 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (16 St.)
Sicherheit	Kennwortschutz, IP-Adressfilter, HTTPS-Verschlüsselung, IEEE 802.1X-Netzwerkzugriffskontrolle, ACL, Private VLANs, DHCP-Snooping	Uplink	Kombinationsport RJ-45/SFP für 100Base-TX/1000Base-T (2 St.)
Netzwerkprotokolle	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, Bonjour, UPnP, SNMP v1/v2c/v3, DNS, NTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, ARP, SSH, STP, RSTP, MSTP, LLDP, LLDP-MED, TFTP, SMTP, BPDU	Stromversorgung	Port Stromanschluss
Durchsatz	26,8 Mbit/s	Überspannungsschutz	6 kV an allen Netzwerkports und Wechselstromleitungen
Wechselfunktionen	36 Gbit/s	Betriebsbedingungen	0 °C bis +50 °C Relative Luftfeuchtigkeit 10 bis 90 % (nicht kondensierend)
MAC-Tabelle	8 K	Lagerbedingungen	-10 °C bis 70 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Jumbo Frames	9216 Byte	Zulassungen	EMV EN 55032 Klasse A EN 55035 FCC Abschnitt 15 Unterabschnitt B Klasse A VCCI Klasse A RCM AS/NZS CISPR 32 Klasse A ICES-003 Klasse A Sicherheit IEC/EN/UL 62368-1
Allgemein		Management Software	AXIS Device Manager
Gehäuse	Metall Farbe: Schwarz	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Installationsanleitung Netzkabel Winkelmontagesatz für Rack 19 Zoll Gummifüße (4 Stück)
Umwelt	Innenbereich	Gewährleistung	Informationen zur fünfjährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty
Abmessungen	B x T x H: 442 x 211 x 44 mm		
Gewicht	3 kg		
Anschlusswerte	100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz		
PoE-Klasse	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at Typ 2, Klasse 4		
PoE-Ausgang	Port 1 bis 16: Bis zu 30 W Leistungsbudget: 240 W		