

AXIS Camera Station S1132 Tower Recorder

즉시 사용할 수 있는 UHD 감시용 서버 및 클라이언트

AXIS Camera Station S1132 Tower Recorder는 타워형의 개봉 후 즉시 사용할 수 있는 서버 및 클라이언트로, 안정적인 초고화질 녹화 및 모니터링을 위해 검증되었습니다. 32개 채널에 대한 라이선스와 필요한 모든 소프트웨어를 포함하여 AXIS Camera Station과 함께 사전 구성 및 사전 로드되어 제공됩니다. 시스템 구성은 AXIS Site Designer에서 가져올 수 있으며, AXIS Camera Station을 사용하면 사용자는 광범위한 Axis 영상 감시 장치를 활용할 수 있습니다. 엔터프라이즈급 리던던트 하드 드라이브 및 전원 공급 장치, SSD(Solid-State Drive)에 저장된 운영 체제 및 내장형 운영 체제 복구 기능을 갖춘 AXIS S1132 Tower는 시스템에 높은 성능과 안정성을 제공합니다.

- > RAID를 포함하는 유연한 스토리지 옵션
- > Axis 네트워크 제품에 최적화
- > 빠른 시스템 설정 및 직관적인 운영
- > 광범위한 지원을 통해 검증
- > AXIS Camera Station 라이선스 포함



AXIS Camera Station S1132 Tower Recorder

모델	AXIS S1132 Tower 32 TB AXIS S1132 Tower 64 TB	비디오 스트리밍	실시간 보기: 30fps에서 스트림 1개 x 4K 30fps에서 4개 분할 1080p 15fps에서 9개 분할 720p 15fps에서 24개 분할 360p 최대 2대의 4K 모니터를 위해 위 사항 조합 재생: 실시간 보기와 동일한 분할 시나리오와 함께 모니터 1대를 지원합니다.
라이선스	32개의 AXIS Camera Station 코어 라이선스가 포함되어 하드웨어에 연결됩니다. 추가 라이선스(별도 판매)로 업그레이드할 수 있습니다.	녹화	초당 최대 384Mbit의 전체 녹화 속도로 최대 48개 비디오 채널을 녹화할 수 있습니다.
시스템 확장성	최대 48개 비디오 채널 및 96개 도어 요건 충족	일반 사항	
하드웨어		운영 체제	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC 내장 운영 체제 복구: 예 운영 체제 드라이브: SSD
프로세서	Intel® Core™ i3	작동 조건	10°C ~ 35°C(50°F ~ 95°F) 습도 10 ~ 80% RH(비응축)
메모리	16GB(2x8GB)	스토리지 조건	-40°C~65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
저장장치	S1132 Tower 32TB 핫스왑 Enterprise Class HDD 총 HDD 슬롯: 8 사용 가능한 HDD 슬롯: 4 별도의 설정 없이 바로 사용할 수 있는 스토리지: RAID 5 후 24TB RAID 없이 즉시 사용 가능한 용량: 32TB(4 x 8TB) S1132 Tower 64TB 핫스왑 Enterprise Class HDD 총 HDD 슬롯: 8 사용 가능한 HDD 슬롯: 0 별도의 설정 없이 바로 사용할 수 있는 스토리지: RAID 5 후 56TB RAID 없이 즉시 사용 가능한 용량: 64TB(8 x 8TB)	승인	EMC EN 55032 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A, KC KN 32 Class A, KC KN 35 안전 IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
RAID	공장 출하 시 RAID 레벨: 5 RAID 레벨: 0, 1, 5, 6, 10, JBOD	크기	218 x 603 x 430mm(8.59 x 23.75 x 16.93인치)
그래픽 카드	Nvidia® Quadro®	무게	S1132 32TB 22.9kg(50.5lb) S1132 64TB 26.5kg(58.4lb)
전원	2개의 495W 핫 플러그 리던던트 전원 공급장치(포함) (100 ~ 240V AC, 50/60Hz, 6.5 ~ 3.0A)	포함된 액세서리	C13 벽면 플러그 전원 코드 2개, Mini DisplayPort™ to DisplayPort™ 어댑터 2개
커넥터	전면: USB 3.1 1개 후면: USB 3.1 2개 USB 2.0 4개 이더넷(RJ45) 1GbE 2개 Mini DisplayPort™ 3개(최대 2대의 모니터 권장)	옵션 액세서리	Axis 조이스틱 및 제어 보드 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조
비디오		보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

AXIS Camera Station

AXIS Camera Station 성능 및 기능에 대한 자세한 내용은 axis.com의 AXIS Camera Station 데이터시트를 참조하십시오.

환경적 책임:
axis.com/environmental-responsibility