

AXIS S9002 Desktop Terminal

Une surveillance 4K efficace pour les installations de serveur

AXIS Camera Station S9002 est un terminal de bureau facile à installer pour assurer une surveillance haute définition avec la prise en charge de trois flux de données vidéo simultanés en résolution 4K. Le terminal est fourni avec un client AXIS Camera Station et tous les logiciels nécessaires. Il est préconfiguré afin de minimiser le temps d'installation. L'AXIS S9002 s'intègre facilement aux serveurs en rack AXIS S1032 ou AXIS S1048 pour créer un poste de travail de surveillance haut de gamme. Le terminal est équipé de composants validés, tels qu'une carte graphique et des processeurs. Ce produit bénéficie d'une garantie matérielle de trois ans avec remplacement sur site. L'AXIS S9002 est compatible avec quatre moniteurs afin d'assurer une vue d'ensemble optimale du système. La solution est fournie avec un clavier et une souris.

- > **Installation facile**
- > **Client AXIS Camera Station inclus**
- > **Matériel validé hautement performant**
- > **Surveillance haute définition jusqu'à trois flux vidéo 4K**
- > **Large compatibilité**



AXIS S9002 Desktop Terminal

Processeur	Intel® i5 4570S, Quad Core, 2,90 GHz Turbo, 6 Mo	Conditions d'utilisation	De 5°C à 45°C (41°F à 113°F)
Mémoire	DDR5 RDIMM PC4-2133 MHz 2 x 4 Go (8 192 Mo), Dual Rank, largeur des données x8	Conditions de stockage	De -40°C à 65°C (-40°F à 149°F)
Stockage	Disque dur de 500 Go, 7 200 tr/min avec cache de 64 Mo et interface SATA 6 Gbit/s Pas réservé au stockage local des données vidéo. Utilisation d'AXIS S1032 ou AXIS S1048 recommandée.	Homologations	EN/IEC/UL 60950-1, FCC partie 15, classe B, VCCI V-3, VCCI V-4, AS/NZS CISPR 22, classe B, ICES-003/NMB-003, KCC KN22 Classe B, KN-24, EN 62311, EN 55022, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 300 328, EN 301 893, EN 301 489-1, EN 301 489-17
Carte graphique	Nvidia Quadro K1200 4 Go GDDR5 4 moniteurs pris en charge	Dimensions	360 x 175 x 417 mm (14,17 x 6,89 x 16,42 po)
Système d'exploitation	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	Poids	8,0 kg (17,6 lb)
Flux vidéo	Vidéo en direct : Jusqu'à 25 vues divisées ou vue de caméra 3 x 4 K Lecture : Vues divisées 9 x 1080p ou vues de caméra 3 x 4 K	Accessoires fournis	Guide d'installation, clavier (international/US), souris, câble d'alimentation
Général		Accessoires en option	Tableau de contrôle de vidéosurveillance AXIS T8310 Module audio E/S AXIS P8221 Contrôleur de porte réseau AXIS A1001
Alimentation	Max 365 W, 100 V CA à 240 V CA	Garantie	Garantie 3 ans d'AXIS : voir www.axis.com/warranty
Connecteurs	6 ports USB 2.0, 4 ports USB 3.0, 4 ports Mini Display Port, 1 port VGA, 1 port Dual link DVI-I Ethernet LAN 10/100/1000 Mbit, connecteurs entrée et sortie de ligne, connecteurs clavier et souris ordinateur		

AXIS Camera Station

Pour obtenir de plus amples détails relatifs à AXIS Camera Station et ses fonctions, consultez la fiche technique, disponible sur le site www.axis.com

Responsabilité environnementale : www.axis.com/environmental-responsibility