

AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor

Axis 신체 착용 카메라용 외부 센서

AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor는 유연한 녹화 위치를 제공하도록 설계되었습니다. Picatinny 마운팅 시스템을 지원하여 다양한 종류의 기어와 호환되며 특히 헬멧에 적합합니다. AXIS TW1200은 까다로운 조건에서도 선명한 이미지를 제공하는 AXIS W100과 동일한 광학 성능을 제공합니다.

- > 작고 눈에 잘 띄지 않음
- > 경량
- > AXIS W100과 동일한 광학 성능
- > Picatinny 시스템과 호환
- > AXIS W100에 사용



AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor

카메라		마운팅	Picatinny 시스템(MIL-STD-1913 레일)
이미지 센서	1/2.9" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS 감도: 0.1lux	작동 조건	-20°C ~ 55°C(-4°F ~ 131°F) 습도 10 ~ 100% RH(비응축)
렌즈	초점 거리, 2.1mm 수평 화각: 141° 수직 화각: 82° 고정 아이리스, F2.1	저장 조건	-40°C~65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
셔터 시간	1/32000초 ~ 1/25초(50Hz) 1/32000초 ~ 1/30초(60Hz)	승인	EMC EN 55032 Class B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Class B
비디오		안전	IEC/EN 62368-1
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10 / AVC) 하이 프로파일(Axis W100 포함)	환경	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H(Method 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
해상도	1920x1080, 1280x720	치수	길이: 68mm(2.7인치) 지름: ø 23mm(0.9인치) 케이블 길이: 0.8m(2.6ft)
프레임 레이트	25fps(50Hz) 30fps(60Hz)	무게	60g(0.13lb)
광역 역광 보정 (WDR)	WDR(Axis W100 포함)	포함 액세서리	Axis TW1900 Adhesive Picatinny Rail, Axis TW1901 Cable Holder, Axis TW1903 Picatinny Mount
비디오 스트리밍	신체 착용을 위한 Axis Zipstream(Axis W100 포함)	액세서리 옵션	Axis TW1900 Adhesive Picatinny Rail, Axis TW1901 Cable Holder, Axis TW1902 Lens Protector, Axis TW1903 Picatinny Mount 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조
일반		보증	3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
케이스	IP67 등급 알루미늄 케이스, 폴리카보네이트(PC) 하드 코팅된 돔 컬러: black NCS S 9000-N	환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility	
지속성	PVC 없음		
커넥터	USB		