

AXIS Q6000-E Mk II PTZネットワークカメラ ワンクリックPTZコントロールを備えた360°の全体表示

AXIS Q6000-E Mk II は、AXIS Q60シリーズまたはAXIS Q61シリーズ (AXIS T94A01C Attachment Kitと併用) のいずれかの屋外対応カメラと統合することで、360° の完全なオーバービュー表示と高いパンチルトズーム精度による詳細画像をワンクリックで実現します。4つの2メガピクセルセンサーにより、広いエリアをカバーするパノラマ視野が得られます。標準レンズを6mmまたは16mmレンズのいずれかに交換でき、特定の対象エリアをHDTV 1080pの解像度で撮影することができます。4個のカメラヘッドは、目的のシーン時に応じて最大限に調整できる傾斜機能を備え、柔軟な位置調整を可能にします。

- > ワンクリックPTZコントロールを備えた360° の全体表示
- > AXIS Q60-E/Q61-E PTZネットワークカメラに対応
- > 交換可能なM12レンズ
- > チルト機能を備えたフレキシブルなカメラヘッド
- > Axis Zipstreamテクノロジー



AXIS Q6000-E Mk II PTZネットワークカメラ

バリエーション
AXIS Q6000-E Mk II 50 Hz
AXIS Q6000-E Mk II 60 Hz

カメラ

サポート対象製品
AXIS Q60-E PTZネットワークカメラ
AXIS Q61-E PTZネットワークカメラ (T94A01Cアタッチメントキット付き)

イメージセンサー
2メガピクセル プログレッシブスキャンRGB CMOS 4 x 1/2.8インチ

レンズ
固定焦点、固定アイリス、F2.0、焦点距離: 1.37mm
水平画角のデフォルトモード (4:3) 113°
水平画角 (16:9) 152°
垂直画角 (4:3および16:9) 85°

光感度
カラー: 0.3ルクス、F2.0

シャッター速度
1/45500秒〜4秒

カメラ調整
パン: 4 x 90°
チルト: -10°〜-75°

パン/チルト/ズーム
リモートゲートキーパー、ワンクリック
PTZコントロール

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High profile
Motion JPEG

解像度
標準レンズ:

4 x 1280x720 (HDTV 720p) ~320x180

デフォルト: 960x720

4分割ビュー: 1920x1440 (4:3) ~320x180
オプションレンズ:

4 x 1920x1080 (HDTV 1080p) ~480x270

デフォルト: 960x720

フレームレート
最大25/30fps (電源周波数 50/60Hz) @720p

最大12.5/15 fps (電源周波数 50/60Hz) @1080p¹

ビデオストリーミング
H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可能なストリーム
Axis Zipstreamテクノロジー (H.264)
フレームレートおよび帯域幅の制御
H.264 MBR

画像設定
解像度、圧縮、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出値、露出コントロール、自動バックライト補正、露出エリア、通常および低照度におけるシャッター&ゲインの微調整、ブライバシーマスク (チャンネルあたり最大4つ)

ネットワーク

セキュリティ
パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS²暗号化、IEEE 802.1X²ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理

ネットワークプロトコル
IPv4/v6、HTTP、HTTPS²、SSL/TLS²、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnPTM、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH

1. オプションレンズのみ利用可能
2. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアと、Eric Young (eyay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース
VAPIX®、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様はwww.axis.comで入手可能
ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS)
ONVIF Profile SおよびONVIF Profile G (仕様についてはwww.onvif.orgを参照のこと)

分析機能
AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、エッジストレージイベント、衝撃検知
サードパーティアプリケーションのインストールを可能にするAXISカメラアプリケーションプラットフォームのサポート、www.axis.com/acapを参照

イベントトリガー
検知: ライブストリームへのアクセス、衝撃検知、ハードウェアへのいたずら
: ファン、ネットワーク、温度
入力信号: 手動トリガー、仮想的な入力
ストレージ: 障害、録画
システム: システムの準備完了
時間

イベントアクション
FTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メールによるファイルのアップロード
電子メール、HTTP、HTTPS、TCPによる通知
エッジストレージへのビデオ録画
プリ/ポストアラーム映像のバッファリング
オーバーレイテキスト

データストリーミング
イベントデータ

設置支援機能内蔵
ピクセルカウンタ

概要

ケーシング
IP66およびNEMA 4X規格準拠、ダイキャストアルミニウム、ポリカーボネート型ドーム

サステナビリティ
PVC不使用

メモリー
RAM 1GB、フラッシュ256MB

電源
AXIS Q6000-E Mk II with Solo Kit

消費電力: 通常8W、最大18W

Axis Midspan 30 W 1-port: 100~240V AC、最大30W
AXIS Q60-E/Q61-E PTZネットワークカメラとAXIS Q6000-E Mk II:

Axis High PoEミッドスパン 1ポート 100~240V AC、最大 60W推奨 (AXIS Q60-E/Q61-E PTZネットワークカメラに付属)。

コネクター
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX Q60-E/Q61-Eポート
RJ45 10BASE-T/100BASE-TXサービスポート

ストレージ
SD/SDHC/SDXCカードに対応
SDカード暗号化
NAS (Network Attached Storage) への録画に対応
推奨するSDカードおよびNASについては、www.axis.comを参照してください。

動作温度
-30 °C ~ 50 °C
絶対最大温度: 74 °C (NEMA TS2 2016, 2.2.7による)
湿度10~100% RH (結露可)

保管条件
-40 °C ~ 65 °C

認証
EMC
EN 55032 Class A、EN 55024、IEC 62236-4、
EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 61000-3-2、
EN 61000-3-3、EN 50121-4、
FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、
VCCI Class A、ITE、RCM AS/NZS CISPR 22 Class A、
KCC KN22 Class A、KN24

安全性
IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22

環境
EN 50581、IEC/EN 60529 IP66、IEC/EN 62262 IK10
(IK08 with AXIS Q61-E PTZ Network Cameras)、
NEMA 250 Type 4X、
NEMA TS2 2016 (Subsection 2.2.7-2.2.9)、
IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、
IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、
IEC 60721-4-3 Class 4K3、4M3

寸法
直径 389mm
高さ: 186mm、193mm (AXIS Q6000-E Solo Kit含む)、
308mm (AXIS Q60-E PTZネットワークカメラ含む)、
350mm (AXIS Q6128-EまたはQ6155-E PTZ Network Camera含む)、
331mm (AXIS Q6114-EまたはQ6115-E PTZ Network Camera含む)

重量

3.55kg

7.2kg (AXIS Q60-E PTZ Network Camera含む)

6.6kg (AXIS Q61-E PTZ Network Camera含む)

4.2kg (AXIS Q6000-E Solo Kit含む)

付属品

イーサネットアダプター、バヨネットネジ、インストールガイド、Windowsデコーダ (1ユーザーライセンス)

オプションアクセサリ

AXIS Lens M12 6 mm 5P、AXIS Lens M12 16 mm 5P、AXIS T91取り付けアクセサリ、AXIS Q6000-E Solo Kit、Axisミッドスパン30 W 1ポート
Axisミッドスパン60 W 1ポート

ビデオ管理ソフトウェア

AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。詳しくはwww.axis.com/support/downloadsを参照

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証

Axisの3年保証およびAxis延長保証 (オプション)。詳細はwww.axis.com/warrantyを参照