

Кабельный ввод Ex d Cable Gland M20 Armored

Кабельный ввод для бронированных кабелей, используемых во взрывоопасных средах

Для защиты во взрывоопасных средах и обеспечения защищенного соединения, когда бронированный кабель подключается к камере или распределительной коробке. Кабельный ввод класса Ex d сертифицирован на взрывонепроницаемость оболочки. Этот кабельный сальник подходит для кабельных вводов с резьбой M20x1,5.

- > Сертификация на соответствие стандартам ATEX, IECEx
- > Расширенный диапазон температур



Кабельный ввод Ex d Cable Gland M20 Armored

Общие

**Поддерживае-
мые продукты** Бронированные кабели ExCam (10, 25, 95 м)

**Прокладка
кабелей** Для диаметра кабеля: 13,5–21,0 мм
Длина резьбы: 15 мм

Корпус Никелированная латунь
Цвет: металлический/серебряный

**Соответствие
стандартам** Среда применения: IEC/EN 60529 IP66, IP68
Взрывозащищенность: EN/IEC 60079-0, EN/IEC 60079-1,
EN/IEC 60079-7, EN/IEC 60079-31

Сертификаты

Ключ модели: Кабельный ввод, тип ADE 4F, номер 7
ATEX: II 2 G Ex db/eb IIC, II 2 D Ex tb IIIC
Сертификат: INERIS 12 ATEX 0032 X
IECEx: Ex db/eb IIC, Ex tb IIIC
Сертификат: IECEx INE 12.0025X
-60 °C < Токр.ср. < +140 °C

**Принадлежно-
сти в комплекте
поставки**

Документация

Экологическая ответственность:
axis.com/environmental-responsibility