

AXIS Companion Dome WV

Vandalismusgeschützte Netzwerkkamera mit Full HD für den Innenbereich

Die AXIS Companion Dome WV bietet Videoüberwachung in HDTV-Qualität mit 1080p und einer Auflösung von 2 MP sowie WDR. Sie ist vandalismusgeschützt und besitzt einen HDMI-Ausgang zum Übertragen an öffentliche Monitore. Die Kamera wird über WLAN (IEEE 802.11a/b/g/n) oder Ethernetkabel angeschlossen. Sie unterstützt eine Konfiguration per Tastendruck mit WPS. Die AXIS Companion Dome WV ist für Edge Storage optimiert. Zusammen mit der im Lieferumfang enthaltenen AXIS Companion Card (64 GB) ist das Produkt eine eigenständige Aufzeichnungslösung. Dank Axis Zipstream-Technologie können auch Videos in hoher Qualität effektiv aufgezeichnet werden. AXIS Companion Dome WV wird nur von der Video Management Software AXIS Companion und der mobilen App unterstützt.

- > **Drachtlose Kommunikation mit Unterstützung für IEEE 802.11a/b/g/n**
- > **Videoqualität in HDTV 1080p und Auflösung von 2 MP sowie WDR**
- > **Unterstützt Speicherkarten des Typs SDXC**
- > **HDMI-Ausgang zum Anschließen von Monitoren**
- > **Vandalismus- und staubgeschützt**



AXIS Companion Dome WV

Modelle		Gehäuse	Gemäß IP42 vor Wasser und Staub geschützt (um IP42 zu entsprechen, die Installationsanleitung beachten), stoßfest gemäß IK08, Gehäuse aus Polycarbonat/ABS Verkapselte Elektronik, unverlierbare Schrauben (TORX® 10) Farbe: Weiß NCS S 1002-B Eine Anleitung zum Umlackieren der Abdeckringe oder des Gehäuses sowie Hinweise zur Auswirkung auf die Gewährleistung erhalten Sie von Ihrem Axis Partner.
Kamera		Nachhaltigkeit	PVC-frei
Bildsensor	1/3 Zoll RGB CMOS mit progressiver Abtastung	Speicher	512 MB RAM, 256 MB Flash
Objektiv	Halterung M12, feste Blende, Fixfokus 2,8 mm, F2.0 Horizontales Sichtfeld: 106° Vertikales Sichtfeld: 59°	Stromversorgung	4,8 bis 5,2 V Gleichstrom Normal 2,7 W, max. 3,1 W
Lichtempfindlichkeit	0,25 lx bei 50 IRE F2.0	Anschlüsse	Micro-USB für Gleichstrom Micro HDMI™(Typ D)
Verschlusszeit	1/32500 s bis 1/5 s	Speicher	Unterstützt Speicherkarten des Typs microSD, microSDHC und microSDXC Unterstützt die AXIS Companion Card 64 GB Empfehlungen zu SD-Speicherkarten finden Sie auf axis.com
Einstellbarer Kamerawinkel	Schwenken: ±177° Neigen: ±69° Drehen: ±176° Kamera kann in jede beliebige Richtung an der Wand oder Decke ausgerichtet werden.	Betriebsbedingungen	0 °C bis 45 °C Relative Luftfeuchtigkeit 15 bis 85 % (nicht kondensierend)
Video		Lagerbedingungen	-40 °C bis 65 °C Relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 95 % (nicht kondensierend)
Videokomprimierung	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Profile Baseline, Main und High Motion JPEG	Zulassungen	EN 55032 Klasse B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Abschnitt 15 Teil B Klasse A und B, ICES-003 Klasse B, IEC/EN/UL 60950-1, EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301893, FCC Teil 15 Abschnitt C, FCC Teil 15 Abschnitt E, RSS-247
Auflösungen	1920 x 1080 (HDTV 1080p) bis 320 x 240	Netzwerk	NIST SP500-267
Bildrate	25/30 Bilder/s bei Netzfrequenz 50/60 Hz	Abmessungen	Höhe: 56 mm ø 101 mm
Video-Streaming	Mehrere einzeln konfigurierbare Videostreams in H.264 und Motion JPEG Axis Zipstream-Technologie in H.264 Steuerbare Bildrate und Bandbreite VBR/MBR H.264 HDMI™	Gewicht	170 g
HDMI-Ausgang	HDMI 1080p bei 25/30 Bildern pro Sekunde (50/60 Hz) HDMI 1080i bei 50/60 Bildern pro Sekunde (50/60 Hz) HDMI 720p bei 50/60 Bildern pro Sekunde (50/60 Hz) HDMI 720p bei 25/30 Bildern pro Sekunde (50/60 Hz)	Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör	Netzteil AXIS Companion Card 64 GB Installationsanleitung Windows®-Decoderlizenz für einen Benutzer L-Schlüssel TORX®
Bildeinstellungen	Komprimierung, Farbe, Helligkeit, Schärfe, Kontrast, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, WDR, Text- und Bild-Overlay, Spiegelung von Bildern Drehen: 0°, 90°, 180°, 270°, einschließlich Corridor Format	Optionales Zubehör	AXIS T94B02D Pendant Kit AXIS T94B02L Recessed Mount AXIS T94B01P Kabelführungsdose AXIS T94B02M Verteilerdose mit Abdeckung Sichtschutz Schwarzes Gehäuse Getönte Kuppel Axis Mounts Weiteres Zubehör finden Sie auf axis.com .
Netzwerk		Video-Management-Software	AXIS Companion verfügbar unter axis.com/companion/vms , AXIS Guardian
Drahtlose Schnittstelle	Interne Antenne IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4 und 5,2 GHz (Kanäle 36, 40, 44, 48)	Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Chinesisch (traditionell)
Sicherheit	Kennwortschutz, Netzwerkzugriffskontrolle, Digest-Authentifizierung, Axis Secure Remote Access, SD-Speicherkarten-Verschlüsselung, WEP 64/128 bit, WPA/WPA2-PSK, WPA, WPA2 Enterprise, Verbindungsaufbau per Druckknopf (WPS-PBC), Verzögerungsschutz gegen Brute-Force-Angriffe	Gewährleistung	Informationen zur dreijährigen Axis-Gewährleistung finden Sie auf axis.com/warranty .
Unterstützte Protokolle	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a SSL/TLS, CIFS/SMB, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, HDMI™ 1.4b, LLDP		
Systemintegration			
Analyse	AXIS Video Motion Detection		
Alarmauslösung	Analysefunktionen, Ereignisspeicherung auf Edge		
Alarmereignisse	Aufzeichnung von Video auf Edge-Speichergäräte Videopufferung von Vor- und Nachalarmen		
Integrierte Installationshilfen	Pixelzähler		
Allgemeines			
Cybersecurity	Signierte Firmware		

a. Dieses Produkt enthält Software, die vom OpenSSL Project zur Verwendung im OpenSSL Toolkit entwickelt (<http://www.openssl.org/>), sowie kryptografische Software, die von Eric Young (ey@cryptsoft) geschrieben wurde.

Verantwortung für die Umwelt:

axis.com/environmental-responsibility