

AXIS Q6055-S PTZ Network Camera

HDTV 1080p 및 Zipstream을 지원하는 실외용 스테인리스 스틸 PTZ 카메라

AXIS Q6055-S는 HDTV 1080p 및 32x 광학 줌을 지원하는 해양 등급의 가압 스테인리스 스틸 PTZ 카메라입니다. 넓은 구역과 원거리에서 상세한 감시가 가능한 빠르고 정확한 팬/틸트를 제공합니다. 높은 감광도와 주야간 기능은 낮은 조도에서도 높은 이미지 품질을 제공하며, Axis Zipstream 기술은 대역폭 및 스토리지 요구 사항을 줄여 줍니다. 스테인리스 스틸 케이스는 부식, 화학물질 및 고압 스팀 세척을 견딜 수 있습니다. 케이스는 내부 응결을 방지하고 비인화성 환경을 조성하기 위해 질소를 충전할 수 있습니다. 미디어 컨버터 스위치는 표준 네트워크 또는 광섬유 케이블을 이용해 데이터 체인 설치를 할 수 있도록 해줍니다.

- > 가압 질소용 해양 등급 스테인리스 스틸 케이스
- > HDTV 1080p 및 32x 광학 줌
- > 광섬유용 SFP 슬롯, RJ45 연결
- > 알람 입출력용 I/O
- > Axis Zipstream



AXIS Q6055-S PTZ Network Camera

모델	AXIS Q6055-S 60Hz AXIS Q6055-S 50Hz
카메라	
이미지 센서	1/2.8" 프로그래시브 스캔 CMOS
렌즈	4.44 ~ 142.6mm, F1.6 ~ 4.41 수평 화각: 62.8°~2.23° 수직 화각: 36.8°~1.3° 오토 포커스, 오토 아이리스
주야간	자동 탐착식 적외선 차단 필터
최소 조도	컬러: 30 IRE, F1.6에서 0.3lux 흑백: 30 IRE, F1.6에서 0.03lux 컬러: 50 IRE, F1.6에서 0.5lux 흑백: 50 IRE, F1.6에서 0.04lux
셔터 속도	1/33000초 ~ 1/3초(50Hz) 1/33000초 ~ 1/4초(60Hz)
팬/틸트/줌	팬: 360° 연속, 0.05° ~ 450°/초 틸트: 220°, 0.05° ~ 450°/초 32배 광학 줌 및 12배 디지털 줌, 총 384배 줌 E-플립, 256개 프리셋 포지션, 투어 레코딩, 가드 투어, 제어 대기열, 화면 방향 표시기, 새 팬 0° 설정, 조정 가능 줌 속도
비디오	
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스 라인, 메인 및 하이 프로파일 Motion JPEG
해상도	HDTV 1080p 1920x1080 ~ 320x180 HDTV 720p 1280x720 ~ 320x180
프레임 레이트	HDTV 720p에서 최대 50/60fps(50/60Hz) HDTV 1080p에서 최대 25/30fps(50/60Hz)
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 Axis Zipstream 기술 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/MBR H.264
이미지 설정	수동 셔터 시간, 압축, 컬러, 밝기, 선명도, 화이트 밸런스, 노출 제어, 노출 존, 저조도에서 동작 미세 조정, 회전: 0°, 180°, 텍스트 및 이미지 오버레이, 32개 개별 3D 프라이버시 마스크, PTZ에서 이미지 정지, 오토 디포킹, 역광 보정 광역 역광 보정(WDR): 장면에 따라 최대 120dB, 하이라이트 보정
네트워크	
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^a 암호화, IEEE 802.1X ^a 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그, 중앙 집중식 인증서 관리, 무차별 대입 지원 보호
지원되는 프로토콜	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP, LLDP
시스템 통합	
애플리케이션 프로그래밍 인터페이스	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX [®] 및 AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 www.axis.com 참조 원클릭 연결 기능이 있는 AXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIF [®] Profile S 및 ONVIF [®] Profile G, 사양은 onvif.org 참조
이벤트 트리거	디텍터: 액세스한 라이브 스트림, 비디오 모션 디텍션, 충격 감지 객체 삭제, 출입 감지기, 펜스 감지기, 객체 카운터 하드웨어: 팬, 네트워크, 온도 PTZ: 오토트래킹, 오류, 이동, 준비, 프리셋 도달 스토리지: 장애, 녹화 시스템: 시스템 준비 시간: 반복, 스케줄 사용 입력 신호: 수동 트리거, 가상 입력, 디지털 입력

이벤트 액션	주야간 모드, 오버레이 텍스트, 에지 스토리지에 비디오 녹화, 사전/사후 알람 비디오 버퍼링, SNMP 트랩 전송 PTZ: PTZ 프리셋, 가드 투어 시작/중지 FTP, SFTP, HTTP, HTTPS 네트워크 공유 및 이메일을 통한 파일 업로드 이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP를 통한 알람 외부 출력 활성화
데이터 스트리밍	이벤트 데이터
내장된 설치 보조 도구	픽셀 카운터
분석	
애플리케이션	포함 항목 AXIS Video Motion Detection, 오토 트래킹, 액티브 게이트키퍼, AXIS Fence Guard, AXIS Motion Guard 기본 분석(타사 분석과 비교되지 않음): 객체 삭제, 출입 감지기, 펜스 감지기, 객체 카운터 하이라이트 보정 지원 항목 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, www.axis.com/acap 참조
일반 사항	
케이스	IP6K9K, IP66, IP67, NEMA 4X, NEMA 6P 및 IK10 등급 ^b 스테인리스 스틸 케이스(V4A, SAE 316L/UNS S31603/EN 1.4432), 나일론 투명 돔
메모리	512MB RAM, 256MB Flash
전원	카메라 소모량: 최소 65W 최소 필수 전원 공급: 24V DC, 3.2A(75W) 권장 전원 공급: AXIS T8008 PS24
커넥터	DC 전원, RJ45 10BASE-T/100BASE-TX 및 I/O용 7m(23ft) 케이블을 포함하는 IP66 등급 멀티 커넥터
저장장치	SD/SDHC/SDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 지원 NAS(Network Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 www.axis.com 참조
작동 조건	-30°C ~ 50°C(-22°F ~ 122°F) 최대 온도(간헐적): 60°C(140°F) 습도 10 ~ 100% RH(응축)
스토리지 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
승인	EMC EN 55032 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KCC KN32 Class A, KN35 안전 IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN/UL 60950-22 환경 EN 50121-4, IEC 62236-4, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, NEMA 250 Type 4X IEC/EN 60529 IP66, IP67, IP6K9K, NEMA 250 Type 6P, MIL-STD 810G 509.5 네트워크 NIST SP500-267
무게	6.0kg(13lb)
크기	Ø224 x 256mm(Ø8 13/16 x 10 1/16인치)
포함된 액세서리	AXIS T8607 Media Converter Switch, 7m(23ft) IP66 등급 멀티 케이블 설치 가이드, Windows 디코더 사용자 라이선스 1개
옵션 액세서리	AXIS T8008 PS24, AXIS T94A02D Pendant Kit, AXIS T91K61 Wall Mount, AXIS Q60-S Smoked Dome AXIS T91 Mounting Accessories, AXIS T8415 Wireless Installation Tool, AXIS T90 Illuminators, AXIS T8310 Video Surveillance Control Board, 다중 사용자 디코더 라이선스 팩

영상 관리 소프트웨어 AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어(www.axis.com/vms에서 이용 가능)

언어 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)

보증 Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션에 대해서는 www.axis.com/warranty 참조

- a. 본 제품에는 OpenSSL Toolkit에서 사용하기 위해 OpenSSL Project에서 개발한 소프트웨어(www.openssl.org) 및 Eric Young(ey@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.
- b. 상단 밸브 제외

AXIS T8607 Media Converter Switch

일반 사항		스토리지 조건
케이스	금속 컬러: White NCS S 1002-B	-40°C ~ 75°C(-40°F ~ 167°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)
전원	24V DC, 최대 4W(전원 공급 장치 미포함)	승인
커넥터	2개의 RJ45 커넥터(10/100Mbps)(차폐식 케이블 (STP) CAT5 이상 사용) 2개의 SFP 커넥터(100/1000Mbps) SFP 광섬유 모듈 또는 SFP 구리 모듈용 1개의 전원 2개의 구성 가능한 알람 입력/출력 포트 카메라 멀티 케이블	EMC EN 55022 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 22, KCC KN22 Class A, KN24 안전 IEC/EN 60950-1
디스플레이 및 표시기	전원 LED 표시기 카메라 네트워크 LED 표시기 네트워크 LED 표시기(4개)	크기 150 x 100 x 30mm(5 15/16 x 3 15/16 x 1 3/16인치)
준수	RoHS, REACH, WEEE, CE, EN 50022, IEC 60715, AS 2756	무게 284g(0.63lb)
마운팅	DIN 레일 마운트	포함된 액세서리 브래킷 마운트 DIN 클립
환경	실내/캐비닛	보증 3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조
작동 조건	-40°C ~ 75°C(-40°F ~ 167°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)	환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility