

AXIS P5415-E PTZ Dome Network Camera

ダイレクトドライブのHDTV 1080p PTZドーム

AXIS P5415-Eは、18倍の光学ズーム機能を搭載したHDTV 1080p PTZドームカメラです。建物の外観に溶け込むよう設計されたAXIS P5415-Eは、マウントブラケットが組み込まれているので壁に直接取り付けことができ、設置が容易です。建物の角に設置した場合、270°のパン性能により広い範囲を撮影することができます。AXIS P5415-Eは、ベルトやギアを使用しないダイレクトドライブ方式のパン/チルトシステムを採用しており、信頼性の高い、メンテナンスの少ないメカニクを実現しています。サンシールドは、簡単に取り外すことができ、壁と同じ色に再塗装することができます。外側から隠れたジャンクションボックスには、双方向音声、メモリーカードスロット、設定可能な4つの入出力ポート、24 V DCおよびPower over Ethernetがサポートされます。

- > 設置が容易な屋外用壁面設置デザイン
- > 色が塗り替えられる一体型サンシールド
- > 耐久性に優れ、メンテナンスに手間のかからない構造
- > HDTV 1080pと18倍光学ズーム
- > 双方向音声&入出力ポート



AXIS P5415-E PTZ Dome Network Camera

モデル	AXIS P5415-E 50 Hz AXIS P5415-E
カメラ	
撮像素子	1/2.8"プログレッシブスキャンRGB CMOS
レンズ	4.7~84.6 mm、F1.6~2.8 水平画角: 59° -4° 垂直画角: 35° -2° オートフォーカス
デイナイト	自動切換え赤外線カットフィルター
最低照度	カラー: 0.5ルクス (30 IRE、F1.6) 白黒: 0.04ルクス (30 IRE、F1.6)
シャッター スピード	1/28000秒~2秒
パン/チルト/ ズーム	パン: ±135° ^a 0.2° ~400° /秒 チルト: 0° -90° 0.2° ~400° /秒 ズーム: 18倍光学ズーム、12倍デジタルズーム、計216倍 ズーム 天底フリップ、100個のプリセットポジション、制限付き ガードツアー、コントロールキュー、フォーカスウィンド ウ、画面上での方向名表示
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main Profile Motion JPEG
解像度	1920x1080~160x90
フレームレート	すべての解像度で最大30フレーム/秒
ビデオ ストリーミング	H.264とMotion JPEGにおいて、複数で且つ個別に設定可 能なストリーム フレームレートおよび帯域幅の制御 VBR/CBR H.264
画像設定	圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コント ラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、露出ゾ ン、WDR、逆光補正、低照度での動作の微調整、オーバ レイ (テキスト/画像)、20個の3Dプライバシーマスク
音声	
音声 ストリーミング	双方向
音声圧縮	AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz ビットレート設定可
音声入出力	外部マイクロフォンまたはライン入力、ライン出力
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS暗号 化、IEEE 802.1X ^b ネットワークアクセスコントロール、ダイ ジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理
対応プロトコル	IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS ^b 、SSL/TLS ^b 、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、 UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、 RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、 DHCP、ARP、SOCKS、SSH、NTCIP
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformなど、ソフト ウェア統合のためのオープンAPI。 www.axis.com で仕様を 入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) One-Click Cloud Connection ONVIF [®] Profile SおよびONVIF [®] Profile G。仕様について は www.onvif.org を参照
インテリジェン トビデオ	AXIS Video Motion Detection 4、音声検知、アドバンスド ゲートキーパー機能 AXIS Camera Application Platformに対応する、サード パーティー製アプリケーションをインストール可能 (www.axis.com/acap を参照)
イベント トリガー	検知: ライブストリームへのアクセス、ビデオ動体検知 ハードウェア: ネットワーク、温度、ファン 入力信号: 手動トリガー、仮想的な入力 PTZ: エラー、移動、プリセットへの到達、準備完了 ストレージ: 中断、録画 システム: システムの準備完了 時刻: 繰り返し、スケジュールを利用

イベント アクション	デイナイトモード、オーバーレイ (テキスト)、エッジスト レージへの映像の保存、プリ/ポストアラーム映像のバッ ファリング、外部出力の駆動、SNMPトラップの送信、 オーディオクリップの再生 PTZ: PTZプリセット、ガードツアーの開始/停止 FTP、SFTP、HTTP、HTTPSネットワーク共有および電子 メールによるファイルアップロード イベント通知: HTTP、HTTPS、TCP、電子メール
-----------------------	--

データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	ピクセルカウンター
一般	
ケーシング	IP66、NEMA 4X規格に準拠、IK07規格に準拠する耐衝撃性 メタルケース (アルミニウム)、透明ドーム (PC)、サンシールド (ASA)
環境保護	PVC不使用
メモリー	RAM 256 MB、フラッシュ128 MB
電源	Axis PoE+ ミッドスパン (1ポート): 100~240 V AC、最大37 W IEEE 802.3at Type 2 Class 4 マルチコネクタケーブル: 24 V DC (最大16 W) PoE+ミッドスパンと電源アダプターは付属していません。
コネクタ	10BASE-T/100BASE-TX PoE用RJ45 DC入力、設定可能な4つのアラーム入力/出力、マイク入力 /ライン入力、ライン出力用のターミナルブロック
ストレージ	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードおよびNASについては、 www.axis.com を 参照
動作条件	-20 °C ~50 °C 湿度: 10~100% RH (結露可)
保管条件	-40°C ~65°C 湿度10~80% RH (結露不可)
認証・認可	EMC EN 50121-4、IEC 62236-4: 2008、EN 50581、 EN 55022 Class B、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、 EN 55024、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、 VCCI Class B、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B、 KCC KN22 Class B、KN24 安全性 IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 60950-22 使用環境 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、 IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-30、 IEC 60068-2-78、IEC 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC 62262 Class IK07、ISO 4892-2 ネットワーク NIST SP500-267
外形寸法	279 x 193 x 239 mm
重量	3.5 kg
付属品	インストールガイド、AVHS認証キー、Windows用デコーダ (1ユーザーライセンス) AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape 30 mm ウェザーカバー
オプション アクセサリ	AXIS P54 Smoked Dome AXIS T8133 Midspan 30 W 1-port AXIS T8415 Wireless Installation Tool AXIS T94P01B Corner Bracket AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet その他のアクセサリについては、 www.axis.com を参照
ビデオ管理 ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケー ション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。 www.axis.com/techsup/software を参照
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字 中国語
保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してくださ い。

- a. コーナー取り付けの場合、パンの終点で画像の左右の上端がハウジングによって若干隠れます。

b. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアと、Eric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: [axis.com/environmental-responsibility](https://www.axis.com/environmental-responsibility)