

AXIS T8353B

Microphone polyvalent hautes performances

Ce microphone électrostatique est omnidirectionnel. Il n'est donc pas nécessaire de l'orienter directement vers la source sonore. Sa conception permet une installation discrète. Le microphone peut être utilisé dans le cadre d'une détection audio secrète ou en complément d'une vidéosurveillance en intérieur. AXIS T8353B Microphone Phantom Power est équipé d'un connecteur XLR et d'un adaptateur Pigtail. Les tensions d'alimentation fantôme comprises entre 12 et 48 V CC sont prises en charge. Ce modèle est compatible avec les dispositifs d'alimentation fantôme tels que l'AXIS P8221 Network I/O Audio Module.

- > **Surveillance audio professionnelle**
- > **Gamme dynamique exceptionnelle et faible niveau sonore**
- > **Omnidirectionnels**
- > **Microphones discrets et compacts**



AXIS T8353B

| Audio | |
|--------------------------|--|
| Produits pris en charge | AXIS P8221 Network I/O Audio Module |
| Bande de fréquences | Limité à 20 Hz - 20 kHz (voir graphique) ^a |
| Sensibilité | -44 dB |
| SPL maxi. | 138 dB (10 % THD) |
| SNR | 68 dB A pondérés (relatif 1 kHz @ 1 Pa, 94 dB SPL) |
| Directionnalité | Omnidirectionnels |
| Général | |
| Boîtier | Boîtier en plastique Couleur : NCS S 9002-B |
| Alimentation | 12 - 48 V CC ^b |
| Connecteurs | Connecteur XLR mâle et adaptateur Pigtail |
| Conditions d'utilisation | De -25°C à 45°C (-13°F à 113°F) Humidité relative 0-90 % (sans condensation) |
| Conditions de stockage | De -25°C à 70°C (-13°F à 158°F) |
| Homologations | CEM EN 55103-1, EN 55103-2 Sécurité IEC/EN/UL 60950-1, CE Environnement IEC/EN 60529, EN 50581 |
| Dimensions | Microphone (LxØ) : 5,4 x 12,7 mm (0,2 x 0,5 po.) Câble (LxØ) : 1,8 m x 1,6 mm (71 x 0,06 po) Adaptateur XLR (LxØ) : 20,4 mm x 70 mm (0,8 x 2,8 po) |
| Poids | 80 g (0,18 lb) |
| Accessoires fournis | Adaptateur XLR, câble pigtail |
| Accessoires en option | AXIS Audio Extension câble, 5m AXIS T8353 Mount Pour plus d'accessoires, voir axis.com |
| Langues | Anglais, allemand, français, espagnol, italien, russe, chinois simplifié, japonais, coréen, portugais, chinois traditionnel |
| Garantie | Garantie de 3 ans Axis et option Extension de garantie AXIS, voir axis.com/warranty |

a. Les spécifications audio ont été produites avec le microphone monté comme indiqué
b. L'alimentation est fournie par le produit réseau Axis

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility

