

Видеосервер **AXIS Camera Station S1132 Recorder**

Полностью готовый сервер для охранного видеонаблюдения в разрешении UHD.

AXIS Camera Station S1132 Recorder представляет собой полностью готовый сервер для монтажа в стойку, предназначенный для надежного видеонаблюдения с ультравысоким разрешением. Для ускорения и упрощения установки AXIS S1132 поставляется с предварительно настроенными параметрами. Кроме того, в AXIS S1132 уже загружено программное обеспечение AXIS Camera Station для управления видеонаблюдением, включающее лицензии на 32 канала, а также все необходимое ПО. AXIS Camera Station позволяет в полной мере использовать преимущества широкого спектра устройств охранного видеонаблюдения Axis. Конфигурацию системы можно легко импортировать из AXIS Site Designer. С жесткими дисками корпоративного класса и блоками питания с резервированием, с операционной системой на твердотельном диске AXIS S1132 обеспечивает высокую производительность и надежность системы.

- > **Простота установки**
- > **Лицензии на AXIS Camera Station входят в комплект поставки**
- > **Полная совместимость с устройствами Axis**
- > **5-летняя гарантия.**



Видеосервер AXIS Camera Station S1132 Recorder

Лицензии	В комплект поставки входят 32 базовых лицензий AXIS Camera Station. Эти лицензии привязаны к соответствующему оборудованию. Отдельно можно приобрести дополнительные лицензии.	Запись	Предназначено для записи до 48 видеоканалов с общей скоростью записи до 384 Мбит/с.
Масштабируемость системы	Предназначено для 48 видеоканалов и 96 дверей	Общие	
Оборудование			
Процессор	Intel® Core™ i3	Операционная система	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Встроенное средство восстановления операционной системы: да Диск операционной системы: SSD диск 240 ГБ
Память	8 ГБ	Условия эксплуатации	От 10 до 35 °C Относительная влажность 20–80% (без образования конденсата)
Хранилище	Жесткий диск корпоративного класса с поддержкой горячей замены Общее число гнезд для жестких дисков: 4 Свободных гнезд для жестких дисков: 0 Стандартный объем хранилища: 12 ТБ при использовании RAID 5 Стандартный объем хранилища без RAID: 16 ТБ (4 x 4 ТБ)	Условия хранения	От -40 до 65 °C
RAID	Уровень RAID по умолчанию: 5 Уровни RAID: 0, 1, 5, 6, 10	Соответствие стандартам	ЭМС EN 55032, класс А; EN 55024; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; FCC, часть 15, раздел В, класс А; ICES-3(A)/NMB-3(A); RCM AS/NZS CISPR 32, класс А; VCCI, класс А; KC KN 32, класс А; KC KN 35 Безопасность IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
Питание	2 блока питания 350 Вт с резервированием и горячей заменой (входят в комплект) (100–240 В пер. тока, 50/60 Гц, 4,8–2,4 А)	Размеры	596 x 484 x 43 мм, стойка 1U
Разъемы	На передней панели: 1 порт USB 2.0 Задняя сторона: 2 порта USB 2.0 2 порта Ethernet (RJ45), 1 GbE 1 порт VGA 1 последовательный порт	Масса	13,5 кг
Видео		Принадлежности в комплекте поставки	Направляющие для стойки, два шнура питания C13 на C14 для ИБП стойки (шнуры питания для настенной розетки в комплект не входят)
Потоковая передача видео	Не предназначено для локального просмотра видео. Рекомендуется использовать настольные терминалы AXIS.	Дополнительные принадлежности	Настольные терминалы Axis Список дополнительных принадлежностей можно найти на сайте axis.com
		Гарантия	Сведения о 5-летней гарантии см. на сайте axis.com/warranty .

AXIS Camera Station

Более подробную информацию о возможностях и функциях ПО AXIS Camera Station можно найти в техническом описании AXIS Camera Station на сайте axis.com

Экологическая ответственность:
axis.com/environmental-responsibility